

**Descrizione del prodotto**

MASTERS CRACK è un sigillante monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, si presenta sotto forma di pasta tixotropica facilmente applicabile anche in verticale.

È caratterizzato dall'aggiunta di inerti particolari di studiata granulometria che permettono di nascondere la sigillatura del giunto quando viene applicato su superfici ruvide come intonaco, calcestruzzo, laterizio ecc.

Proprietà

- riproduce l'effetto dell'intonaco ruvido
- buona adesione su supporti porosi anche in esterno
- non corrosivo
- esente da solventi
- esente da ftalati
- facile lavorabilità
- inodore
- utilizzabile in giunti interni ed esterni
- movimento dilatatorio ammesso 11%
- proprietà adesive inalterate nel tempo
- sovraverniciabilità
- buona adesione senza primer
- buona estrusione
- buona resistenza UV

Campi d'impiego

ideale per l'incollaggio di:

- crepe presenti sui muri (esterni ed interni)
- giunti di dilatazione e di raccordo tra telai, porte e muratura
- sigillatura di calcestruzzo o intonaco
- sigillatura tra legno e materiali porosi
- riempitivo di crepe e fessure su muratura

Preparazione e uso

Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +40°C – Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia.
Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore

Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da

polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Utensili per l'utilizzo: pistole manuali, pneumatiche e spatole idonee

Pulizia utensili: effettuare la pulizia con semplice acqua.

Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

Confezione

cartuccia 310 ml, scat. 12/24 pz

Colori



white
bianco
RAL 9010

Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 24 mesi.

Misure di sicurezza

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Note

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

MASTERS CRACK - Dati tecnici

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Gomma non vulcanizzata			
Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm ³]	1,60
Consistenza			non cola
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
Gomma vulcanizzata			
Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm ²]	0,75
Massimo allungamento	ISO 37	[%]	250
Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm ²]	0,23
Variazione di volume		[%]	(-16 +/-2)
Capacità di movimento		[%]	12

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
 MASTICI VOTTERO s.n.c.
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
 info@masticivottero.com
 www.masticivottero.com