

**Descrizione del prodotto**

MASTERS WT100 K è un liquido protettivo idrorepellente e antimacchia a base di silossani, a bassissimo peso molecolare, che blocca l'assorbimento dell'acqua - prevenendo così la formazione di muffe o alghe - senza bloccare la naturale traspirazione dei vari substrati. Al contrario di molti altri idrorepellenti sul mercato basta una sola mano di prodotto per garantire ai vari substrati l'idrorepellenza e la funzione di antimacchia.

Proprietà

- invisibile e traspirante
- monocomponente pronto all'uso
- non necessita una secondo mano
- previene muffe e alghe
- elevata penetrazione
- non forma pellicole superficiali garantendo la traspirazione
- nessuna variazione cromatica dei substrati
- superficie trattabile (150/250 grammi/mq)
- durata 10 anni

Campi d'impiego

È indicato per il trattamento di:

- terrazzi
- piastrelle
- fughe
- davanzali
- mattoni
- gres
- calcestruzzo
- pietra naturale e artificiale

Preparazione e uso

Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +25°C

Non applicare il prodotto su supporti umidi o in presenza di pioggia, proteggere dall'acqua per almeno 48 ore

Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Uso: facile da applicare, si applica puro non diluito, a pennello o a rullo in

una sola mano.

Utensili per l'utilizzo: pennello – rullo

Confezione

bottiglia 1 litro, scat. 6 pz

Colori

trasparente

Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 18 mesi.

Misure di sicurezza

Il prodotto contiene Solvente è pertanto consigliato di non fumare durante l'applicazione e di non applicarlo vicino a fiamme libere

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

MASTERS WT100 K - Dati tecnici

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Aspetto			liquido trasparente
Densità		[g/cm ³]	0,80
Concentrazione del principio attivo		[%]	> 35
Resa	in funzione dell'assorbimento del supporto trattato	[g/m ²]	150 / 250
Angolo di contatto con acqua, indice di idrorepellenza			130°
Stabilità a soluzioni acide o alcaline			Ottima

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.



I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
MASTICI VOTTERO s.n.c.
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
info@masticivottero.com
www.masticivottero.com