

**Descrizione del prodotto**

MASTERS ONE è una pasta sigillante a base di oli e oleine con cariche inerti

**Proprietà**

- pronto all'uso
- non corrosivo
- verniciabile
- privo di solventi
- utilizzabile in giunti interni ed esterni
- ottima lavorabilità

**Campi d'impiego**

È indicato per la sigillatura di:

- vetro e serramento in legno
- legno e ferro
- ferro e vetro
- riempitivo per antivibrazione o anti-rumore

**Preparazione e uso**

*Condizioni di utilizzo:* utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +50°C – Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia.

Proteggere dall'acqua per almeno 72 ore

*Requisiti della superficie:* la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

**Misura minima del giunto: 10x10 mm**

**Misura massima del giunto: 20x15 mm**

*Utensili per l'utilizzo:* spatola o coltello curvo

*Pulizia utensili:* effettuare la pulizia di essi con semplice acqua e sapone.

*Macchie e residui:* rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

### Confezione

pani 1 kg, scat. 20 pz  
 pani 5 kg, scat. 4 pz

### Colori



### Stoccaggio

Mantenere nel suo imballo originario in luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C

### Misure di sicurezza

Evitare contatto con le mucose e la pelle  
 Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti  
 Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
 Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

#### MASTERS ONE - Dati tecnici

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Base			Oli vegetali
Aspetto			Pasta
Densità		[g/cm <sup>3</sup> ]	2,10
Temperatura d'esercizio		[°C]	-20 / +80
Temperatura d'applicazione		[°C]	+5 / +50

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:  
 MASTICI VOTTERO s.n.c.  
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44  
 info@masticivottero.com  
 www.masticivottero.com