

1. Codice Univoco di identificazione del tipo di prodotto:  
**MASTERS 480**

2. Numero di tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che consenta  
l'identificazione del prodotto: Art. 11, paragrafo 4  
**Numero di lotto esposto sulla confezione**

3. Usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore conforme alle  
specifiche armonizzate:

**EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC (sigillante per facciate in  
applicazione interna ed esterna adatto anche per applicazioni in  
climi freddi)**

**EN 15651-2 : G-CC (sigillante per sigillatura di vetrate adatto  
anche per applicazioni in climi freddi)**

**EN 15651-3 : S (sigillante per giunti in ambienti sanitari)**

**EN 15651-4 : PW-EXT-INT-CC (sigillante per sigillatura di giunti  
di dilatazione a pavimento, adatto anche per applicazioni in climi  
freddi)**

4. Nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del  
produttore: Art. 11 Paragrafo 5

**MASTICI VOTTERO S.N.C.**  
**Via Torino 44,**  
**10040 La Cassa (TO) ITALIA**

5. Nome e recapito del mandatario di cui mandato copre i compiti di  
cui all'Art 12

Paragrafo 2 :  
**N.R.**

6. Sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da  
costruzione secondo l'allegato V:

**L'organismo Notificato SKZ Tecona GmbH  
(NB01213) ha determinato le prestazioni del prodotto  
secondo il sistema 3, rilasciando un rapporto di  
prova:**

**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM**

Condizionamento Metodo A (ISO 8340)  
 Substrato Vetro senza primer  
 Alluminio senza primer  
 Cemento - M1 con primer

Caratteristiche Fondamentali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate
Reazione al fuoco (EN 13501)	Classe E	EN 15651-1 : 2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	vedere scheda di sicurezza	
Ermeticità ad acqua e aria		
Colabilità (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Perdita di Volume (ISO 10563)	≤ 10 %	
Allungamento alla trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590)	Superato	
Modulo in Trazione a -30°C (ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Proprietà di trazione in allungamento mantenuta a -30°C (ISO 8340)	Superato	
Durabilità (EN 15651)	Superato	

**EN 15651-2: G-CC GLASS – 25LM**

Condizionamento Metodo A (ISO 8340)  
 Substrato Vetro senza primer  
 Alluminio senza primer

Caratteristiche Fondamentali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate
Reazione al fuoco (EN 13501)	Classe E	EN 15651-2 : 2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	vedere scheda di sicurezza	
Ermeticità ad acqua e aria		
Perdita di Volume (ISO 10563)	≤ 10 %	
Colabilità (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Proprietà di adesione e coesione dopo l'esposizione a luce artificiale (ISO 11431)	Superato	
Recupero elastico (ISO 7389)	≥ 70 %	
Modulo in Trazione a -30°C (ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Proprietà di trazione in allungamento mantenuta a -30° (ISO 8340)	Superato	
Durabilità	Superato	

**EN 15651-3: S CLASS – XS1**

Condizionamento Metodo A (ISO 8340)  
 Substrato Vetro senza primer  
 Alluminio senza primer

Caratteristiche Fondamentali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate
Reazione al fuoco (EN 13501)	Classe E	
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	vedere scheda di sicurezza	
Ermeticità ad acqua e aria		
Colabilità (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Perdita di Volume (ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-3 : 2012
Allungamento alla trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590)	Superato	
Valutazione dell'azione dei microorganismi (ISO 846)	1	
Durabilità	Superato	

**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC CLASS - 25LM**

Condizionamento Metodo A (ISO 8340)  
 Substrato Cemento - M1 con primer

Caratteristiche Fondamentali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate
Reazione al fuoco (EN 13501)	Classe E	
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	vedere scheda di sicurezza	
Ermeticità ad acqua e aria		
Proprietà di trazione in allungamento mantenuta (ISO 8340)	Superato	
Perdita di Volume (ISO 10563)	≤ 10 %	
Resistenza allo strappo (EN 15651-4, 4.3.2.7)	Superato	
Proprietà di adesione e coesione mantenute dopo immersione in acqua (EN 15651-4)	Superato Cambio del modulo elastico secante ≤ 50%	EN 15651-4 : 2012
Proprietà di adesione e coesione mantenute dopo immersione in acqua salata (EN 15651-4)	Superato	
Modulo in Trazione -30°C (ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Proprietà di trazione in allungamento mantenuta a -30°C (ISO 8340)	Superato	
Durabilità	Superato	

Vottero Giampiero

MASTICI VOTTERO s.n.c.  
 Via Torino, 44  
 10040 LA CASSA (TO)

Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore citato al punto 4.

Limitazione di responsabilità

Il contenuto di questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede in base alla nostra esperienza e alle nostre conoscenze. A prescindere dalle applicazioni sopra indicate l'utilizzatore ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'utilizzo desiderato.

La Mastici Vottero non rilascia alcuna garanzia relativa a specifiche applicazioni, inoltre l'utilizzatore è tenuto a verificare la scheda di sicurezza per prendere atto delle linee guida relative all'utilizzo del prodotto.

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:

MASTICI VOTTERO s.n.c.  
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44  
 info@masticivottero.com  
 www.masticivottero.com