


CATALOGO PRODOTTI

PRODUCT LIST





OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA MADE IN ITALY

**MASTICI
VOTTERO**

IL NOSTRO SILICONE, IL VOSTRO MARCHIO

Per i suoi prodotti, MASTICI VOTTERO fornisce un servizio di riempimento e di personalizzazione del package (cartucce, secchielli, unipack, tubetti, bombole ecc..)

OUR SILICONE, YOUR BRAND

For its products MASTICI VOTTERO gives you a service of filling and customization of the package (cartridges, buckets, unipack, tubes, bottles and so on..)



L'AZIENDA

La MASTICI VOTTERO nasce nel dicembre 1982 producendo MASTICE per vetri.

Dopo pochi anni, la ricerca di materiali innovativi da affiancare ai mastici, ha portato all'introduzione e alla lavorazione di articoli ancor poco conosciuti ma in rapida ascesa nel mercato italiano, i SIGILLANTI SILICONICI.

Con il passare degli anni, la vasta gamma di prodotti professionali, affiancata da materiali destinati alla grande distribuzione, non di minor qualità ed affidabilità, ha permesso all'azienda di ottenere un rapporto solido e continuativo con una clientela storica e molto estesa.

Nel 2005 l'azienda si sposta nella nuova sede a La Cassa (TO) e dopo un lungo processo di ricerca, nel 2007, inizia le prime prove di laboratorio per lo sviluppo degli HYBRID POLYMER, prodotti altamente tecnologici, ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente. La linea MASTERS POLYMER ad oggi vanta una produzione di oltre 1500 tonnellate di prodotto l'anno che trovano applicazione in edilizia, industria e grande distribuzione.

La volontà costante di produrre materiali innovativi, ricercare la qualità e la soddisfazione del cliente ha permesso alla MASTICI VOTTERO di crescere ed essere apprezzata a livello mondiale.

Mastici Vottero negli anni ha continuato ad investire su apporti di magazzini e zone produttive, ciò ha permesso, dopo un minuzioso e attento studio da parte del laboratorio interno di ricerche e sviluppo, di iniziare la produzione dell'intera gamma dei siliconi neutri, alcoxy e MEKO FREE.

Grazie al nuovo laboratorio efficiente e strumentalmente accessoriato MASTICI VOTTERO è proiettata verso il futuro. Gran parte delle risorse vengono spese in innovazione, ricerca e soluzioni richieste per realizzare prodotti su misura al fabbisogno della clientela.

Nei quarantatré anni della sua attività ha sempre seguito e vuole continuare sulla strada segnata da CORRETTEZZA, verso i clienti, fornitori, collaboratori interni ed esterni, e CRESCITA, nella qualità, nell'innovazione e nei servizi.

THE COMPANY

MASTICI VOTTERO was founded in December 1982, producing glass putty.

After a few years, the search for innovative materials to complement its mastics led to the introduction and production of silicone sealants, which were still little-known but rapidly growing in the Italian market.

Over the years, the vast range of professional products, along with equally high-quality and reliable materials for large-scale retail trade, has allowed the company to establish a solid and ongoing relationship with a long-standing and extensive customer base.

In 2005, the company moved to its new headquarters in La Cassa (Turin), and after a lengthy research process, in 2007, the first laboratory tests began for the development of HYBRID POLYMERS, highly technological, high-performance, and environmentally friendly products. The MASTERS POLYMER line currently boasts a production of over 1,500 tons of product per year, used in construction, industry, and large-scale retail trade.

The constant pursuit of producing innovative materials, striving for quality, and customer satisfaction has allowed MASTICI VOTTERO to grow and gain worldwide recognition.

Over the years, Mastici Vottero has continued to invest in warehouse and production facilities. This has allowed, after meticulous and careful study by the in-house research and development laboratory, the company to begin production of the entire range of neutral, alkoxy, and MEKO-FREE silicones.

Thanks to its new, efficient and fully equipped laboratory, MASTICI VOTTERO is focused on the future. Much of its resources are invested in innovation, research, and customized solutions to create products tailored to customer needs.

Throughout its forty-three years of business, it has always pursued, and intends to continue, a path marked by FAIRNESS—towards customers, suppliers, and internal and external collaborators—and GROWTH—in quality, innovation, and service.

Da dove siamo partiti
Where we started from

1982

SEDE a Druento 500 mq
2 IMPIANTI di confezionamento

FROM
1992
TO
2005

HEAD OFFICE in Druento 500 sq
2 packaging PLANTS



FROM
2005

SEDE a LA CASSA
15000 mq totali
7000 mq coperti
9 IMPIANTI
di confezionamento
5 IMPIANTI
di mescolazione

HEAD OFFICE in LA CASSA
15000 sq totals
7000 mq covered
9 peckaging PLANTS
5 mixing PLANTS



IMPIANTI di MISCELAZIONE
Mixing PLANTS

IMPIANTI di CONFEZIONAMENTO
Packaging PLANT

2025
Laboratorio nuovo
Ricerche e sviluppo
New laboratory
Research and development

INDICE Index

SIGILLANTI ACRILICI - ACRYLIC SEALANT

MASTERS 90	Sigillante acrilico universale/Universal acrylic sealant	8
MASTERS 190	Sigillante acrilico professionale/Professional acrylic sealant	9
MASTERS 290	Sigillante acrilico professionale ad elevata elasticità/ Professional acrylic sealant with high elasticity	10
MASTERS CRACK	Sigillante acrilico effetto intonaco/acrylic sealant plaster effect	11
MASTERS 490	Sigillante acrilico antifuoco EI240 / Fireproof acrylic sealant EI240	12
MASTERS NO CHIODI	Adesivo di montaggio effetto ventosa/mounting adhesive suction cup effect	13
MASTERS FILLER	Stucco leggero/Ultra-light acrylic filler	14
MASTERS 50	Adesivo di montaggio acrilico/Acrylic mounting adhesive	15

SILICONI ACETICI - ACETIC SILICONES

MASTERS 60	Silicone acetico per sanitari/Sanitary acetic silicone	17
MASTERS 70	Silicone acetico professionale/Professional acetic silicone	18
MASTERS 100	Silicone acetico Universale /Universal acetic silicone	19

SILICONI NEUTRI - NEUTRAL SILICONES

MASTERS 80ox	Silicone neutro universale MEKO-FREE /MEKO-FREE universal neutral silicone	21
MASTERS 180ox	Silicone neutro professionale MEKO-FREE / MEKO-FREE professional neutral silicone	22
MASTERS 80	Silicone neutro alcoxy universale/Universal alcoxy neutral silicone	23
MASTERS 180	Silicone neutro alcoxy professionale /Professional alcoxy neutral silicone	24
MASTERS 280	Silicone neutro alcoxy universale antimuffa/Universal anti-mold alcoxy neutral silicone	25
MASTERS 380	Silicone neutro alcoxy LAMIERA/Neutral silicone alcoxy SHEET METAL	26
MASTERS 480	Silicone neutro alcoxy per marmi e pietre naturali/ Neutral alcoxy silicone for marble and natural stone	27
MASTERS 580	Silicone neutro alcoxy antifuoco EI240 / Neutral alcoxy fireproof silicone EI240	28
MASTERS SL7090	Adesivo sigillante neutro alcoxy per Industria/Neutral alcoxy sealant adhesive for industry	29
MASTERS CLEANROOM	Silicone neutro alcoxy per camere bianche/Neutral alcoxy silicone for cleanrooms	30

SIGILLANTI TERMORESISTENTI

MASTERS 900	Silicone acetico alta temperatura / High-temperature acetic silicone	32
MASTERS 9000	Silicone acetico alta temperatura autoestrudente / Self-extruding high-temperature acetic silicone	33
MASTERS 985	Silicone neutro alcoxy alta temperatura / High-temperature neutral silicone	34
MASTERS 9850	Silicone neutro alcoxy alta temperatura autoestrudente / Self-extruding high temperature neutral alcoxy silicone	35
MASTERS 987	Silicone neutro alta temperatura MEKO-FREE/ High-temperature neutral silicone MEKO_FREE	36
MASTERS 9870	Silicone neutro alta temperatura MEKO-FREE autoestrudente / MEKO-FREE self-extruding high temperature neutral silicone	37
MASTERS 989	Silicone neutro alta temperatura per motori MEKO-FREE /High-temperature neutral silicone for MEKO-FREE motors	38
MASTERS 9890	Silicone neutro alta temperatura per motori MEKO-FREE autoestrudente /MEKO-FREE self-extruding high-temperature neutral	39
MASTERS 1200	Sigillante refrattario / Fire resistant sealant	40
MASTERS JAC 1	Adesivo sigillante acetico alta temperatura autolivellante/Self-leveling high temperature acetic sealant adhesive	41
MASTERS JAC 1XF	Adesivo sigillante acetico alta temperatura fluido autolivellante /High temperature self-leveling fluid acetic adhesive	42
MASTERS JAC 8	Adesivo sigillante acetico alta temperatura fluido /High temperature fluid acetic sealant adhesive	43

MS HYBRID PER EDILIZIA - MS HYBRID FOR CONSTRUCTION

MASTERS POLYMER CRYSTAL	Sigillante ibrido professionale cristallino/Hybrid universal sealant adhesive	45
MASTERS POLYMER CRYSTAL S8	Adesivo elastico cristallino per plastiche/ Hybrid crystal clear adhesive	46
MASTERS POLYMER P40	Adesivo sigillante ibrido universale/ Hybrid sealant universal adhesive	47
MASTERS POLYMER F-25	Sigillante ibrido basso modulo per edilizia/ Hybrid sealants low moduls	48
MASTERS POLYMER F-35	Adesivo sigillante ibrido professionale/Professional hybrid sealant	49
MASTERS POLYMER 500	Adesivo sigillante ibrido professionale/Professional hybrid sealant	50
MASTERS POLYMER 600	Adesivo elastico alto modulo multiapplicazioni/ Semi-structural hybrid structural	51
MASTERS POLYMER F-104 HT	Adesivo elastico ibrido effetto ventosa / Hybrid high tack adhesive	52
MASTERS POLYMER F-104 XR	Adesivo ibrido per marmo e pietre naturali/ Hybrid high tack adhesive	53
MASTERS POLYMER XTACK	Adesivo ibrido ad elavato effetto ventosa/Hybrid adhesive with extreme HT effect	54
MASTERS POLYMER F-71 HP	Adesivo ibrido strutturale/Structural hybrid adhesive	55
MASTERS POLYMER F-70 HP	Adesivo ibrido a rapida reticolazione/Fast structural hybrid adhesive	56
MASTERS POLYMER FIELD	Adesivo ibrido per prati sintetici/ Low viscosity hybrid adhesive	57
MASTERS POLYMER SR4	Adesivo ibrido strutturale per legno/ Structral hybrid adhesive for wood	58
MASTERS POLYMER PARQUET	Adesivo ibrido per parquet/ Hybrid adhesive for parquet	59

MS HYBRID PER INDUSTRIA - MS HYBRID FOR INDUSTRY

MASTERS POLYMER 200	Adesivo sigillante industriale uso generico/Universal hybrid adhesive for industry	61
MASTERS POLYMER x170	Adesivo elastico ibrido cataforesi/hybrid adhesive for powder coating	62
MASTERS POLYMER F-593	Sigillante adesivo ibrido per autoveicoli/ universal hybrid adhesive for transportation	63
MASTERS POLYMER G870	Adesivo sigillante ibrido per costruzioni di veicoli/ Universal hybrid adhesive for transportation	64
MASTERS POLYMER F-925	Adesivo ibrido strutturale per industria/Structural hybrid adhesive for industry	65
MASTERS POLYMER s890	Adesivo sigillante strutturale a rapida polimerizzazione /Fast-curing structural sealant adhesive	66
MASTERS POLYMER 800	Adesivo sigillante ibrido ad alta coesione per vetri / High-cohesion hybrid glass sealant adhesive	67
MASTERS POLYMER FR	Adesivo sigillante ibrido per il settore ferroviario / Hybrid adhesive for train application	68
MASTERS POLYMER SPRAY	Adesivo sigillante ibrido sprayabile /Sprayable hybrid sealant adhesive	69
MASTERS POLYMER F-410	Adesivo elastico autolivellante speciale plastiche / Self-leveling elastic adhesive special for plastics	70
MASTERS POLYMER 2K-S60	Adesivo ibrido bicomponente tixotropico/Two-component thixotropic hybrid adhesive	71
MASTERS POLYMER PX6	Adesivo sigillante strutturale a rapida polimerizzazione/Fast-curing structural sealant adhesive	72

SILICONI PER LA NAUTICA - SILICONES FOR BOATING

MASTERS FLEX TECH MARINE	Sigillante per Comenti/ Sealant for joints	74
MASTERS POLYMER MARINE	Adesivo elastico ibrido universale/Hybrid adhesive for general	75
MASTERS POLYMER MARINE G	Adesivo elastico ibrido per incollaggi vetro e oblò/ Hybrid adhesive for glasses and portholes	76
MASTERS POLYMER MARINE S	Adesivo elastico ibrido per incollaggi strutturali/Hybrid adhesive for structural banding	77
MASTERS POLYMER TECH MARINE	Adesivo ibrido per incollaggio teak / Hybrid adhesive for bonding teak	78

ALTRI PRODOTTI - NEUTRAL SILICONES

MASTERS SL7510	Guaina siliconica impermeabilizzante alcoxy / Alcoxy silicone waterproofing sheath	80
MASTERS SX7520	Guaina siliconica impermeabilizzante MEKO-FREE / MEKO-FREE silicone waterproofing membrane	81
MASTERS POLYMER WT975	Guaina ibrida impermeabilizzante elastica / Hybrid waterproofing sheath	82
MASTERS POLYMER WT5830	Guaina ibrida impermeabilizzante pedonabile/ Hybrid waterproofing sheath	83
BITUMPHALTE 130	Adesivo bituminoso monocomponente/ Single-component bituminous adhesive	84
MASTERS BITUMPHALTE	Sigillante bituminoso monocomponente / Single-component bituminous sealant	85
MASTERS WT200C	Emulsione cremosa a base di silani / Creamy emulsion based on silanes	86
MASTERS CONSTRUCTION	Adesivo poliuretano D4 / Single-component adhesive for structural bonding	87
MASTERS CONSTRUCTION T	Adesivo poliuretano D4 trasparente / Single-component adhesive for structural bonding	88
MASTERS ONE	Mastice per vetri / Mastic for glass	89

SIGILLANTI ACRILICI

Acrylic sealants



MASTERS 90

Sigillante acrilico universale
Universal acrylic sealant



IT-MASTERS 90

Sigillante acrilico universale

CARATTERISTICHE

-Buona estrusione -Buona adesione su supporti porosi -Non corrosivo -Verniciabile -Privo di solventi -Privo di odori -Utilizzabile in giunti interni -Movimento dilatatorio ammesso 8% -Buona resistenza ai raggi UV -Ottima lavorabilità

APPLICAZIONI

Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura. Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura. Sigillatura di calcestruzzo o intonaco. Molteplici sigillature in campo fai da te (zoccolini, rosoni, profili...)

ES-MASTERS 90

Sellador acrílico universal

CARACTERÍSTICAS

-Buena extrusión -Buena adhesión sobre soportes porosos -Resistente a la corrosión -Pintable -Sin solventes -Inodoro -Utilizable para juntas de interior -Bueno movimiento dilatatorio 8% -Resistencia a los rayos UV -Excelente adaptabilidad

APLICACIONES

Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería. Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería

Sellar homigón o yeso. Sellar en el sector del hazlo tú mismo (rodapiés, rosetones, perfiles)

Acrylic sealant universal

SPECIFICATIONS

-Good extrusion -Excellent adhesion on porous surfaces -Corrosion resistant -Can be painted -Solvents free -Odourless -Useful for interior joints -Dilatation movement 8% -Excellent UV resistance -Excellent workability

APPLICATIONS

Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry. Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry. To seal concrete or plaster. Different do-it-yourself sealings (baseboard, plaster ceiling roses, profiles)

FR-MASTERS 90

Colle acrylique pour sceller universel

CARACTERISTIQUES

-Bonne extrusion -Excellente adhésion sur surfaces poreuses -Résistant à la corrosion -Peut être verni -Sans solvants -Inodore -Peut être utilisé pour les joints internes -Mouvement dilatant 8% -Résistant aux UV -Excellente usinabilité

APPLICATIONS

Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie. Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie. Sceller béton ou plâtre. Différents scellement fait toi-même (plinthes, rosaces, profils)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-INT class 7,5 P



STORAGE / CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartidge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7047



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 190

Sigillante acrilico professionale
Professional acrylic sealant



IT-MASTERS 190

Sigillante acrilico professionale
CARATTERISTICHE

-Buona estrusione -Buona adesione su supporti porosi anche in esterno -Non corrosivo -Verniciabile -Privo di solventi -Privo di odori -Utilizzabile in giunti interni ed esterni -Movimento dilatatorio ammesso 13% -Buona resistenza ai raggi UV- Ottima lavorabilità

APPLICAZIONI

Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura. Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura. Sigillatura di calcestruzzo o intonaco. Sigillatura per uso professionale su cartongesso. Sigillatura tra legno e materiali porosi. Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati. Molteplici sigillature in campo fai da te (zoccolini, rosoni, profili...)

ES-MASTERS 190

Sellador acrilico profesional

CARACTERÍSTICAS

-Buena extrusión -Buena adhesión sobre soportes porosos también en exterior -Resistente a la corrosión -Pintable -Sin solventes -Inodoro -Utilizable para juntas de interior y de exterior -Bueno movimiento dilatatorio 13% -Resistencia a los UV -Excelente adaptabilidad

APLICACIONES

Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería. Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería. Sellar homigón o enlucido. Sellador profesional sobre cartón yeso. Sellador entre madera y materiales porosos. Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefabricadas. Sellar en el sector del hazlo tú mismo (rodapiés, rosetones, perfiles...)

EN-MASTERS 190

Professional acrylic sealant
SPECIFICATIONS

-Good extrusion -Excellent adhesion on porous surfaces also outside -Corrosion resistant -Can be painted -Solvents free -Odourless -Useful for interior and exterior joints -Dilatation movement 13% -Excellent UV resistance -Excellent workability

APPLICATIONS

Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry. Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry. To seal concrete or plaster. Professional sealing with plasterboard. Sealing between wood and porous materials. To seal dilatation joints on prefabricated buildings. Different do-it-yourself sealings (baseboard, plaster ceiling roses, profiles...)

FR-MASTERS 190

Colle acrylique professionnelle pour sceller

CARACTÉRISTIQUES

-Bonne extrusion -Excellente adhésion sur surfaces poreuses aussi à l'extérieur -Résistant à la corrosion -Peut être verni -Sans solvants -Inodore -Peut être utilisé pour les joints internes et externes -Mouvement dilatant 13% -Résistant aux UV -Excellente usinabilité

APPLICATIONS

Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie. Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie. Sceller béton ou plâtre. Scelllements professionnel sur placoplâtre. Scelllements entre bois et matériaux poreuses. Sceller joints de dilatation sur constructions préfabriquées. Différents scellement fait toi-même (plinthes, rosaces, profils...)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

-EN 15651-1:F-EXT-INT classe 12,5 E



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartidge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



MASTERS 290

Sigillante acrilico professionale ad elevata elasticità
Professional acrylic sealant with high elasticity



IT-MASTERS 290

Sigillante acrilico tixotropico, monocomponente per uso professionale: ottimo per sigillature di strutture in calcestruzzo, fibro-cemento, muratura, intonaci, decorazioni in gesso; per infissi in legno e in metallo.

IMPIEGO

si applica anche in condizioni di temporanea umidità. Presenta ottime caratteristiche di elasticità e di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

MODALITÀ D'USO

le superfici devono essere pulite, esenti da polvere, grassi e parti sfarinanti. Tagliare la cima della cartuccia e fissare il beccuccio di plastica, opportunamente tagliato e dimensionato. Applicare il sigillante utilizzando la pistola manuale per cartucce.

ES-MASTERS 290

Sellador acrílico tixotrópico monocomponente para uso profesional: excelente para sellar estructuras de hormigón, fibrocemento, mampostería, yeso y yeso decorativo; para marcos de ventanas de madera y metal.

USO

También se puede aplicar en condiciones de humedad temporal. Ofrece excelente elasticidad y resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa y material descascarillado. Corte la parte superior del cartucho y coloque la boquilla de plástico del tamaño y corte adecuados. Aplique el sellador con una pistola manual para cartuchos.

Thixotropic, single-component acrylic sealant for professional use: excellent for sealing concrete, fiber cement, masonry, plaster, and decorative plaster structures; for wooden and metal window frames.

USE

It can also be applied in conditions of temporary humidity. It offers excellent elasticity and resistance to chemical and atmospheric agents.

DIRECTIONS FOR USE

Surfaces must be clean, free of dust, grease, and flaking material. Cut the top of the cartridge and attach the appropriately cut and sized plastic nozzle. Apply the sealant using a manual cartridge gun.

FR-MASTERS 290

Mastic acrylique thixotrope monocomposant à usage professionnel : idéal pour le scellement des structures en béton, fibrociment, maçonnerie, plâtre et enduit décoratif ; pour les châssis de fenêtres en bois et en métal.

UTILISATION

Il peut également être appliqué en conditions d'humidité temporaire. Il offre une excellente élasticité et une excellente résistance aux agents chimiques et atmosphériques.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, de graisse et de matériaux écaillés. Couper l'extrémité de la cartouche et fixer l'embout en plastique de taille appropriée. Appliquer le mastic à l'aide d'un pistolet à cartouche manuel.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

-EN 15651-1:F-EXT-INT class 20 LM




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartidge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



MASTERS CRACK

Sigillante acrilico effetto intonaco
Acrylic sealant plaster effect



IT-MASTERS CRACK

Sigillante acrilico effetto intonaco

CARATTERISTICHE

Riproduce l'effetto dell'intonaco ruvido - Buona estrusione - Buona adesione su supporti porosi anche in esterno - Non corrosivo - Verniciabile - Privo di solventi - Privo di odori - Utilizzabile in giunti interni ed esterni - Movimento dilatatorio ammesso 11% - Buona resistenza ai raggi UV - Ottima lavorabilità

APPLICAZIONI

Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura. Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura. Sigillatura di calcestruzzo o intonaco. Sigillatura tra legno e materiali porosi. Riempitivo di crepe e fessure su muratura

ES-MASTERS CRACK

Sellador acrilico efecto enlucido

CARACTERISTICAS

- Efecto enlucido áspero - Buena extrusión - Buena adhesión sobre suportes porosos también en exterior - Resistente a la corrosión - Pintable - Sin solventes - Inodoro - Utilizable para juntas de interior y de exterior - Bueno movimiento dilatatorio 11% - Resistencia a los UV. - Excelente adaptabilidad

APLICACIONES

Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería. Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería. Sellar homigón o enlucido. Sellador entre madera y materiales porosos. Rellenar grietas y hendiduras en mampostería

EN-MASTERS CRACK

Acrylic sealant plaster effect

SPECIFICATIONS

- Rough plaster effect - Good extrusion - Excellent adhesion on porous surfaces also outside - Corrosion resistant - Can be painted - Solvents free - Odourless - Useful for interior and exterior joints - Dilatation movement 11% - Excellent UV resistance - Excellent workability

APPLICATIONS

Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry. Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry. Seal concrete or plaster. Sealing between wood and porous materials. To fill cracks and slots in masonry

FR-MASTERS CRACK

Colle acrylique pour sceller effet plâtre

CARACTÉRISTIQUES

- Effet plâtre rugueux - Bonne extrusion - Excellente adhésion sur surfaces poreuses aussi à l'extérieur - Résistant à la corrosion - Peut être verni - Sans solvants - Inodore - Peut être utilisé pour les joints internes et externes - Mouvement dilatatant 11% - Résistant aux UV - Excellente usinabilité

APPLICATIONS

Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie. Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie. Sceller béton ou plâtre. Scelllements entre bois et matériaux poreuses. Remplir lézardes et fêlures en maçonnerie

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-INT class 7,5 P



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartidge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

MASTERS 490

Sigillante acrilico professionale antifuoco EI240
Professional acrylic sealant flame-retard EI240



IT-MASTERS 490

Sigillante acrilico professionale antifuoco

CARATTERISTICHE

-Buona estrusione -Buona adesione su supporti porosi anche in esterno -Non corrosivo -Verniciabile -Privo di solventi -Privo di odori -Utilizzabile in giunti interni ed esterni -Movimento dilatatorio ammesso 13% -Buona resistenza ai raggi UV - Ottima lavorabilità

APPLICAZIONI

Sigillatura di giunti in aree sottoposte e regolamentazioni antincendio, fino a EI240. Idoneo di raccordo tra parete e soffitto che su giunti orizzontali su parete.

ES-MASTERS490

Sellador acrílico ignífugo profesional

CARACTERÍSTICAS

- Buena extrusión - Buena adhesión a sustratos porosos, incluso en exteriores - No corrosivo - Pintable - Sin disolventes - Inodoro - Apto para juntas interiores y exteriores - Movimiento de expansión admisible del 13% - Buena resistencia a los rayos UV - Excelente trabajabilidad

APLICACIONES

Sellado de juntas en zonas sujetas a normativas contra incendios, hasta EI240. Apto para juntas de pared a techo y juntas horizontales de pared.

EN-MASTERS 490

Professional fireproof acrylic sealant

SPECIFICATIONS

- Good extrusion - Good adhesion to porous substrates, even outdoors - Non-corrosive - Paintable - Solvent-free - Odorless - Can be used in interior and exterior joints - Permissible expansion movement of 13% - Good UV resistance - Excellent workability

APPLICATIONS

Sealing joints in areas subject to fire regulations, up to EI240. Suitable for wall-to-ceiling joints and horizontal wall joints.

FR-MASTERS 490

Mastic acrylique ignifuge professionnel

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne extrudabilité - Bonne adhérence sur supports poreux, même en extérieur - Non corrosif - Peut être peint - Sans solvant - Sans odeur - Utilisable pour les joints intérieurs et extérieurs - Mouvement de dilatation admissible de 13 % - Bonne résistance aux UV - Excellente maniabilité

APPLICATIONS

Joints d'étanchéité dans les zones soumises à la réglementation incendie, jusqu'à EI240. Convient aux joints mur-plafond et aux joints muraux horizontaux.

CERTIFICAZIONI /CERTIFICATIONS

- EN 15651-1: F-EXT-INT class 12,5 E
- EI240



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7047

MASTERS NO CHIODI

Adesivo di montaggio acrilico effetto ventosa
Acrylic mounting adhesive suction cup effect



IT-MASTERS NO CHIODI

Colla di montaggio acrilica effetto ventosa
CARATTERISTICHE

-Elevata presa iniziale (effetto ventosa)
-Pronto all'uso -Non corrosivo- Verniciabile -Privo di solventi -Privo di odori -Ottima Lavorabilità -Ottima tenacità

APPLICAZIONI

Adatto per l'incollaggio di polistirolo e pannelli di poliuretano
Adatto per l'incollaggio di pannelli isolanti e pannelli di legno
Incollaggio di materiali porosi
Molteplici incollaggi in campo fai da te (moquette, zoccolini, fregi, rosoni, cartongesso...)

ES-MASTERS NO CHIODI

Sellador acrílico efecto ventosa para instalar
CARACTERÍSTICAS

-Alto fraguado inicial (efecto ventosa)-Listo para ser utilizado -Resistente a la corrosión -Pintable
-Sin solventes -Inodoro -Excelente adaptabilidad
-Excelente tenacidad

APLICACIONES

Perfecto para pegar poliestireno y paneles de poliuretano
Apto para pegar paneles aislantes y paneles de madera
Pegar materiales porosos
Sellar en el sector del hazlo tú mismo (moqueta, rodapiés, frisos, rosetones, perfiles, cartón yeso...)

EN-MASTERS NO CHIODI

Acrylic suction cup effect sealant for installation
SPECIFICATIONS

-High initial setting (suction cup effect) -Ready-to-us
-Corrosion resistant -Can be painted -Solvents free
-Odourless -Excellent workability -Excellent toughness

APPLICATIONS

Useful to stick styrofoam and polyurethane panels
Suitable to stick isolating panels and wooden panels
To stick porous materials
Different do-it-yourself sealings (fitted carpet, baseboard, friezes, plaster ceiling roses, profiles, plasterboard...)

FR-MASTERS NO CHIODI

Colle acrylique effet ventouse pour installer
CARACTÉRISTIQUES

-Haute prise initiale (effet ventouse) -Prêt à l'emploi
-Résistant à la corrosion -Peut être verni -Sans solvants -Inodore -Excellente usinabilité -Excellente ténacité

APPLICATIONS

Indiqué pour coller polystyrène et panneaux en polyuréthane
Apte pour coller panneaux isolants et panneaux en bois
Coller matériaux poreux
Différents scellement fait toi-même (moquette, plinthes, frises, rosaces, profils, placoplâtre...)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartidge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco

MASTERS FILLER

Stucco leggero
Ultra-light acrylic filler



IT-MASTERS FILLER

Stucco leggero monocomponente pronto all'uso
CARATTERISTICHE

-esente da ritiro -verniciabile -levigabile -Buona estrusione -Buona adesione su supporti porosi anche in esterno -Non corrosivo -Privo di solventi -Privo di odori -Utilizzabile in giunti interni ed esterni -Buona resistenza ai raggi UV- Ottima lavorabilità

APPLICAZIONI

Idoneo per stuccare fessure su pareti, facciate e soffitti
Idoneo anche per l'utilizzo con spatola per essere lisciato e livellato.

ES-MASTERS FILLER

Masilla ligera monocomponente, lista para usar
CARACTERISTICAS

- Sin retracción - Pintable - Lijable - Buena extrusión - Buena adhesión a sustratos porosos, incluso en exteriores - No corrosiva - Sin disolventes - Inodora - Apto para juntas interiores y exteriores - Buena resistencia a los rayos UV - Excelente trabajabilidad

APLICACIONES

Ideal para rellenar grietas en paredes, fachadas y techos
También apto para alisar y nivelar con llana.

EN-MASTERS FILLER

Ready-to-use, one-component lightweight filler
SPECIFICATIONS

- Shrinkage-free - Paintable - Sandable - Good extrusion - Good adhesion to porous substrates, even outdoors - Non-corrosive - Solvent-free - Odorless - Can be used for interior and exterior joints - Good UV resistance - Excellent workability

APPLICATIONS

Suitable for filling cracks on walls, facades, and ceilings. Also suitable for use with a trowel for smoothing and leveling.

FR-MASTERS FILLER

Enduit léger monocomposant prêt à l'emploi
CARACTÉRISTIQUES

- Sans retrait - Peut être peint - Peut être poncé - Bonne extrudabilité - Bonne adhérence sur supports poreux, même en extérieur - Non corrosif - Sans solvant - Inodore - Utilisable pour les joints intérieurs et extérieurs - Bonne résistance aux UV - Excellente maniabilité

APPLICATIONS

Convient au remplissage de fissures sur murs, façades et plafonds
Convient également à la truelle pour le lissage et le nivellement.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartidge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco

MASTERS 50

Adesivo di montaggio acrilico
Acrylic mounting adhesive



IT-MASTERS 50

Colla di montaggio acrilica

CARATTERISTICHE

- Buona estrusione -Pronto all'uso -Non corrosivo
- Verniciabile -Privo di solventi -Privo di odori
- Ottima Lavorabilità -Ottima tenacità

APPLICAZIONI

Adatto per l'incollaggio di polistirolo e pannelli di poliuretano

Adatto per l'incollaggio di pannelli isolanti e pannelli di legno

Incollaggio di materiali porosi

Molteplici incollaggi in campo fai da te (moquette, zoccolini, fregi, rosoni, cartongesso...)

ES-MASTERS 50

Sellador acrílico para instalar

CARACTERÍSTICAS

- Buena extrusión -Listo para ser utilizado
- Resistente a la corrosión -Pintable- Sin solventes
- Inodoro -Excelente adaptabilidad- Excelente tenacidad

APLICACIONES

Perfecto para pegar poliestireno y paneles de poliuretano

Apto para pegar paneles aislantes y paneles de madera

Pegar materiales porosos

Sellar en el sector del hazlo tú mismo (moqueta, rodapiés, frisos, rosetones, perfiles, cartón yeso...)

EN-MASTERS 50

Acrylic sealant for installation

SPECIFICATIONS

- Good extrusion -Ready-to-use -Corrosion resistant
- Can be painted -Solvents free -Odourless -Excellent workability -Excellent toughness

APPLICATIONS

Useful to stick Styrofoam and polyurethane panels

Suitable to stick isolating panels and wooden panels

To stick porous materials

Different do-it-yourself sealings (fitted carpet, baseboard, friezes, plaster ceiling roses, profiles, plasterboard...)

FR-MASTERS 50

Colle acrylique pour installer

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne extrusion -Prêt à l'emploi -Résistant à la corrosion -Peut être verni -Sans solvant -Inodore
- Excellente usinabilité -Excellente ténacité

APPLICATIONS

Indiqué pour coller polystyrène et panneaux en polyuréthane

Apte pour coller panneaux isolants et panneaux en bois

Coller matériaux poreux

Différents scellement fait toi-même (moquette, plinthes, frises, rosaces, profils, placoplâtre...)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- cartridge 280/300/310 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco

SILICONI ACETICI

Acetic silicones



MASTERS 60

Silicone acetico sanitari
Sanitary acetic silicone



IT-MASTERS 60

Sigillante siliconico acetico antimuffa
CARATTERISTICHE

Ottima resistenza a funghi e muffe
Di semplice applicazione
Resistente ai raggi UV
Elasticità permanente
Ottima adesione su molti materiali

APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre
Giunti in edilizia
Sigillatura bagni docce lavandini lavelli e altri
apparati sanitari
Sigillatura di piastrelle ceramiche
Molteplici riparazioni domestiche

EN-MASTERS 60

One-part acetic anti mold sealant
SPECIFICATIONS

Mold and mildew resistant
Easy to apply
UV resistant
Permanent flexibility
Excellent adhesion on many materials.

APPLICATIONS

To seal doors and windows
Building joints
To seal baths, showers, washbasins, sinks and
others sanitary fittings
To seal ceramic tiles
Various household repairs

ES-MASTERS 60

Sigilante de siliconas acético antimoho
CARACTERÍSTICAS

Buena resistencia a hongos y mohos
Aplicación fácil
Resistencia a los UV
Elasticidad permanente
Buena adhesión sobre materiales diferente.

APLICACIONES

Sellar puertas y ventanas
Juntas en el sector de la construcción
Sellar baños, duchas, fregaderos, lavabos y otros
aparatos sanitarios
Sellar baldosas de cerámica
Diferentes reparaciones domésticas

FR-MASTERS 60

Adhésif à base de silicone acétique anti-moisissure
CARACTÉRISTIQUES

Résistance excellente aux champignons et
moisissure
Facile à appliquer
Résistant aux UV
Elasticité permanente
Adhésion excellente sur beaucoup de matériels.

APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres
Joints dans le secteur du bâtiment
Sceller baignoires, douches, éviers, lavabos et autres
appareils sanitaires
Sceller les carreaux en céramique
Différentes réparations domestiques

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN15651-1:F-EXT-INT-CC class 20LM
- EN15651-2: G-CC class 20LM
- EN15651-3:S class XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 m
- tubetto 60 ml
- sacchetto 400/600 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- tube 60 ml
- unipac 400/600 ml

COLORI / COLOURS



Trasparente
Trasparente



White
Bianco
Ral 9010



Ivory
Avorio
Ral 1013



Grey
Grigio
Ral 7004



Brown
Marrone
Ral 8014



Dark brown
Testa di moro
Ral 8019



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 70

Silicone acetico professionale Professional acetic silicone



IT-MASTERS 70

Sigillante silconico acetico antimuffa professionale di alta qualità

CARATTERISTICHE

Esente da ritiro
Ottima resistenza agli agenti atmosferici
Ottima resistenza UV
Elasticità permanente da -40 a +160 °C
Rapida vulcanizzazione
Adesione eccellente su vetro e alluminio
Ottima adesione su vasta gamma di supporti

APPLICAZIONI

Sigillatura di giunti su costruzioni metalliche
Sigillatura di vetrate in edilizia
Sigillatura di lucernari
Sigillatura di giunti su piastrelle
Sigillatura di giunti tra vetro ed elementi strutturali

ES-MASTERS 70

Sigilante de siliconas acético antimoho profesional de alta calidad

CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción
Buena resistencia a las intemperie
Resistencia a los UV
Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +160°C
Vulcanización rapida
Adhesión excelente sobre vidrio y aluminio
Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes

APLICACIONES

Sellar juntas en construcciones metálicas
Sellar cristalerías en el sector de la construcción
Sellar claraboyas
Sellar juntas sobre baldosas
Sellar juntas entre vidrio y otros elementos estructurales

EN-MASTERS 70

High quality professional one-part acetic anti mold sealant

SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal
Weather resistant
Excellent UV resistance
Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +160°C

Quick vulcanization

Excellent adhesion on glass, aluminum and on a large range of supports

APPLICATIONS

To seal joints on metal constructions
To seal building glass walls
To seal skylights
To seal joints on tiles
To seal joints between glass and structural elements

FR-MASTERS 70

Adhésif à base de silicone acétique antimoissure professionnel de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait
Excellente résistance aux intempéries
Résistant aux UV
Elasticité permanente à une température entre -40°C et +160°C

Vulcanisation rapide

Adhésion excellente sur verre et aluminium
Bonne adhésion sur nombreux supports

APPLICATIONS

Sceller joints sur constructions métalliques
Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment
Sceller les lucarnes
Sceller joints sur les carreaux
Sceller joints entre verre et autres éléments structuraux

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN15651-1:F-EXT-INT-CC class 25LM
- EN15651-2:G-CC GLASS - 25LM
- EN15651-3:S CLASS - XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 16 mesi
- +5 / +25°C - 16 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



Trasparent
Transparente



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 100

Silicone acetico universale
Universal acetic silicone



IT-MASTERS 100

Sigillante siliconico acetico

CARATTERISTICHE

Di semplice applicazione
Resistente ai raggi UV
Elasticità permanente
Ottima adesione su molti materiali

APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre
Giunti in edilizia
Molteplici riparazioni domestiche
Svariate sigillature per uso domestico

ES-MASTERS 100

Sigilante de siliconas acético

CARACTERÍSTICAS

Aplicación fácil
Resistencia a los UV
Elasticidad permanente
Buena adhesión sobre materiales diferentes

APLICACIONES

Sellar puertas y ventanas
Juntas en el sector de la construcción
Diferentes reparaciones domésticas
Sellador de uso doméstico

EN-MASTERS 100

One-part acetic sealant

SPECIFICATIONS

Easy to apply
UV resistant
Permanent flexibility
Excellent adhesion on many materials

APPLICATIONS

To seal doors and windows
Building joints
Various household repairs
Many household sealings

FR-MASTERS 100

Adhésif à base de silicone acétique

CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer
Résistant aux UV
Elasticité permanente
Adhésion excellente sur beaucoup de matériels

APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres
Joints dans le secteur du bâtiment
Différentes réparations domestiques
Différentes scellements domestiques

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC
- EN 15651-3:S CLASS - S1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- tubetto 60 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- tube 60 ml

COLORI / COLOURS



Trasparent
Transparente



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

SILICONI NEUTRI

neutral silicones



MASTERS 80_{ox}

Silicone neutro universale MEKO-FREE
Universal neutral MEKO-FREE silicone



IT-MASTERS 80 ox

Sigillante silconico neutro

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro -Inodore -Basso modulo -Ottima resistenza agli agenti atmosferici- Ottima resistenza UV -Elasticità permanente da -40 a +120 °C -Rapida vulcanizzazione -Adesione eccellente su cemento, pietra, mattoni, metalli, vetro e lamiere -Buona adesione su svariate superfici in campo edile

APPLICAZIONI

Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati
Sigillatura di giunti su costruzioni metalliche
Sigillatura di giunti su piastrelle
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile

ES-MASTERS 80 ox

Sigilante de siliconas neutro

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción -Inodoro -Bajo módulo -Buena resistencia a las intemperie -Resistencia a los UV -Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +120°C -Vulcanización rápida -Adhesión excelente sobre cemento, piedra, ladrillos, metales, vidrio y chapas -Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes

APLICACIONES

Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefabricadas
Sellar juntas sobre construcciones metálicas
Sellar juntas sobre baldosas
Apto para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción

EN-MASTERS 80 ox

One-part neutral sealant

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal -Odourless -Low modulus -Weather resistant -Excellent UV resistance -Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +120°C -Quick vulcanization -Excellent adhesion on cement, stone, bricks, metals, glass and metal sheets
Good adhesion on different surfaces in building industry

APPLICATIONS

To seal enlargement joints on prefabricated buildings
To seal joints on metal constructions
To seal joints on tiles
Suitable for enlargement joints between different materials in building industry

FR-MASTERS 80 ox

Adhésif à base de silicone neutre

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait -Inodore -Bas module -Excellente résistance aux intempéries -Résistant aux UV -Elasticité permanente à une température entre -40°C et +120°C -Vulcanisation rapide -Adhésion excellente sur ciment, pierre, briques, métaux, verre et tôles -Bonne adhésion sur nombreux surfaces dans le secteur du bâtiment

APPLICATIONS

Sceller joints de dilatation sur constructions préfabriquées
Sceller joints sur constructions métalliques
Sceller joints sur carreaux
Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT class 20 LM
- EN 15651-2: G
- EN 15651-3: S class XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fustini 20 kg
- secchetto 400/600 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 20 kg
- unipac 400/600 ml

COLORI / COLOURS



Transparent
Trasparente



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 180_{ox}

Silicone neutro professionale MEKO-FREE
Professional neutral MEKO-FREE silicone



IT-MASTERS 180 ox

Sigillante silconico neutro antimuffa per specchi e policarbonato

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro -Inodore -Basso modulo -Ottima resistenza agli agenti atmosferici -Ottima resistenza UV -Elasticità permanente da -40 a +180°C -Rapida vulcanizzazione -Ottima resistenza alla muffa -Non corrode le vernici, l'alluminio e i metalli in genere -Ottima adesione su svariati supporti

APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre
Sigillatura di giunti tra alluminio, vetro e PVC
Sigillatura di specchi
Adatto per la costruzione e la posa di serramenti in PVC per applicazioni esterne ed interne
Sigillatura di vetrate in edilizia
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile
Ottima adesione su svariati supporti plastici

ES-MASTERS 180 ox

Sigilante de siliconas neutro antimoho para espejos y policarbonato

CARACTERISTICAS

-Exento de retracción -Inodoro -Bajo módulo -Buena resistencia a las intemperie -Resistencia a los UV -Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +180°C -Vulcanización rápida -Buena resistencia a los mohos -No corroe las pinturas, el aluminio y los metales en general -Adhesión excelente sobre diferentes suportes

APLICACIONES

Sellar puertas y ventanas. Sellar juntas entre aluminio, vidrio y PVC. Sellar espejos. Apto para la construcción y la instalación de las carpinterías de PCV de exterior y de interior. Sellar cristalerías en el sector de la construcción. Se puede utilizar para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción. Buena adhesión sobre diferentes suportes plástico

EN-MASTERS 180 ox

One-part neutral anti mold sealant for mirrors and polycarbonate

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal -Odourless -Low modulus -Weather resistant -Excellent UV rays resistance -Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +180°C -Quick vulcanization -Mold resistant -Safe for paint, aluminum and different kind of metals -Excellent adhesion on different supports

APPLICATIONS

To seal doors and windows. To seal joints between aluminium, glass and PVC. To seal mirrors. It is suitable for the construction and the installation of PVC doors and windows frames inside and outside. To seal glass walls in building industry. Suitable for dilatation joints between different materials in building industry. Excellent adhesion on different plastic supports.

FR-MASTERS 180 ox

Adhésif à base de silicone neutre anti-moisissure pour miroirs et polycarbonate

CARACTERISTIQUES

-Exempt du retrait -Inodore -Bas module -Excellente résistance aux intempéries -Résistant aux UV -Elasticité permanente à une température entre -40°C et +180°C -Vulcanisation rapide -Résistance excellente aux moisissures -Ne corrode pas les peintures, l'aluminium et différents métaux -Adhésion excellente sur nombreux supports

APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres. Sceller joints entre aluminium, verre et PVC. Sceller les miroirs. Apte pour la construction et l'installation de bâtis en PVC à l'intérieur et à l'extérieur. Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment. Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment. Excellente adhésion sur nombreux supports en plastique

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25LM
- EN 15651-2:G-CC glass 25LM
- EN 15651-3:S class XS1
- EN 15651-4:PW-INT-CC



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



Transparent
Trasparente



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 80

Silicone neutro alcolico universale
Universal alkoxy neutral silicone



IT-MASTERS 80

Sigillante silicónico alcoxí neutro

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro -Inodore -Basso modulo -Ottima resistenza agli agenti atmosferici- Ottima resistenza UV -Elasticità permanente da -40 a +120 °C -Rapida vulcanizzazione -Adesione eccellente su cemento, pietra, mattoni, metalli, vetro e lamiere -Buona adesione su svariate superfici in campo edile

APPLICAZIONI

Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati
Sigillatura di giunti su costruzioni metalliche
Sigillatura di giunti su piastrelle
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile

ES-MASTERS 80

Sellador de silicona alcoxí neutra

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción -Inodoro -Bajo módulo -Buena resistencia a las intemperie -Resistencia a los UV -Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +120°C -Vulcanización rápida -Adhesión excelente sobre cemento, piedra, ladrillos, metales, vidrio y chapas -Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes

APLICACIONES

Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefabricadas
Sellar juntas sobre construcciones metálicas
Sellar juntas sobre baldosas
Apto para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción

EN-MASTERS 80

Neutral alkoxy silicone sealant

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal -Odourless -Low modulus -Weather resistant -Excellent UV resistance -Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +120°C -Quick vulcanization -Excellent adhesion on cement, stone, bricks, metals, glass and metal sheets
Good adhesion on different surfaces in building industry

APPLICATIONS

To seal enlargement joints on prefabricated buildings
To seal joints on metal constructions
To seal joints on tiles
Suitable for enlargement joints between different materials in building industry

FR-MASTERS 80

Mastic silicone alcoxí neutre

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait -Inodore -Bas module -Excellente résistance aux intempéries -Résistant aux UV -Elasticité permanente à une température entre -40°C et +120°C -Vulcanisation rapide -Adhésion excellente sur ciment, pierre, briques, métaux, verre et tôles -Bonne adhésion sur nombreux surfaces dans le secteur du bâtiment

APPLICATIONS

Sceller joints de dilatation sur constructions préfabriquées
Sceller joints sur constructions métalliques
Sceller joints sur carreaux
Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT class 20LM
- EN 15651-2: G
- EN 15651-3: S class XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fustini 20 kg
- secchetto 400/600 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 20 kg
- unipac 400/600 ml

COLORI / COLOURS



MASTERS 180

Silicone neutro alcolico professionale 100% silicone

Professional alkoxy neutral



IT-MASTERS 180

Sigillante siliconico alcoxy neutro 100% silicone

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro -Inodore -Basso modulo -Ottima resistenza agli agenti atmosferici -Ottima resistenza UV -Elasticità permanente da -40 a +180°C -Rapida vulcanizzazione -Ottima resistenza alla muffa -Non corrode le vernici, l'alluminio e i metalli in genere -Ottima adesione su svariati supporti

APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre
Sigillatura di giunti tra alluminio, vetro e PVC
Sigillatura di specchi
Adatto per la costruzione e la posa di serramenti in PVC per applicazioni esterne ed interne
Sigillatura di vetrate in edilizia
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile
Ottima adesione su svariati supporti plastici

ES-MASTERS 180

Sellador de silicona alcoxi neutra 100% silicona

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción -Inodoro -Bajo módulo -Buena resistencia a las intemperie -Resistencia a los UV -Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +180°C -Vulcanización rápida -Buena resistencia a los mohos -No corroe las pinturas, el aluminio y los metales en general -Adhesión excelente sobre diferentes suportes

APLICACIONES

Sellar puertas y ventanas. Sellar juntas entre aluminio, vidrio y PVC. Sellar espejos. Apto para la construcción y la instalación de las carpinterías de PCV de exterior y de interior. Sellar cristalerías en el sector de la construcción. Se puede utilizar para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción. Buena adhesión sobre diferentes suportes de plástico

EN-MASTERS 180

100% silicone neutral alkoxy silicone sealant

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal -Odourless -Low modulus -Weather resistant -Excellent UV rays resistance -Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +180°C -Quick vulcanization -Mold resistant -Safe for paint, aluminum and different kind of metals -Excellent adhesion on different supports

APPLICATIONS

To seal doors and windows. To seal joints between aluminium, glass and PVC. To seal mirrors. It is suitable for the construction and the installation of PVC doors and windows frames inside and outside. To seal glass walls in building industry. Suitable for dilatation joints between different materials in building industry. Excellent adhesion on different plastic supports.

FR-MASTERS 180

Mastic silicone alcoxy neutre 100 % silicone

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait -Inodore -Bas module -Excellente résistance aux intempéries -Résistant aux UV -Elasticité permanente à une température entre -40°C et +180°C -Vulcanisation rapide -Résistance excellente aux moisissures -Ne corrode pas les peintures, l'aluminium et différents métaux -Adhésion excellente sur nombreux supports

APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres. Sceller joints entre aluminium, verre et PVC. Sceller les miroirs. Apte pour la construction et l'installation de bâtis en PVC à l'intérieur et à l'extérieur. Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment. Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment. Excellente adhésion sur nombreux supports en plastique

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25LM
- EN 15651-2:G-CC glass 25LM
- EN 15651-3:S class XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS 280

Silicone neutro alcolico professionale antimuffa
Professional neutral alkoxy silicone



IT-MASTERS 280

Sigillante siliconico neutro antimuffa per serramenti

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro -Inodore -Basso modulo -Ottima resistenza agli agenti atmosferici -Ottima resistenza UV -Elasticità permanente da -40 a +150 °C -Rapida vulcanizzazione -Ottima resistenza alla muffa -Non corrode le vernici, l'alluminio e i metalli in genere -Ottima adesione su svariati substrati

APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre. Adatto per la costruzione e la posa di serramenti in interno ed esterno. Sigillature di lavandini, vasche da bagno, lavabi, docce e cucina. Sigillatura di giunti di costruzione in ambienti molto umidi. Sigillatura di vetrate in edilizia. Sigillatura di giunti su piastrelle. Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile

ES-MASTERS 280

Sigilante de siliconas neutro antimoho para las carpinterías

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción -Inodoro -Bajo módulo -Buena resistencia a las intemperie -Resistencia a los UV -Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +150°C -Vulcanización rápida -Buena resistencia a los mohos -No corroe las pinturas, el aluminio y los metales en general -Adhesión excelente sobre diferentes sostratos

APLICACIONES

Apto para la construcción y la instalación de las carpinterías de exterior y de interior. Sellar baños, duchas, fregaderos, lavabos y cocinas, puertas y ventanas. Sellar juntas de dilatación sobre construcciones en lugares muy húmedos. Sellar juntas de cristalería en el sector de la construcción. Sellar juntas sobre baldosas. Apto para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción.

EN-MASTERS 280

One-part neutral anti mold sealant for doors and windows frames

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal -Odourless-Low modulus -Weather resistant -Excellent UV resistance -Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +150°C -Quick vulcanization -Mold mildew resistant -Safe for paint, aluminum and different kind of metals -Excellent adhesion on different substrates

APPLICATIONS

It can be used for the construction and the installation of doors and windows frames inside and outside. To seal sinks, washbasins, baths, showers and kitchens. To seal construction joints in very moist places. To seal glass walls in building industry. To seal joints on tiles. Suitable for dilatation joints between different materials in building industry.

FR-MASTERS 280

Adhésif à base de silicone neutre anti-moisissure pour bâtis

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait -Inodore -Bas module -Excellente résistance aux intempéries -Résistant aux UV -Elasticité permanente à une température entre -40°C et +150°C -Vulcanisation rapide -Résistance excellente aux moisissures -Ne corrode pas les peintures, l'aluminium et différents métaux -Adhésion excellente sur nombreux substrats

APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres. Indiqué pour la construction et l'installation de bâtis à l'intérieur et à l'extérieur. Sceller baignoires, douches, éviers, lavabos et cuisines. Sceller joints de construction en lieu très humides. Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment. Sceller joints sur carreaux. Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25
- EN 15651-2:G-CC glass 25 LM
- EN 15651-3:S class XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC class 12,5E



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS 380

Silicone neutro alcolico LAMIERA

Professional neutral alkoxy silicone Matt



IT-MASTERS 380

Sigillante silconico neutro basso modulo per
lattoneria e copertura

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro e inodore -Specifico per lavori di
lattoneria -Ottima resistenza UV e agli agenti atmo-
sferici -Elasticità permanente da -40 a +160°C -Rapida
vulcanizzazione -Non corrode le vernici, l'alluminio e i
metalli in genere -Ottima adesione su svariati supporti
come lamiera zincata, lamiera preverniciata, rame
ferro, bronzo, acciaio, acciaio inossidabile, piombo,
banda stagnata, alluminio, alluminio verniciato, ottone
-Ottima adesione anche su superfici porose come legno,
mattoni, pietra, calcestruzzo

APPLICAZIONI

Adatto per la posa e la sigillatura di coperture in
lamiera. Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbri-
cati. Sigillatura di giunti tra strutture in vetro e di
supporto. Sigillature di pavimentazioni industriali.
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in
campo edile

ES-MASTERS 380

Sigilante de siliconas neutro bajo módulo para
vierteaguas y cobertura

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción e inodoro -Específico para
trabajos de vierteaguas -Resistencia a los UV y buena
resistencia a las intemperie, vulcanización rápida
-Elasticidad permanente entre -40°C y +160°C
-No corroe las pinturas, el aluminio y los metales
en general -Adhesión excelente sobre diferentes
suportes como chapa galvanizada, chapa anteriormente
pintada, cobre, hierro, bronce, acero, acero
inoxidable, plomo, hojalata, aluminio, aluminio
pintado, latón -Adhesión excelente también sobre super-
ficiesporosas como madera, ladrillo, piedra, hormigón

APLICACIONES

Perfecto para instalar y sellar coberturas de chapa.
Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefa-
bricadas. Sellar juntas entre estrcturas de vidrio y de
suporte. Sellar pavimentaciones industriales. Se puede
utilizar para juntas de dilatación
entre diferentes materiales en el sector de la
construcción

EN-MASTERS 380

One-part neutral low modulus sealant for
tinsmithery and covering

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal and odourless -Specific for
tinsmithery -Excellent UV resistance and weather resi-
stant -Permanent flexibility at a temperature between
-40°C and +160°C -Quick vulcanization -Safe for paint,
aluminum and different kind of metals -Excellent
adhesion on different supports such as galvanized metal
sheet, already painted metal sheet, copper, iron, bronze,
steel, stainless steel, lead, tinplate, aluminium, painted
aluminium and brass -Excellent adhesion also on porous
surfaces like wood, brick, stone and concrete

APPLICATIONS

Useful to install and seal of metal sheet covering. To
seal dilatation joints on prefabricated buildings. To seal
joints between glass structures and support structures (if
frames, traverse beams, uprights). To seal industrial
flooring. Suitable for dilatation joints between different
materials in building industry

FR-MASTERS 380

Adhésif à base de silicone neutre bas module pour
ferblanterie et couverture

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait et inodore -Spécifique pour les
travaux de ferblanterie -Résistant aux UV et excellente
résistance aux intempéries -Elasticité permanente
entre -40°C et +160°C -Vulcanisation rapide -Ne corrode
pas les peintures, l'aluminium et différents métaux
-Adhésion excellente sur nombreux supports comme
tôle galvanisée, tôle déjà verni, cuivre, fer, bronze,
acier, acier inoxydable, plomb, fer-blanc, aluminium,
aluminium verni et laiton -Excellent adhésion aussi sur
surfaces poreuses comme bois, brique, pierre, béton

APPLICATIONS

Indiqué pour installer et sceller couvertures en tôle.
Sceller joints de dilatation sur constructions préfab-
riquées. Sceller joints entre structures en verre et de
support (cadres, traverses, montants). Sceller les pava-
ges industriels. On peut l'utiliser pour joints de dilatation
entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25LM
- EN 15651-2:G-CCGLASS - 25LM
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC class 25LM




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 12 mesi
- +5 / +25°C - 12 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- fustini 25 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 600 ml
- drums 25 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS 480

Silicone neutro alcolico per marmo e pietre naturali
Neutral silicone alkoxy for marble and natural stones



IT-MASTERS 480

Sigillante siliconico neutro alkoxy antimuffa per marmo e pietre naturali

CARATTERISTICHE

Privo di solventi e plastificanti siliconici
Non macchia superfici porose
Esente da ritiro
Inodore
Ottima resistenza agli agenti atmosferici
Ottima resistenza UV
Elasticità permanente da -40 a +150°C
Rapida vulcanizzazione
Ottima resistenza alla muffa
Alta resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI

Sigillatura tra marmo e altri materiali porosi
Sigillatura di marmo e pietre naturali su diversi substrati
Sigillature di facciate in marmo o altre pietre naturali

ES-MASTERS 480

Sellador de silicona neutro alcoxí para mármol y piedra natural.

CARACTERÍSTICAS

Sin solventes y plastificantes de siliconas
No mancha superficies porosas
Exento de retracción
Inodoro
Buena resistencia a las intemperie
Resistencia a los UV
Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +150°C
Vulcanización rápida
Buena resistencia a los mohos
Alta resistencia a las abrasiones

APLICACIONES

Sellar mármol con otros materiales porosos
Sellar mármol y piedras naturales sobre diferentes sustratos
Sellar fachadas de mármol u otras piedras naturales

EN-MASTERS 480

Alkoxy neutral silicone sealant for marble and natural stone.

SPECIFICATIONS

Without solvents and plasticizer silicone
No stain on porous surfaces
Exempt from withdrawal
Odourless
Weather resistant
Excellent UV resistance
Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +150°C
Quick vulcanization
Mold resistant
High resistance to abrasions

APPLICATIONS

To seal marble with others porous materials
To seal marble and natural stones on different substrates. To seal marble fronts or others natural stones fronts

FR-MASTERS 480

Mastic silicone neutre alcoxí pour marbre et pierre naturelle.

CARACTÉRISTIQUES

Sans solvants et plastifiants en silicone
Ne tache pas surfaces poreuses
Exempt du retrait
Inodore
Excellente résistance aux intempéries
Résistant aux UV
Elasticité permanente à une température entre -40°C et +150°C
Vulcanisation rapide
Résistance excellente aux moisissures
Haute résistance aux abrasions

APPLICATIONS

Sceller marbre avec autres matériaux poreux
Sceller marbre et pierres naturelles sur différents substrats
Sceller façades de marbre ou autre pierres naturelles

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25LM
- EN 15651-2:G-CC glass 25LM
- EN 15651-3:S class XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC class 25LM
- ISO 16938-1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 300/310 ml
- sacchetto 600 ml
- fustini 20 kg
- cartridge 300/310 ml
- unipac 600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



Transparent
Trasparente



White
Bianco
RAL 9010



Ivory
Avorio
RAL 1013



Lite Grey
Grigio chiaro
RAL 7044



Grey
Grigio
RAL 7040



Dark brown
Testa di Moro
RAL 8019



Black
Nero
RAL 9005

MASTERS 580

Silicone neutro alcolico ANTIFUOCO EI240
Neutral alkoxy silicone FIREPROOF EI 240



IT-MASTERS 580

Sigillante siliconico monocomponente neutro caratterizzato da un'ottima resistenza al fuoco.

CARATTERISTICHE

Elevata resistenza al fuoco. Buona adesione su svariati supporti in ambito edile. Non corrosivo. Ottima estrudibilità per applicazioni professionali. Privo di solventi, esente da ritiro. Privo di odori. Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Rimane flessibile a basse (-40°C) e alte temperature (+150°C).

APPLICAZIONI

Giunti tagliafuoco di pareti e solai. Sigillatura di portoni e serrande tagliafuoco. Sigillatura di tubazioni e condotte non infiammabili. Sigillatura di raccordo tra pannelli in cartongesso. Sigillatura di giunti e raccordi in ambienti soggetti a possibile rischio incendio. Magazzini per materiali infiammabili. Ambienti e locali pubblici come cinema, teatri, ospedali, impianti sportivi.

ES-MASTERS 580

Sellador de silicona neutra monocomponente con excelente resistencia al fuego.

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia al fuego. Buena adhesión a diversos sustratos de construcción. No corrosivo. Excelente extruibilidad para aplicaciones profesionales. Sin disolventes ni retracción. Inodoro. Buena resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Mantiene la flexibilidad a bajas (-40 °C) y altas temperaturas (+150 °C).

APLICACIONES

Juntas ignífugas en paredes y suelos. Sellado de puertas y compuertas cortafuegos. Sellado de tuberías y conductos no inflamables. Sellado de conexiones entre paneles de yeso. Sellado de juntas y conexiones en entornos con riesgo potencial de incendio. Almacenes de materiales inflamables. Espacios públicos y recintos como cines, teatros, hospitales e instalaciones deportivas.

EN-MASTERS 580

Single-component, neutral silicone sealant with excellent fire resistance.

CHARACTERISTICS

High fire resistance. Good adhesion to a variety of construction substrates. Non-corrosive. Excellent extrudability for professional applications. Solvent-free, shrinkage-free. Odorless.

Good resistance to UV rays and atmospheric agents. Remains flexible at low (-40°C) and high temperatures (+150°C).

APPLICATIONS

Fireproof joints in walls and floors. Sealing doors and fire dampers. Sealing non-flammable pipes and ducts. Sealing connections between plasterboard panels. Sealing joints and connections in environments subject to potential fire risk. Warehouses for flammable materials. Public spaces and venues such as cinemas, theaters, hospitals, sports facilities.

FR-MASTERS 580

Mastic silicone neutre monocomposant offrant une excellente résistance au feu.

CARACTÉRISTIQUES

Haute résistance au feu. Bonne adhérence sur divers supports de construction. Non corrosif. Excellente extrudabilité pour les applications professionnelles. Sans solvant, sans retrait. Inodore. Bonne résistance aux UV et aux agents atmosphériques. Reste flexible à basse (-40 °C) et haute température (+150 °C).

APPLICATIONS

Joints coupe-feu dans les murs et les sols. Étanchéité des portes et des clapets coupe-feu. Étanchéité des tuyaux et conduits ininflammables. Étanchéité des raccords entre plaques de plâtre. Étanchéité des joints et des raccords dans les environnements à risque d'incendie. Entrepôts de matériaux inflammables. Espaces publics et locaux tels que cinémas, théâtres, hôpitaux, installations sportives.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25LM
- EN 15651-2:G-CC class 25 LM
- NORMA EI240



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 12 mesi
- +5 / +25°C - 12 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS SL7090

Adesivo sigillante siliconico neutro per industria
Professional neutral silicone adhesive



IT-MASTERS SL7090

Adesivo sigillante siliconico neutro per industria
CARATTERISTICHE
immediata capacità di adesione a temperature basse (+5°C) e alte (+40°C), esente da ritiro, ottima resistenza ai raggi UV, non ingiallisce, non cola, ottima resistenza agli agenti atmosferici, inodore, ottima adesione su svariati substrati

APPLICAZIONI

Adatto per la sigillatura di parti di veicoli, Adatto alla sigillatura di parti soggette ad agenti atmosferici.

ES-MASTERS SL7090

Adhesivo sellador de silicona neutra para la industria
CARACTERÍSTICAS
Adhesión inmediata a bajas (+5 °C) y altas (+40 °C), sin contracción, excelente resistencia a los rayos UV, no amarillea, no descuelga, excelente resistencia a la intemperie, inodoro, excelente adhesión a diversos sustratos.

APLICACIONES

Ideal para el sellado de piezas de vehículos. Apto para el sellado de piezas expuestas a la intemperie.

EN-MASTERS SL7090

Neutral silicone sealant adhesive for industry
SPECIFICATIONS

Immediate adhesion at low (+5°C) and high (+40°C) temperatures, no shrinkage, excellent UV resistance, non-yellowing, non-sag, excellent weather resistance, odorless, excellent adhesion to a variety of substrates

APPLICATIONS

Suitable for sealing vehicle parts. Suitable for sealing parts exposed to atmospheric agents.

FR-MASTERS SL7090

Mastic silicone neutre pour l'industrie
CARACTÉRISTIQUES

Adhérence immédiate à basse température (+5 °C) et haute température (+40 °C), sans retrait, excellente résistance aux UV, non jaunissant, sans coulure, excellente résistance aux intempéries, inodore, excellente adhérence sur divers supports.

APPLICATIONS

Convient pour l'étanchéité de pièces automobiles. Convient pour l'étanchéité de pièces exposées aux agents atmosphériques.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 25 kg
- cartridge 280/300/310 m
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS CLEANROOM

Silicone neutro per camere bianche
Professional neutral silicone sealant



IT-MASTERS CLEANROOM

Sigillante silconico monocomponente, specifico per l'utilizzo in camere bianche e sistemi di ventilazione.

CARATTERISTICHE

Adatto per giunti in ambienti con elevati requisiti igienici. Eccellente resistenza chimica a detergenti e disinfettanti. Privo di solventi, quindi con basso ritiro volumetrico. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV. Inodore.

APPLICAZIONI

Sigillatura in aree con elevati requisiti igienici
Sigillatura in sale operatorie e ospedali
Sigillatura nella costruzione di laboratori
Sigillatura nella costruzione di apparecchiature
Sigillatura di condotti di ventilazione in impianti HVAC
Sigillatura di condotti di scarico delle cucine
Sigillatura di celle di simulazione climatica
Sigillatura in aziende di trasformazione alimentare

ES-MASTERS CLEANROOM

Sellador de silicona monocomponente, especialmente diseñado para salas blancas y sistemas de ventilación.

CARACTERÍSTICAS

Ideal para juntas en entornos con altos requisitos de higiene. Excelente resistencia química a detergentes y desinfectantes. Libre de disolventes, por lo que presenta baja contracción volumétrica. Excelente resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a la radiación UV. Inodoro.

APLICACIONES

Sellado en zonas con altos requisitos de higiene
Sellado en quirófanos y hospitales
Sellado en la construcción de laboratorios
Sellado en la construcción de equipos
Sellado de conductos de ventilación en sistemas HVAC
Sellado de conductos de extracción de cocinas
Sellado de salas de simulación climática
Sellado en plantas de procesamiento de alimentos

EN-MASTERS CLEANROOM

Single-component silicone sealant, specifically designed for use in cleanrooms and ventilation systems.

CHARACTERISTICS

Suitable for joints in environments with high hygiene requirements. Excellent chemical resistance to detergents and disinfectants. Solvent-free, therefore low volumetric shrinkage. Excellent resistance to weathering, aging, and UV radiation. Odorless.

APPLICATIONS

Sealing in areas with high hygiene requirements
Sealing in operating rooms and hospitals
Sealing in laboratory construction
Sealing in equipment construction
Sealing of ventilation ducts in HVAC systems
Sealing of kitchen exhaust ducts
Sealing of climate simulation rooms
Sealing in food processing plants

FR-MASTERS CLEANROOM

Mastic silicone monocomposant, spécialement conçu pour les salles blanches et les systèmes de ventilation.

CARACTÉRISTIQUES

Convient aux joints dans les environnements à exigences d'hygiène élevées. Excellente résistance chimique aux détergents et désinfectants. Sans solvant, donc faible retrait volumétrique. Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV. Inodore.

APPLICATIONS

Étanchéité dans les zones à exigences d'hygiène élevées. Étanchéité dans les blocs opératoires et les hôpitaux. Étanchéité dans la construction de laboratoires. Étanchéité dans la construction d'équipements. Étanchéité des conduits de ventilation dans les systèmes CVC. Étanchéité des conduits d'évacuation des cuisines. Étanchéité des salles de simulation climatique. Étanchéité dans les usines de transformation alimentaire.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- ISO 846 Methold A-B-C
- VDI 6022
- DIN ISO 175/2812/3
- FDA 177 2600 (e) CFR 21
- ISO 1431-1
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class25LM
- EN 15651-2:G-CC
- EN 15651-3:S



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- Cartuccia da 280/300/310 ml
- sacch. da 400/600 ml
- fusti da 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



Transparent
Trasparente



White
Bianco
Ral 9010

SILICONI TERMORESISTENTI

heat-resistant silicones



MASTERS 900

Silicone acetico alta temperatura High-temperature acetic silicone



IT-MASTERS 900

Sigillante siliconico acetico alta temperatura

CARATTERISTICHE

-Non cola -Immediata capacità di adesione ad alte e basse temperature (+5°C / +40°C) -Flessibile ad alte e basse temperature (-40 / +260°C) -Aderisce ottimamente al vetro, superfici vetrificate, piastrelle in ceramica, molte materie plastiche e maggior parte delle vernici -Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +260°C -Resiste per brevi periodi a +275°C -Resiste a picchi di 300°C -Eccellenti caratteristiche di lavorazione per uso professionale

APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie. Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature. Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini. Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature.

ES-MASTERS 900

Sigilante de siliconas acético altas temperaturas

CARACTERISTICAS

-No cola -Inmediata capacidad de adhesión a altas y bajas temperaturas (+5°C / +40°C) -Flexibilidad a temperaturas altas y bajas (-40°C / +260°C) -Perfecta adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, baldosas de cerámica, muchas materias de plástico y la mayoría de las pinturas -Mantiene propiedad elásticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +260°C -Resistente por poco tiempo a +275°C Resistente a picos de +300°C -Excelentes características de trabajo de usoprofesional

APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo. Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas. Guarniciones de motores de coches, industriales y marinos. Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas altas.

EN-MASTERS 900

High temperature one-part acetic sealant

SPECIFICATIONS

-Non-sag -Immediate adhesion capacity at high and low temperatures (+5°C / +40°C) -Flexible at high and low temperatures (-40°C / +260°C) -Excellent adhesion on glass, vitrified surfaces, ceramic tiles, various plastic substances and mostly paints -Maintain elastic property also if it is constantly exposed to +260°C temperature -Resistance at +275°C for a short time -Resistance at peaks of +300°C -Excellent work specifications for professional use

APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues. To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures. Car, industrial and sea engine gaskets. To seal mechanical parts exposed to high temperatures.

FR-MASTERS 900

Silicone acétique hautes températures

CARACTÉRISTIQUES

-Ne coule pas -Immédiate capacité d'adhésion à hautes et basses températures (+5°C / +40°C) -Flexibilité à hautes et basses températures (-40°C / +260°C) -Excellent adhésion sur verre, surfaces vitrifiées, carreaux en céramique, beaucoup de matières plastiques et la plupart des peintures. Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à hautes températures de +260°C. Résistant pour peu temps à +275°C. Résistant à pics de +300°C. Excellentes caractéristiques de travail à usage professionnel

APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carreaux montants. Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures. Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines. Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- tubetto 70 ml
- fustini da 21 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- tube 70 ml
- drums 21 kg

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 9000

Silicone acetico alta temperatura autoestrudente
Self-extruding high-temperature acetic silicone



IT-MASTERS 9000

Sigillante siliconico acetico alta temperatura

CARATTERISTICHE

-Non cola -Immediata capacità di adesione ad alte e basse temperature (+5°C / +40°C) -Flessibile ad alte e basse temperature (-40 / +260°C) -Aderisce ottimamente al vetro, superfici vetrificate, piastrelle in ceramica, molte materie plastiche e maggior parte delle vernici -Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +260°C -Resiste per brevi periodi a +275°C -Resiste a picchi di 300°C -Eccellenti caratteristiche di lavorazione per uso professionale

APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie. Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature. Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini. Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature.

ES-MASTERS 9000

Sigilante de siliconas acético altas temperaturas

CARACTERISTICAS

-No cola -Inmediata capacidad de adhesión a altas y bajas temperaturas (+5°C / +40°C) -Flexibilidad a temperaturas altas y bajas (-40°C / +260°C) -Perfecta adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, baldosas de cerámica, muchas materias de plástico y la mayoría de las pinturas -Mantiene propiedad elasticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +260°C -Resistente por poco tiempo a +275°C Resistente a picos de +300°C -Excelentes características de trabajo de usoprofesional

APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo. Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas. Guarniciones de motores de coches, industriales y marinos. Sellar partes mecánicas espuestas a temperaturas altas.

EN-MASTERS 9000

High temperature one-part acetic sealant

SPECIFICATIONS

-Non-sag -Immediate adhesion capacity at high and low temperatures (+5°C / +40°C) -Flexible at high and low temperatures (-40°C / +260°C) -Excellent adhesion on glass, vitrified surfaces, ceramic tiles, various plastic substances and mostly paints -Maintain elastic property also if it is constantly exposed to +260°C temperature -Resistance at +275°C for a short time -Resistance at peaks of +300°C -Excellent work specifications for professional use

APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues. To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures. Car, industrial and sea engine gaskets. To seal mechanical parts exposed to high temperatures.

FR-MASTERS 9000

Silicone acétique hautes températures

CARACTÉRISTIQUES

-Ne coule pas -Immédiate capacité d'adhésion à hautes et basses températures (+5°C / +40°C) -Flexibilité à hautes et basses températures (-40°C / +260°C) -Excellent adhésion sur verre, surfaces vitrifiées, carreaux en céramique, beaucoup de matières plastiques et la plupart des peintures. Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à hautes températures de +260°C. Résistant pour peu temps à +275°C. Résistant à pics de +300°C. Excellentes caractéristiques de travail à usage professionnel

APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carreaux montants. Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures. Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines. Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 200 ml
- cartridge 200 ml

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 985

Silicone neutro alcolico alta temperatura
High temperature neutral alkoxy silicone



IT-MASTERS 985

Sigillante siliconico neutro alkoxy alta temperatura
CARATTERISTICHE

- Non corrode/alona superfici metalliche o plastiche
- Non cola -Flessibile a temperature estreme (-40 / +200°C) -Sistema a reticolazione igroindurente
- Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +200°C -Resistenza picchi di +250°C -Resistente ai raggi UV

APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie. Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature. Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini. Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature. Sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi (legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche).

ES-MASTERS 985

Sellador de silicona neutra de alta temperatura
Alcoxy**CARACTERÍSTICAS**

- No corroe/no deja manchas sobre superficies de metal o de plástico -No cola -Flexibilidad a temperaturas extremas (-40/+200°C) -Sistema reticular higroendurecedor -Mantiene propiedades elasticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +200°C -Resistente a picos de +250°C -Resistencia a los UV

APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo. Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas. Guarniciones de motores de coches, industriales y marino. Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas altas. Sellar juntas entre superficies con materiales diferentes (madera, hormigón, vidrio, cerámica, ladrillos, cinc, aluminio, cobre y la mayoría de las materias de plástico)

EN-MASTERS 985

Alcoxy high temperature neutral silicone sealant
SPECIFICATIONS

- No-corrosive/no-halo on metallic or plastic surfaces -Non-sag -Flexible at extreme temperatures (-40°C / +200°C) -Reticulated hygrosetting system
- Maintain elastic properties also if it is constantly exposed to +200°C temperature -Resistance at peaks of +250°C UV resistant

APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues. To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures. Car, industrial and sea engine gaskets. To seal mechanical parts exposed to high temperatures. To seal joints between different materials surfaces (wood, concrete, glass, ceramic, bricks, zinc, aluminium, copper and mostly plastic substances)

FR-MASTERS 985

Mastic silicone neutre haute température Alcoxy
CARACTÉRISTIQUES

- Ne corrode pas/ne laisse pas halos -Ne coule pas -Flexibilité à extrêmes températures (-40°C / +200°C) -Système réticulant hygrodurcissant -Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à températures de +200°C -Résistant à pics de +250°C -Résistant aux UV

APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carreaux montants. Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures. Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines. Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures. Sceller joints entre surfaces avec différents matériaux (bois, béton, verre, céramique, briques, zinc, aluminium, cuivre et la plupart de métiers plastiques)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fusti 22 kg/220 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 22 kg/220kg

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 9850

Silicone neutro alcolico alta temperatura autoestrudente
Self-extruding high temperature neutral alkoxy silicone



IT-MASTERS 9850

Sigillante siliconico neutro alkoxy alta temperatura
CARATTERISTICHE

-Non corrode/alona superfici metalliche o plastiche
-Non cola -Flessibile a temperature estreme (-40 / +200°C) -Sistema a reticolazione igroindurente
-Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +200°C -Resistenza a picchi di +250°C -Resistente ai raggi UV

APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie. Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature. Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini. Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature. Sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi (legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche).

ES-MASTERS 9850

Sellador de silicona neutra de alta temperatura
Alcoxy

CARACTERÍSTICAS

-No corroe/no deja manchas sobre superficies de metal o de plástico -No cola -Flexibilidad a temperaturas extremas (-40/+200°C) -Sistema reticular higroendurecedor -Mantiene propiedades elasticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +200°C -Resistente a picos de +250°C -Resistencia a los UV

APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo. Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas. Guarniciones de motores de coches, industriales y marino. Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas altas. Sellar juntas entre superficies con materiales diferentes (madera, hormigón, vidrio, cerámica, ladrillos, cinc, aluminio, cobre y la mayoría de las materias de plástico

EN-MASTERS 9850

Alcoxy high temperature neutral silicone sealant
SPECIFICATIONS

-No-corrosive/no-halo on metallic or plastic surfaces -Non-sag -Flexible at extreme temperatures (-40°C / +200°C) -Reticulated hygrosetting system -Maintain elastic properties also if it is constantly exposed to +200°C temperature -Resistance at peaks of +250°C UV resistant

APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues. To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures. Car, industrial and sea engine gaskets. To seal mechanical parts exposed to high temperatures. To seal joints between different materials surfaces (wood, concrete, glass, ceramic, bricks, zinc, aluminium, copper and mostly plastic substances)

FR-MASTERS 9850

Mastic silicone neutre haute température Alcoxy
CARACTÉRISTIQUES

-Ne corrode pas/ne laisse pas halos -Ne coule pas -Flexibilité à extrêmes températures (-40°C / +200°C) -Système réticulant hygrodurcissant -Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à températures de +200°C -Résistant à pics de +250°C -Résistant aux UV

APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carneaux montants. Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures. Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines. Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures. Sceller joints entre surfaces avec différents matériaux (bois, béton, verre, céramique, briques, zinc, aluminium, cuivre et la plupart de métiers plastiques)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 200 ml
- cartridge 200 ml

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 987

Silicone neutro alta temperatura MEKO-FREE
High-temperature neutral silicone MEKO-FREE



IT-MASTERS 987

Sigillante siliconico neutro alta temperatura MEKO-FREE

CARATTERISTICHE

-Non corrode/alona superfici metalliche o plastiche
-Non cola -Flessibile a temperature estreme (-40 / +200°C) -Sistema a reticolazione igroindurente
-Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +200°C -Resistenza picchi di +250°C -Resistente ai raggi UV

APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie. Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature. Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini. Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature. Sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi (legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche).

ES-MASTERS 987

Sigilante de siliconas neutro altas temperaturas MEKO-FREE

CARACTERÍSTICAS

-No corroe/no deja manchas sobre superficies de metal o de plástico -No cola -Flexibilidad a temperaturas extremas (-40/+200°C) -Sistema reticular hidroendurecedor -Mantiene propiedades elasticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +200°C -Resistente a picos de +250°C -Resistencia a los UV

APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo. Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas. Guarniciones de motores de coches, industriales y marino. Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas altas. Sellar juntas entre superficies con materiales diferentes (madera, hormigón, vidrio, cerámica, ladrillos, cinc, aluminio, cobre y la mayoría de las materias de plástico

EN-MASTERS 987

High temperature one-part neutral sealant MEKO-FREE

SPECIFICATIONS

-No-corrosive/no-halo on metallic or plastic surfaces -Non-sag -Flexible at extreme temperatures (-40°C / +200°C) -Reticulated hygrosetting system
-Maintain elastic properties also if it is constantly exposed to +200°C temperature -Resistance at peaks of +250°C UV resistant

APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues. To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures. Car, industrial and sea engine gaskets. To seal mechanical parts exposed to high temperatures. To seal joints between different materials surfaces (wood, concrete, glass, ceramic, bricks, zinc, aluminium, copper and mostly plastic substances)

FR-MASTERS 987

Adhésif à base de silicone neutre hautes températures MEKO-FREE

CARACTÉRISTIQUES

-Ne corrode pas/ne laisse pas halos -Ne coule pas -Flexibilité à extrêmes températures (-40°C / +200°C) -Système réticulant hydrodurcissant -Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à températures de +200°C -Résistant à pics de +250°C -Résistant aux UV

APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carneaux montants. Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures. Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines. Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures. Sceller joints entre surfaces avec différents matériaux (bois, béton, verre, céramique, briques, zinc, aluminium, cuivre et la plupart de métiers plastiques)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fusti 23 kg/230 kg
- cartridge 280/300/ 310 ml
- drums 23 kg/230 kg

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 9870

Silicone neutro alta temperatura MEKO-FREE autoestrudente
MEKO-FREE self-extruding high temperature neutral silicone



IT-MASTERS 9870

Sigillante siliconico neutro alta temperatura
MEKO-FREE

CARATTERISTICHE

-Non corrode/alona superfici metalliche o plastiche
-Non cola -Flessibile a temperature estreme (-40 / +200°C) -Sistema a reticolazione igroindurente
-Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +200°C -Resistenza picchi di +250°C -Resistente ai raggi UV

APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie. Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature. Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini. Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature. Sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi (legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche).

ES-MASTERS 9870

Sigilante de siliconas neutro altas temperaturas
MEKO-FREE

CARACTERÍSTICAS

-No corroe/no deja manchas sobre superficies de metal o de plástico -No cola -Flexibilidad a temperaturas extremas (-40/+200°C) -Sistema reticular hidroendurecedor -Mantiene propiedades elasticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +200°C -Resistente a picos de +250°C -Resistencia a los UV

APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo. Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas. Guarniciones de motores de coches, industriales y marino. Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas altas. Sellar juntas entre superficies con materiales diferentes (madera, hormigón, vidrio, cerámica, ladrillos, cinc, aluminio, cobre y la mayoría de las materias de plástico

EN-MASTERS 9870

High temperature one-part neutral sealant
MEKO-FREE

SPECIFICATIONS

-No-corrosive/no-halo on metallic or plastic surfaces -Non-sag -Flexible at extreme temperatures (-40°C / +200°C) -Reticulated hygrossetting system -Maintain elastic properties also if it is constantly exposed to +200°C temperature -Resistance at peaks of +250°C UV resistant

APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues. To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures. Car, industrial and sea engine gaskets. To seal mechanical parts exposed to high temperatures. To seal joints between different materials surfaces (wood, concrete, glass, ceramic, bricks, zinc, aluminium, copper and mostly plastic substances)

FR-MASTERS 9870

Adhésif à base de silicone neutre hautes températures MEKO-FREE

CARACTÉRISTIQUES

-Ne corrode pas/ne laisse pas halos -Ne coule pas -Flexibilité à extrêmes températures (-40°C / +200°C) -Système réticulant hydrodurcissant -Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à températures de +200°C -Résistant à pics de +250°C -Résistant aux UV

APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carneaux montants. Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures. Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines. Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures. Sceller joints entre surfaces avec différents matériaux (bois, béton, verre, céramique, briques, zinc, aluminium, cuivre et la plupart de métiers plastiques)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fusti 23 kg/230 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 23 kg/230 kg

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS 989

Silicone neutro alta temperatura per motori MEKO_FREE

Neutral high-temperature silicone for MEKO_FREE motors



IT-MASTERS 989

Sigillante silconico neutro monocomponente, indicato per sigillature di plastiche motori resistente ad alte temperature MEKO-FREE

CARATTERISTICHE

Tecnologia neutra penta-ossimica. Solvent free. Mantiene inalterate le proprie caratteristiche elastiche anche ad alte temperature tra -40°C +250°C in continuo e per brevi periodi a +300°C. Ottima resistenza ad olii e fluidi motore. Adesione tenace su vetro, ceramica, acciaio, alluminio, ferro, policarbonato.

APPLICAZIONI

Sigillatura di componenti auto e motore, Riparazione e montaggio parti di ricambio, Sistemi di raffreddamento idraulici e bagno d'olio, condensatori, Sigillatura di scatole di derivazione esposte agli agenti atmosferici

ES-MASTERS 989

Sellador de silicona neutro monocomponente, apto para sellar piezas de plástico en motores, resistente a altas temperaturas MEKO-FREE

CARACTERÍSTICAS

Tecnología penta-óxica neutra. Sin disolventes. Mantiene sus propiedades elásticas incluso a altas temperaturas, entre -40 °C y +250 °C, de forma continua y a +300 °C durante periodos cortos. Excelente resistencia a aceites y fluidos de motor. Fuerte adhesión al vidrio, cerámica, acero, aluminio, hierro y policarbonato.

APLICACIONES

Sellado de componentes de automoción y motor, reparación y montaje de piezas de repuesto, sistemas de refrigeración hidráulicos y en baño de aceite, condensadores, sellado de cajas de conexiones expuestas a agentes atmosféricos.

EN-MASTERS 989

Single-component, neutral silicone sealant, suitable for sealing plastic parts in engines, resistant to high temperatures. MEKO-FREE

SPECIFICATIONS

Neutral penta-oxic technology. Solvent-free. Maintains its elastic properties even at high temperatures between -40°C and +250°C continuously and for short periods at +300°C. Excellent resistance to oils and engine fluids. Strong adhesion to glass, ceramic, steel, aluminum, iron, and polycarbonate.

APPLICATIONS

Sealing of automotive and engine components, Repair and assembly of spare parts, Hydraulic and oil-bath cooling systems, condensers, Sealing of junction boxes exposed to atmospheric agents

FR-MASTERS 989

Mastic silicone neutre monocomposant, adapté à l'étanchéité des pièces plastiques des moteurs, résistant aux hautes températures MEKO-FREE

CARACTÉRISTIQUES

Technologie penta-oxique neutre. Sans solvant. Conserve ses propriétés élastiques même à des températures élevées comprises entre -40 °C et +250 °C en continu et pendant de courtes périodes à +300 °C. Excellente résistance aux huiles et aux fluides moteur. Forte adhérence sur le verre, la céramique, l'acier, l'aluminium, le fer et le polycarbonate.

APPLICATIONS

Étanchéité de composants automobiles et moteurs, réparation et assemblage de pièces détachées, systèmes de refroidissement hydrauliques et à bain d'huile, condensateurs, étanchéité de boîtes de jonction exposées aux agents atmosphériques

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 300/310 ml
- fusti 23 kg /230 kg
- cartridge 300/310 ml
- drums 23/230 kg

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005



Grey
Grigio
Ral 7004



Blue
Blu
Ral 5015

MASTERS 9890

Silicone neutro alta temperatura per motori MEKO-FREE autoestrudente
MEKO-FREE self-extruding high-temperature neutral silicone for motors



IT-MASTERS 9890

Sigillante siliconico neutro monocomponente, indicato per sigillature di plastiche motori resistente ad alte temperature MEKO-FREE

CARATTERISTICHE

Tecnologia neutra penta-ossimica. Solvent free. Mantiene inalterate le proprie caratteristiche elastiche anche ad alte temperature tra -40°C +250°C in continuo e per brevi periodi a +300°C. Ottima resistenza ad olii e fluidi motore. Adesione tenace su vetro, ceramica, acciaio, alluminio, ferro, policarbonato.

APPLICAZIONI

Sigillatura di componenti auto e motore, Riparazione e montaggio parti di ricambio, Sistemi di raffreddamento idraulici e bagno d'olio, condensatori, Sigillatura di scatole di derivazione esposte agli agenti atmosferici

ES-MASTERS 9890

Sellador de silicona neutro monocomponente, apto para sellar piezas de plástico en motores, resistente a altas temperaturas MEKO-FREE

CARACTERÍSTICAS

Tecnología penta-óxica neutra. Sin disolventes. Mantiene sus propiedades elásticas incluso a altas temperaturas, entre -40 °C y +250 °C, de forma continua y a +300 °C durante periodos cortos. Excelente resistencia a aceites y fluidos de motor. Fuerte adhesión al vidrio, cerámica, acero, aluminio, hierro y policarbonato.

APLICACIONES

Sellado de componentes de automoción y motor, reparación y montaje de piezas de repuesto, sistemas de refrigeración hidráulicos y en baño de aceite, condensadores, sellado de cajas de conexiones expuestas a agentes atmosféricos.

EN-MASTERS 9890

Single-component, neutral silicone sealant, suitable for sealing plastic parts in engines, resistant to high temperatures. MEKO-FREE

SPECIFICATIONS

Neutral penta-oxic technology. Solvent-free. Maintains its elastic properties even at high temperatures between -40°C and +250°C continuously and for short periods at +300°C. Excellent resistance to oils and engine fluids. Strong adhesion to glass, ceramic, steel, aluminum, iron, and polycarbonate.

APPLICATIONS

Sealing of automotive and engine components, Repair and assembly of spare parts, Hydraulic and oil-bath cooling systems, condensers, Sealing of junction boxes exposed to atmospheric agents

FR-MASTERS 9890

Mastic silicone neutre monocomposant, adapté à l'étanchéité des pièces plastiques des moteurs, résistant aux hautes températures MEKO-FREE

CARACTÉRISTIQUES

Technologie penta-oxique neutre. Sans solvant. Conserve ses propriétés élastiques même à des températures élevées comprises entre -40 °C et +250 °C en continu et pendant de courtes périodes à +300 °C. Excellente résistance aux huiles et aux fluides moteur. Forte adhérence sur le verre, la céramique, l'acier, l'aluminium, le fer et le polycarbonate.

APPLICATIONS

Étanchéité de composants automobiles et moteurs, réparation et assemblage de pièces détachées, systèmes de refroidissement hydrauliques et à bain d'huile, condensateurs, étanchéité de boîtes de jonction exposées aux agents atmosphériques

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia autoestrudente 200 ml
- 200 ml self-adhesive cartridge

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005



Grey
Grigio
Ral 7004



Blue
Blu
Ral 5015

MASTERS 1200

Sigillante refrattario Fire resistant sealant



IT-MASTERS 1200

Sigillante refrattario

CARATTERISTICHE

-Incombustibile di classe A1 -Esente da solventi
-Pronto all'uso -Inodore -Inorganico -Adesione senza primer (calcestruzzo, mattoni, mattoni refrattari, pietre e metalli) -Buona estrusione -Ottima lavorabilità
-Levigabile -Resistenza alle fiamme -Resistenza alla temperatura fino a 1200°C -Non genera odori -Non genera fumi

APPLICAZIONI

Sigillatura di camini, forni, barbecue. Sigillatura di stufe e canne fumarie. Sigillatura di forni industriali idoneo per la posa di mattoni refrattari o di manufatti sottoposti ad altissime temperature. Riempimento di fessure tra mattoni refrattari.

EN-MASTERS 1200

One-part refractory sealant

SPECIFICATIONS

-Class A1 incombustible -Solvents free -Ready-to-use -Odourless -Inorganic -Adhesion without primer (concrete, bricks, refractory bricks, stones and metals) -Good extrusion -Excellent workability -Smoothness -Fire resistant -Temperature resistance up to +1200°C -No odour produced -No smoke produced

APPLICATIONS

To seal fireplaces, ovens and barbecues. To seal stoves and chimney flues. To seal industrial ovens Suitable for the installation of refractory bricks or artefacts exposed to very high temperatures. To fill cracks in refractory bricks.

ES-MASTERS 1200

Sigilante de siliconas refractario

CARACTERÍSTICAS

-Incombustible de clase A1 -Sin solventes -Listo para ser utilizado -Inodoro -Inorgánico -Adhesión sin primer (hormigón, ladrillos, ladrillos refractarios, piedras y metales) -Buena extrusión -Excelente adaptabilidad -Apto para ser pulido -Resistente al fuego -Resistente a las temperaturas hasta +1200°C -No produce olores -No produce humos

APLICACIONES

Sellar chimeneas, hornos, barbacoas. Sellar estufas y salidas de humo; para sellar hornos industriales. Apto para el acabado y el almacenamiento de ladrillos refractarios o de artefactos expuestos a temperaturas altísimas; Rellenar hendiduras entre ladrillos refractarios

FR-MASTERS 1200

Adhésif à base de silicone réfractaire

CARACTÉRISTIQUES

-Incombustible de classe A1 -Sans solvants -Prêt à l'emploi -Inodore -Inorganique -Adhésion sans primer (béton, briques, briques réfractaires, pierres et métaux) -Bonne extrusion -Excellent usinabilité -Polissable -Résistance aux flammes -Résistance aux températures jusqu'à +1200°C -Ne produit pas odeurs -Ne produit pas fumée

APPLICATIONS

Sceller cheminées, fours, barbecues. Sceller poêles et carreaux montants. Sceller fours industriels. Indiqué pour l'installation de briques réfractaires ou de artefacts exposés à très hautes températures. Remplir lézardes de briques réfractaires

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 12 mesi
- +5 / +25°C - 12 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- secchio 20 Kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 20 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS JAC1

Adesivo sigillante acetico alta temperatura autolivellante
Adhesive acetic sealant high temperature



IT-MASTERS JAC 1

Adesivo sigillante acetico ad alta temperatura
CARATTERISTICHE

Elastomero siliconico pronto all'uso monocomponente autolivellante igrodurante.

Resistente a +300°C.

Forma una guarinizione di tenuta elastica e tenace.

APPLICAZIONI

Incollaggio elastico dove è richiesta resistenza a le alte temperature.

Incollaggio di guarnizioni in silicone.

Idoneo per sigillatura coppa olio, scatola cambio, testa motore, e altre applicazione dove è richiesta la caratteristica di autolivellante.

EN-MASTERS JAC 1

High-temperature acetic adhesive and sealant
SPECIFICATIONS

Ready-to-use, one-component, self-leveling, moisture-curing silicone elastomer.

Resistant to +300°C.

Forms a resilient, tough seal.

APPLICATIONS

Elastic bonding where high-temperature resistance is required.

Bonding silicone gaskets.

Suitable for sealing oil pans, transmission cases, engine heads, and other applications where self-leveling properties are required.

ES-MASTERS JAC 1

Adhesivo y sellador acético de alta temperatura
CARACTERÍSTICAS

Elastómero de silicona monocomponente, autonivelante y de curado por humedad, listo para usar.

Resistente hasta +300 °C.

Forma un sello resistente y duradero.

APLICACIONES

Adhesión elástica donde se requiere resistencia a altas temperaturas.

Adhesión de juntas de silicona.

Ideal para sellar cárteres de aceite, cajas de transmisión, culatas de motor y otras aplicaciones donde se requieren propiedades autonivelantes.

FR-MASTERS JAC 1

Colle et mastic acétique haute température
CARACTÉRISTIQUES

Élastomère silicone monocomposant, prêt à l'emploi, autonivelant et durcissant à l'humidité.

Résistant jusqu'à +300 °C.

Forme un joint résistant et résistant.

APPLICATIONS

Collage élastique pour les applications nécessitant une résistance aux hautes températures.

Collage de joints silicone.

Convient pour l'étanchéité des carters d'huile, des carters de transmission, des culasses et autres applications nécessitant des propriétés autonivelantes.

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fusti 23/230 kg
- tubetti 70 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 23/230 kg
- tube 70 ml

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS JAC1 XF

Adesivo sigillante acetico alta temperatura extra fluid
Adhesive acetic sealant high temperature extra fluid



IT-MASTERS JAC 1 XF

Adesivo sigillante acetico ad alta temperatura

CARATTERISTICHE

Elastomero silconico pronto all'uso monocomponente fluido autolivellante igrodurante.

Resistente a +300°C.

Forma una guarinizione di tenuta elastica e tenace.

APPLICAZIONI

Incollaggio elastico dove è richiesta resistenza a le alte temperature.

Sigillatura di resistenze elettriche.

Idoneo per sigillatura dove è richiesta la caratteristica di autolivellante.

ES-MASTERS JAC 1 XF

Adhesivo y sellador acético de alta temperatura

CARACTERÍSTICAS

Elastómero de silicona monocomponente, fluido, autotnivelante y de curado por humedad, listo para usar.

Resistente hasta +300 °C.

Forma un sellado resistente y duradero.

APLICACIONES

Adhesión elástica donde se requiere resistencia a altas temperaturas.

Sellado de resistencias eléctricas.

Ideal para sellados donde se requieren propiedades autonivelantes.

EN-MASTERS JAC 1 XF

High-temperature acetic adhesive and sealant

SPECIFICATIONS

Ready-to-use, one-component, fluid, self-leveling, moisture-curing silicone elastomer.

Resistant to +300°C.

Forms a resilient, tough seal.

APPLICATIONS

Elastic bonding where high-temperature resistance is required.

Sealing of electrical resistors.

Suitable for sealing where self-leveling properties are required.

FR-MASTERS JAC 1 XF

Colle et mastic acétique haute température

CARACTÉRISTIQUES

Élastomère silicone fluide, monocomposant, prêt à l'emploi, autolissant et durcissant à l'humidité.

Résistant jusqu'à +300 °C.

Forme un joint résistant et résistant.

APPLICATIONS

Collage élastique pour les applications nécessitant une résistance aux hautes températures.

Étanchéité de résistances électriques.

Convient pour l'étanchéité des applications nécessitant des propriétés autolissantes.



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fusti 23/230 kg
- tubetti 70 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 23/230 kg
- tube 70 ml

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS JAC8

Adesivo sigillante acetico alta temperatura fluido
Adhesive acetic sealant high temperature fluid



IT-MASTERS JAC 8

Adesivo sigillante acetico ad alta temperatura

CARATTERISTICHE

Elastomero silconico pronto all'uso monocomponente fluido igrodurente.
Resistente a +300°C.

Forma una guarinizione di tenuta elastica e tenace.

APPLICAZIONI

Incollaggio elastico dove è richiesta resistenza a le alte temperature.

Incollaggio di guarnizioni in silicone.

Idoneo per settore elettrodomestico e industriale, utilizzato per sigillatura di camere vapore e di elementi riscaldanti.

ES-MASTERS JAC 8

Adhesivo sellador acético de alta temperatura

CARACTERÍSTICAS

Elastómero de silicona fluido, monocomponente, listo para usar y de curado por humedad.
Resistente hasta +300 °C.

Forma un sellado resistente y duradero.

APLICACIONES

Adhesión elástica donde se requiere resistencia a altas temperaturas.

Adhesión de juntas de silicona.

Ideal para el sector de electrodomésticos e industrial, para sellar cámaras de vapor y elementos calefactores.

EN-MASTERS JAC 8

High-temperature acetic sealant adhesive

SPECIFICATIONS

Ready-to-use, single-component, moisture-curing fluid silicone elastomer.

Resistant to +300°C.

Forms a resilient, tough seal.

APPLICATIONS

Elastic bonding where high-temperature resistance is required.

Bonding silicone gaskets.

Suitable for the household appliance and industrial sectors, used for sealing steam chambers and heating elements.

FR-MASTERS JAC 8

Mastic adhésif acétique haute température

CARACTÉRISTIQUES

Élastomère silicone fluide, monocomposant, prêt à l'emploi, durcissant à l'humidité.
Résistant jusqu'à +300 °C.

Forme un joint résistant et résistant.

APPLICATIONS

Collage élastique pour les applications nécessitant une résistance aux hautes températures.

Collage de joints silicone.

Adapté aux secteurs de l'électroménager et de l'industrie, pour l'étanchéité des chambres à vapeur et des éléments chauffants.

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- fusti 23kg /230 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- drums 23 kg/230 kg

COLORI / COLOURS



Red
Rosso
Ral 3001



Black
Nero
Ral 9005

MS HYBRID PER EDILIZIA

Ms Hybrid for construction



MASTERS POLYMER CRYSTAL

Sigillante ibrido professionale cristallino
Hybrid universal crystal clear adhesive



IT-MASTERS POLYMER CRYSTAL

Adesivo sigillante cristallino a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Ottima trasparenza - Esente da ritiro
- Esente da isocianati e solventi - Inodore
- Ottima resistenza UV - Elasticità permanente
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)
- Grande stabilità cromatica

APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio, PVC e policarbonato. È indicato per la sigillatura di cucine, lavabi e box doccia.

ES-MASTERS POLYMER CRYSTAL

Sigilante de siliconas cristallino a base de polímero híbrido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Transparencia excelente - Exento de retracción
- Exento de isocianatos y solventes - Inodoro
- Buena resistencia a los UV - Elasticidad permanente
- Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes
- Buena resistencia a mohos (ISO 846) - Excelente estabilidad cromática

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero, PVC y policarbonato. Sellar cocinas, lavabos y duchas.

EN-MASTERS POLYMER CRYSTAL

One-part crystal sealant based on hybrid polymer silane ending

SPECIFICATIONS

- Excellent transparency - Exempt from withdrawal
- Exempt from isocyanate and solvents - Odourless
- Excellent UV resistance - Permanent flexibility
- Excellent adhesion without primer on different substrates - Excellent mold resistance (ISO 846)
- Great chromatic stability

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel, PVC and polycarbonate. It is suitable to seal kitchens, washbasins and showers.

FR-MASTERS POLYMER CRYSTAL

Adhésif à base de silicone cristallin à base de polymère hybride à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent transparence - Exempt de retrait - Exempt de isocyanates et solvants - Inodore - Résistant aux UV - Elasticité permanente - Excellent adhésion sans primer sur différents substrats - Résistance excellente à la moisissure (ISO 846) - Excellent stabilité chromatique

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, plâtrerie, métaux comme aluminium, aluminium verni, plomb, fer et acier, PVC et polycarbonate. Sceller cuisines, lavabos et douches.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 20HM
- EN 15651-3:S class XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml, cartuccia trasparente 300/310ml
- tubetto trasparente 125 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti da 20 kg/200 kg
- cartridge 290 ml, transparent cartridge 300/310 ml
- transparent tube 125 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 20 kg/200 kg

COLORI / COLOURS



Crystal
Cristallino

MASTERS POLYMER CRYSTAL S8

Adesivo elastico cristallino per plastiche
Hybrid crystal clear adhesive



IT-MASTERS POLYMER CRYSTAL S8

Adesivo sigillante cristallino a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Ottima trasparenza - Esente da ritiro
- Esente da isocianati e solventi - Inodore
- Ottima resistenza UV - Elasticità permanente
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)
- Grande stabilità cromatica

APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Idoneo per supporti plastici come: PVC, PC, ABS PMMA.

EN-MASTERS POLYMER CRYSTAL S8

Crystalline sealant adhesive based on a silane-terminated hybrid polymer

SPECIFICATIONS

- Excellent transparency - Shrinkage-free
- Isocyanate and solvent-free - Odorless
- Excellent UV resistance - Permanent elasticity
- Excellent primerless adhesion to a variety of substrates
- Excellent mold resistance (compliant with ISO 846)
- Excellent color stability

APPLICATIONS

It is suitable for sealing and bonding a wide range of substrates: glass, porcelain, and ceramics, raw and planed wood, and cork, building materials such as brick, concrete, plasterboard, and clay, metals such as aluminum, painted aluminum, lead, iron, and steel. Suitable for plastic substrates such as PVC, PC, ABS, and PMMA.

ES-MASTERS POLYMER CRYSTAL S8

Adhesivo sellador cristalino a base de un polímero híbrido con terminación en silano.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente transparencia - Sin contracción
- Libre de isocianatos y disolventes - Inodoro
- Excelente resistencia a los rayos UV - Elasticidad permanente
- Excelente adhesión sin imprimación a una variedad de sustratos
- Excelente resistencia al moho (conforme a la norma ISO 846)
- Excelente estabilidad del color

APLICACIONES

Es adecuado para sellar y unir una amplia gama de sustratos: vidrio, porcelana y cerámica, madera bruta y cepillada, y corcho; materiales de construcción como ladrillo, hormigón, pladur y arcilla; metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero. Apto para sustratos plásticos como PVC, PC, ABS y PMMA.

FR-MASTERS POLYMER CRYSTAL S8

Mastic adhésif cristallin à base de polymère hybride à terminaison silane

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente transparence - Sans retrait
- Sans isocyanate ni solvant - Sans odeur
- Excellente résistance aux UV - Élasticité permanente
- Excellente adhérence sans primaire sur une grande variété de supports
- Excellente résistance aux moisissures (conforme à la norme ISO 846)
- Excellente stabilité des couleurs

APPLICATIONS

Convient pour le scellement et le collage d'une large gamme de supports : verre, porcelaine et céramique, bois brut et raboté, liège, matériaux de construction tels que la brique, le béton, les plaques de plâtre et l'argile, métaux tels que l'aluminium, l'aluminium peint, le plomb, le fer et l'acier. Convient aux supports plastiques tels que le PVC, le PC, l'ABS et le PMMA.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 20 kg
- cartridge 310 ml
- unipac 600 ml
- drums 20 kg

COLORI / COLOURS



Trasparent
Trasparente

MASTERS POLYMER P40

Adesivo sigillante ibrido universale
Universal hybrid sealant



IT-MASTERS POLYMER P40

Adesivo sigillante universale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro -Esente da isocianati e solventi
-Inodore -Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4500 h
-Elasticità permanente -Ottima adesione senza primer su svariati substrati -Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846) -Grande stabilità cromatica

APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno, grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso elaterizio, metalli come alluminio, alluminio, verniciato, piombo, ferro e acciaio, PVC e policarbonato. Giunti di pareti industriali e altre svariate applicazioni in campo edile. Giunti tra piastrelle

ES-MASTERS POLYMER P40

Sigilante de siliconas universal a base de polímero híbrido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción -Exento de isocianatos y solventes -Inodoro -Buena resistencia a los UV: lámpara UVB >4500 h -Elasticidad permanente -Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes -Buena resistencia a mohos (ISO 846) -Excelente estabilidad cromática

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera, bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón, yeso, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero, PVC y policarbonato. Juntas de paredes industriales y diferentes aplicaciones en el sector de la construcción. Juntas entre baldosas

EN-MASTERS POLYMER P40

One-part universal sealant based on hybrid polymer silane ending

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal -Exempt from isocyanate and solvents -Odourless -Excellent UV resistance: UVB lamp > 4500 h -Permanent flexibility -Excellent adhesion without primer on different substrates -Excellent mold resistance (ISO 846) -Great chromatic stability

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough, wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel, PVC and polycarbonate. Industrial walls joints and others different applications in building industry. Joints between tiles

FR-MASTERS POLYMER P40

Adhésif universel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait -Exempt de isocyanates et solvants -Inodore -Résistant aux UV: lampe UVB > 4500 h -Elasticité permanente -Excellent adhésion sans primer sur différents substrats -Résistance excellente à la moisissure (ISO 846) -Excellent stabilité chromatique

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois, brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, fer et acier, PVC et polycarbonate. Joints de murs industriels et autre différents applications dans le secteur du bâtiment. Joints entre carreaux

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT class 20HM
- EN 15651-3:S class XS1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 26 kg/260 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 600 ml
- drums 26 kg/260 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Dark brown
testa di moro
Ral 8017



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER F-25

Sigillante ibrido basso modulo per edilizia
Hybrid sealant low modulus



IT-MASTERS POLYMER F - 25

Sigillante adesivo monocomponente basso modulo a base di polimero ibrido con terminazione silanica, caratterizzato da un'ottima adesione e un'eccellente allungamento elastico

CARATTERISTICHE

-Esente da isocianati e solventi -Antimuffa, Inodore, Notevole elasticità -Grande stabilità cromatica, -Ottimo ritorno elastico -Proprietà adesive inalterate nel tempo -Flessibile alle Basse (-40°C) e alta temperatura (+100°C) -Sovraverniciabilità (si consiglia test preliminare) Ottima estrusione, Adesione senza primer -Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5000 h

APPLICAZIONI

Sigillatura di pareti divisorie. Sigillature di giunti di espansione in prefabbricati. Sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC. Sigillature tra svariati componenti sottoposti a continue vibrazioni. Incollaggi flessibili in strutture di caravan e mezzi di trasporto. Giunti di espansione e di connessione nel mondo dell'edilizia.

ES-MASTERS POLYMER F - 25

Sellador adhesivo monocomponente bajo módulo a base de polímero híbrido de terminación silánica, caracterizado por una excelente adhesión y una excelente elasticidad

CARACTERISTICAS

-Exento de isocianatos y solventes -Buena elasticidad, Antimoho -Inodoro, Buena estabilidad cromática -Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo -Flexibilidad a temperaturas bajas (-40°C) y altas (+100°C), Excelente elasticidad -Pintable (se recomienda un test preliminar) -Adhesión sin primer, -Excelente extrusión -Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB >5000 h

APLICACIONES

Sellar paredes separadoras. Sellar juntas de expansión en los prefabricados. Sellar carpintería de madera, metal y PVC. Sellar entre ellos diferentes componentes expuestos a vibraciones constantes. Pegar de manera flexible estructuras en las casas rodantes y en los medios de transporte. Juntas de expansión y de conexión en el sector de la construcción.

EN-MASTERS POLYMER F- 25

One-part one component sealant, low modulus based on hybrid polymer with silane ending, characterized by excellent adhesion and excellent flexibility

SPECIFICATIONS

-Isocyanates and solvents free -Great flexibility, -Anti-mould -Odourless, Great chromatic stability -Adhesion properties intact over time -Flexible at low (-40°C) and high (+100°C) temperature, Excellent elastic return -Can be overpainted (preliminary test advised) -Adhesion without primer, Excellent extrusion -Excellent UV resistance: UVB lamp > 5000 h

APPLICATIONS

Sealing of partition walls. Sealing of expansion joints in prefabricated buildings. Sealing of wood, metal and PVC doors and windows frames. Sealing between different components exposed to continuous vibrations. Flexible bonding in caravan structures and transports, Expansion and connection joints in building industry.

FR-MASTERS POLYMER F - 25

Adhésif mono composant à base de silicone bas module à base de polymère hybride à terminaison de silane, caractérise par une adhésion excellent et une excellent extension élastique

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt de isocyanates et solvants -Bonne élasticité, -Anti-moisissure -Inodore, Bonne stabilité chromatique -Propriétés adhésives inchangées au fil du temps -Flexible à basses (-40°C) et hautes températures (+100°C), Excellent retour élastique On peut y vernir dessus (on recommande un test préliminaire) -Adhésion sans primer, Excellent extrusion -Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 5000 h

APPLICATIONS

Pour sceller cloisons. Pour sceller joint d'expansion dans les constructions préfabriquées. Pour sceller bâtis en bois, métal et PVC. Pour sceller différents composants exposés à des vibrations continues, collages flexibles dans caravanes et moyens de transport. Joint d'expansion et de connexion dans le secteur du bâtiment.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290/300/.310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER F-35

Adesivo sigillante ibrido professionale per edilizia
Professional hybrid sealant



IT-MASTERS POLYMER F - 35

Adesivo Sigillante professionale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Esente da ritiro, Inodore -Esente da isocianati e solventi -Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h
- Grande stabilità cromatica, Elasticità permanente
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)

APPLICAZIONI

Vetro, specchi, porcellana e ceramiche
Legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, PVC e policarbonato. Incollaggio e sigillatura di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Giunti di dilatazione in campo edile e raccordi tra piastrelle. Indicato per l'incollaggio e la sigillatura di componenti soggetti a continue vibrazioni. Sigillature ed incollaggi di componenti nel campo della serramentistica. Sigillatura di cucine, lavabi e box doccia

ES-MASTERS POLYMER F - 35

Sigilante de siliconas profesional a base de polímero híbrido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Exento de retracción, Inodoro -Exento de isocianatos y solventes- Buena resistencia a los UV: lámpara UVB >5500 h -Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes, Elasticidad permanente -Buena resistencia a mohos (ISO 846) -Excelente estabilidad cromática

APLICACIONES

Vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso. Pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero, PVC y policarbonato. Apto para pegar y sellar componentes expuestas a vibraciones continuas. Juntas de dilatación en el sector de la construcción y uniones de baldosas. Sellar y pegar componentes de la industria de las carpinterías. Sellar cocinas, lavabos y duchas

EN-MASTERS POLYMER F - 35

One-part professional sealant based on hybrid polymer silane ending

SPECIFICATIONS

- Exempt from withdrawal, Odourless -Isocyanate and solvents free -Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h -Permanent flexibility and great chromatic stability. -Excellent adhesion without primer on different substrates, Excellent mold resistance (ISO 846)

APPLICATIONS

Glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, PVC and polycarbonate. To stick and seal plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel, dilatation joints in building industry and connections between tiles. Suitable to stick and seal components exposed to continuous vibrations. To seal and stick components of doors and windows frames industry. To seal kitchens, washbasins and showers

FR-MASTERS POLYMER F - 35

Adhésif professionnel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Exempt du retrait, Inodore, Elasticité permanente
- Exempt de isocyanates et solvants -Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h -Excellent adhésion sans primer sur différents substrats, Excellent stabilité chromatique -Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)

APPLICATIONS

Verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre. Coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène, métaux comme aluminium, aluminium verni, plomb, fer et acier, PVC et polycarbonate. Indiqué pour coller et sceller composants exposés aux vibrations continues. Joints de dilatation dans le secteur du bâtiment et raccords entre carreaux. Sceller et coller composants dans l'industrie de bâtis. Sceller cuisines, lavabos et douches

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

-EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 25HM

-EN 15651-3:X51

• -EN 15651-4:PW-INT class 25HM




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 25 kg/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER 500

Adesivo sigillante ibrido professionale Professional hybrid sealant



IT-MASTERS POLYMER 500

Adesivo sigillante professionale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Esente da ritiro e inodore -Esente da isocianati e solventi -Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h
- Elasticità permanente e grande stabilità cromatica
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)

APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio e sigillatura di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio, PVC e policarbonato. Giunti di dilatazione in campo edile. Sigillature ed incollaggi di componenti nell'industria del freddo e nella produzione di container. Sigillatura di cucine, lavabi e box doccia. Componenti soggetti a continue vibrazioni

ES-MASTERS POLYMER 500

Sigilante de siliconas profesional a base de polímero híbrido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Exento de retracción e inodoro -Exento de isocianatos y solventes -Buena resistencia a los UV: lámpara UVB >5500 h
- Elasticidad permanente -Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes, Excelente estabilidad cromática -Buena resistencia a mohos (ISO 846)

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de cartón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo y acero, PVC y policarbonato. Juntas de dilatación en el sector de la construcción. Sellar y pegar componentes de la industria del frío y en la producción de contenedores. Sellar cocinas, lavabos y duchas. Componentes expuestos a vibraciones continuas

EN-MASTERS POLYMER 500

One-part professional sealant based on hybrid polymer silane ending

SPECIFICATIONS

- Exempt from withdrawal and odourless -Exempt from isocyanate and solvents -Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h
- Permanent flexibility and great chromatic stability -Excellent adhesion without primer on different substrates, Excellent mold resistance (ISO 846)

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick and seal plasterboard panels, polyurethane panels, styrofoam, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel, PVC and polycarbonate. Dilatation joints in building industry. To seal and stick components of refrigeration industry and to produce containers. To seal kitchens, washbasins and showers. Components exposed to continuous vibrations

FR-MASTERS POLYMER 500

Adhésif professionnel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Exempt du retrait et inodore -Exempt de isocyanates et solvants -Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h
- Elasticité permanente -Excellent adhésion sans primer sur différents substrats, Excellente stabilité chromatique. Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller et sceller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène, métaux comme aluminium, aluminium verni, plomb, fer et acier, PVC et polycarbonate. Joints de dilatation dans le secteur du bâtiment. Sceller et coller composants dans l'industrie du froid et dans la production de containers. Sceller cuisines, lavabos et douches. Composants exposés aux vibrations continues.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

-EN 15651-1:F-EXT-INT-CC class 20 HM

-EN 15651-3:S class XS1




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER 600

Sigillante adesivo alto modulo multiapplicazione
High modulus multi-application adhesive sealant



IT-MASTERS POLYMER 600

Adesivo sigillante professionale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h
- Elasticità permanente e grande stabilità cromatica
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)

APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, pialato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio e sigillatura di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio, PVC e policarbonato. Giunti di dilatazione in campo edile. Sigillature ed incollaggi di componenti nell'industria del freddo e nella produzione di container. Sigillatura di cucine, lavabi e box doccia. Componenti soggetti a continue vibrazioni

ES-MASTERS POLYMER 600

Sigilante de siliconas profesional a base de polímero híbrido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Exento de retracción e inodoro
- Exento de isocianatos y solventes
- Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 5500 h
- Elasticidad permanente
- Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes, Excelente estabilidad cromática
- Buena resistencia a mohos (ISO 846)

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de cartón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero, PVC y policarbonato. Juntas de dilatación en el sector de la construcción. Sellar y pegar componentes de la industria del frío y en la producción de contaniers. Sellar cocinas, lavabos y duchas. Componentes expuestas a vibraciones continuas

EN-MASTERS POLYMER 600

One-part professional sealant based on hybrid polymer silane ending

SPECIFICATIONS

- Exempt from withdrawal and odourless
- Exempt from isocyanate and solvents
- Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h
- Permanent flexibility and great chromatic stability
- Excellent adhesion without primer on different substrates, Excellent mold resistance (ISO 846)

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick and seal plasterboard panels, polyurethane panels, styrofoam, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel, PVC and polycarbonate. Dilatation joints in building industry. To seal and stick components of refrigeration industry and to produce containers. To seal kitchens, washbasins and showers. Components exposed to continuous vibrations

FR-MASTERS POLYMER 600

Adhésif professionnel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Exempt du retrait et inodore
- Exempt de isocyanates et solvants
- Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h
- Elasticité permanente
- Excellent adhésion sans primer sur différents substrats, Excellente stabilité chromatique
- Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller et sceller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, fer et acier, PVC et polycarbonate. Joints de dilatation dans le secteur du bâtiment. Sceller et coller composants dans l'industrie du froid et dans la production de containers. Sceller cuisines, lavabos et douches. Composants exposés aux vibrations continues.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 15651-1:F-EXT-INT class 20HM
- EN 15651-2:G-CC
- EN 15651-3:S class XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT class 20 HM




STORAGE / CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustini 25 kg/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER F-104HT

Adesivo elastico ibrido effetto ventosa
Hybrid high tack adhesive



IT-MASTERS POLYMER F - 104HT

Adesivo ibrido elastico effetto ventosa a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Elevato effetto ventosa -Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi e plastificanti
- Notevole durezza superficiale -Buona resistenza UV
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati

APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno, grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato

ES-MASTERS POLYMER F - 104HT

Sigilante de siliconas híbrido elástico efecto ventosa de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Excelente efecto ventosa -Exento de retracción e inodoro
- Exento de isocianatos, solventes y plastificantes
- Buena dureza superficial -Buena resistencia a los UV
- Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero. Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato

EN-MASTERS POLYMER F - 104HT

One-part hybrid elastic sealant suction cup effect with silane ending

SPECIFICATIONS

- Great suction cup effect -Exempt from withdrawal and odourless
- Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers
- Great superficial hardness
- Excellent UV resistance

Excellent adhesion without primer on different substrates

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel. Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate.

FR-MASTERS POLYMER F - 104HT

Adhésif hybride élastique à base de silicone effet ventouse à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent effet ventouse -Exempt du retrait et inodore
- Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants
- Bonne dureté superficielle -Résistant aux UV
- Excellent adhésion sans primer sur différents substrats

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, fer et acier. Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- fusto 260 kg
- tubetto 125 ml
- cartridge 290 ml
- drums 260 kg
- tube 125 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco

MASTERS POLYMER F-104XR

Adesivo elastico ibrido effetto ventosa per marmi e pietre naturali
Hybrid high tack adhesive



IT-MASTERS POLYMER F - 104XR

Adesivo ibrido elastico effetto ventosa a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Elevato effetto ventosa -Essente da ritiro e inodore
- Essente da isocianati e solventi e plastificanti
- Notevole durezza superficiale -Buona resistenza UV
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati

APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno, grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato

ES-MASTERS POLYMER F - 104XR

Sigilante de siliconas híbrido elástico efecto ventosa de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Excelente efecto ventosa -Exento de retracción e inodoro
- Exento de isocianatos, solventes y plastificantes
- Buena dureza superficial -Buena resistencia a los UV
- Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes soportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero. Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato

EN-MASTERS POLYMER F - 104XR

One-part hybrid elastic sealant suction cup effect with silane ending

SPECIFICATIONS

- Great suction cup effect -Exempt from withdrawal and odourless
- Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers
- Great superficial hardness
- Excellent UV resistance
- Excellent adhesion without primer on different substrates

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel. Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate.

FR-MASTERS POLYMER F - 104XR

Adhésif hybride élastique à base de silicone effet ventouse à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent effet ventouse -Exempt du retrait et inodore
- Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants
- Bonne dureté superficielle -Résistant aux UV
- Excellent adhésion sans primer sur différents substrats

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, fer et acier. Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- ISO 16938-1



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- fusto 260 kg
- tubetto 125 ml
- cartridge 290 ml
- drums 260 kg
- tube 125 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco

MASTERS POLYMER XTACK

Adesivo ibrido ad elevato effetto ventosa

Hybrid adhesive with extreme HT effect



IT-MASTERS POLYMER XTACK

Adesivo ibrido ad elevato effetto ventosa

CARATTERISTICHE

- estrema effetto ventosa -Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi e plastificanti
- Notevole durezza superficiale -Buona resistenza UV: lampade UVB > 2000 h -Ottima adesione senza primer su svariati substrati

APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno, grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Buona adesione su materie plastiche come PVC, policarbonato EABS.

ES-MASTERS POLYMER XTACK

Adhesivo híbrido con alta potencia de succión

CARACTERISTICAS

- Gran potencia de succión - Sin contracción ni olor
- Libre de isocianatos, disolventes ni plastificantes
- Extraordinaria dureza superficial - Buena resistencia a los rayos UV: > 2000 horas en lámparas UVB
- Excelente adhesión sin imprimación sobre diversos sustratos

APLICACIONES

Es adecuado para pegar una amplia gama de sustratos: vidrio, espejos, porcelana y cerámica, madera (en bruto, cepillada y corcho), materiales de construcción como ladrillo, hormigón, cartón yeso y ladrillo visto, paneles de cartón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetas de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras de cocina, y metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero. Buena adhesión a plásticos como PVC, policarbonato y EABS.

EN-MASTERS POLYMER XTACK

Hybrid adhesive with high suction power

SPECIFICATIONS

- Extreme suction power - Shrinkage-free and odorless
- Free of isocyanates, solvents, and plasticizers
- Remarkable surface hardness - Good UV resistance: UVB lamps > 2000 hours - Excellent adhesion without primer on various substrates

APPLICATIONS

It is suitable for bonding a wide range of substrates: glass, mirrors, porcelain and ceramics, wood (raw, planed, and cork), building materials such as brick, concrete, plasterboard, and brick, bonding plasterboard panels, polyurethane panels, polystyrene, and plaster rosettes, stair and kitchen countertop coverings, and metals such as aluminum, painted aluminum, lead, iron, and steel. Good adhesion to plastics such as PVC, polycarbonate, and EABS.

FR-MASTERS POLYMER XTACK

Adhésif hybride à fort pouvoir d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES

- Pouvoir d'aspiration exceptionnel - Sans retrait et sans odeur
- Sans isocyanates, solvants ni plastifiants
- Dureté de surface remarquable - Bonne résistance aux UV : lampes UVB > 2 000 heures - Excellente adhérence sans primaire sur divers supports

APPLICATIONS

Convient au collage d'une large gamme de supports : verre, miroirs, porcelaine et céramique, bois (brut, raboté et liège), matériaux de construction tels que la brique, le béton, les plaques de plâtre, le collage de panneaux de plâtre, de panneaux de polyuréthane, de polystyrène et de rosaces en plâtre, de revêtements d'escaliers et de plans de travail de cuisine, ainsi que de métaux tels que l'aluminium, l'aluminium peint, le plomb, le fer et l'acier. Bonne adhérence sur les plastiques tels que le PVC, le polycarbonate et l'EABS.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- fusti 250 kg
- tubetto 125 ml
- cartridge 290 ml
- drums 250 kg
- tube 125 ml

COLORI / COLOURS



White
Bianco

MASTERS POLYMER F-71 HP

Adesivo ibrido strutturale
Structural hybrid adhesive



IT-MASTERS POLYMER F - 71HP

Adesivo ibrido strutturale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro e inodore -Esente da isocianati e solventi e plastificanti -Notevole durezza superficiale Carteggiabile -Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h -Ottima adesione senza primer su svariati substrati -Grande stabilità cromatica

APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato, plexiglass e corian

ES-MASTERS POLYMER F - 71 HP

Sigilante de siliconas híbrido estructural a base de polímero híbrido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción e inodoro -Exento de isocianatos, solventes y plastificantes -Buena dureza superficial -Apto para ser pulido -Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 5500 h -Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes -Excelente estabilidad cromática

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero. Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato, plexiglass y corian

EN-MASTERS POLYMER F -71HP

One-part hybrid structural sealant based on hybrid polymer silane ending

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal and odourless -Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers -Great superficial hardness -Can be sanded -Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h -Excellent adhesion without primer on different substrates -Great chromatic stability

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel. Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate, plexiglass and corian-

FR-MASTERS POLYMER F -71HP

Adhésif hybride structural à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

CARACTERISTIQUES

-Exempt du retrait et inodore -Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants -Bonne dureté superficielle Polissable -Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h Excellente adhésion sans primer sur différents substrats -Excellent stabilité chromatique

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plomb, fer et acier Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate, plexiglass et corian

CERTIFICAZIONI /CERTIFICATIONS




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25 kg/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg/ 250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER F-70HP

Adesivo ibrido a rapida reticolazione
Fast structural hybrid adhesive



IT-MASTERS POLYMER F - 70 HP

Adesivo ibrido elastico super rapido a terminazione silanica

CARATTERISTICHE

- Rapida reticolazione -Capacità di tenuta in 20 minuti -Riposizionabile nei primi 5 minuti -Esente da ritiro e inodore -Esente da isocianati e solventi e plastificanti -Notevole durezza superficiale
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 3500 h
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati

APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, ferro e acciaio. Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato

ES-MASTERS POLYMER F - 70 HP

Sigilante de siliconas híbrido elástico super rápido de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

- Reticulación rápida -Capacidad de sellado en 20 minutos -Reposicionable en los primeros 5 minutos
- Exento de retracción e inodoro -Exento de isocianatos, solventes y plastificantes -Buena dureza superficial -Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 3500 h -Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, hierro y acero. Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato.

EN-MASTERS POLYMER F - 70 HP

One-part hybrid elastic sealant super rapid with silane ending

SPECIFICATIONS

- Quick reticulation -Ability to seal in 20 minutes
- Repositionable in the first 5 minutes -Exempt from withdrawal and odourless -Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers -Great superficial hardness
- Excellent UV resistance: UVB lamp > 3500 h -Excellent adhesion without primer on different substrates

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, iron and steel. Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate

FR-MASTERS POLYMER F - 70 HP

Adhésif hybride élastique à base de silicone très rapide à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

- Réticulation rapide -Capacité d'étanchéité en 20 minutes -Repositionnable dans les premiers 5 minutes
- Exempt du retrait et inodore -Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants -Bonne dureté superficielle -Résistant aux UV: lampe UVB > 3500 h -Excellent adhésion sans primer sur différents substrats

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, fer et acier. Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- tubetto 125 ml
- fusto 250 kg
- cartridge 290 ml
- tube 125 ml
- drums 250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco

MASTERS POLYMER FIELD

Adesivo ibrido per prati sintetici
Low viscosity hybrid adhesive



IT-MASTERS POLYMER FIELD

Adesivo ibrido monocomponente specifico per manti erbosi artificiali

CARATTERISTICHE

Monocomponente pronto all'uso, Esente da isocianati e solventi, Esente da resine epossidiche, Elasticità permanente, Migliora l'isolamento acustico tra il sottofondo e il materiale incollato, Applicabile anche su sottofondi riscaldati, Inodore, Adesione senza primer, Ottima estrusione

APPLICAZIONI

Incollaggio di manti erbosi artificiali, Accoppiamento di pannelli in finta pietra con lamiera o altri supporti. Ottima adesione con diversi materiali utilizzati in edilizia.

ES-MASTERS POLYMER FIELD

Adhesivo híbrido monocomponente específico para césped artificial.

CARACTERÍSTICAS

Monocomponente, listo para usar, sin isocianatos ni disolventes, sin resina epoxi, elasticidad permanente, mejora el aislamiento acústico entre el sustrato y el material adherido, también se puede aplicar sobre sustratos calefactados, inodoro, adhesión sin imprimación, excelente extrusión.

APLICACIONES

Adhesión de césped artificial, unión de paneles de imitación piedra con chapa metálica u otros sustratos.

Excelente adhesión a diversos materiales de construcción.

EN-MASTERS POLYMER FIELD

Single-component hybrid adhesive specifically for artificial.

SPECIFICATIONS

Single-component, ready-to-use, Isocyanate- and solvent-free, Epoxy resin-free, Permanently elastic, Improves sound insulation between the substrate and the bonded material, Can also be applied to heated substrates, Odorless, Primer-free adhesion, Excellent extrusion

APPLICATIONS

Bonding artificial turf, Coupling faux stone panels with sheet metal or other substrates. Excellent adhesion to various construction materials.

FR-MASTERS POLYMER FIELD

Colle hybride monocomposante, spécialement conçue pour le gazon synthétique

CARACTERISTIQUES

Monocomposant, prêt à l'emploi, sans isocyanate ni solvant, sans résine époxy, élasticité permanente, améliore l'isolation acoustique entre le support et le matériau à coller, peut également être appliqué sur des supports chauffants, sans odeur, adhérence sans primaire, excellente extrudabilité

APPLICATIONS

Collage de gazon synthétique, assemblage de panneaux en imitation pierre avec de la tôle ou d'autres supports.

Excellente adhérence sur divers matériaux de construction.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- Cartuccia 290 ml
- Sacchetto 600 ml
- Sacchetto 1000 ml
- Fusti 5/15/25/250 Kg
- cartridge 290 ml
- unipac 600 ml
- unipac 1000 ml
- drums 5/15/25/250 kg

COLORI / COLOURS



Green
Verde

MASTERS POLYMER SR4

Adesivo ibrido strutturale per legno

Structral hybrid adhesive for wood



IT-MASTERS POLYMER SR4

Adesivo strutturale a terminazione silanica sviluppato appositamente per l'industria delle costruzioni in legno

CARATTERISTICHE

-Esente da isocianati e solventi -Esente da Ftalati, Esente da Plastificanti -Non macchia/alona le superfici -Tenuta della linea collante, Inodore -Processo di lavorabilità simile all'adesivo poliuretanico, Notevole durezza superficiale -Non gonfia/espande in fase di reticolazione -Ottimo potere riempitivo, Tixotropico, Non cola -Impermeabile e più resistente del legno -Proprietà adesive inalterate nel tempo -Ottima estrusione, Grande stabilità cromatica -Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4000 h -Ottima resistenza all'ingiallimento

APPLICAZIONI

Legno, MDF, truciolato. Incollaggi tra legno metallo pietra e calcestruzzo. Incollaggi strutturali tra svariate tipologie di legno. Incollaggi di rivestimenti su legno anche in ambienti umidi

ES-MASTERS POLYMER SR4

Adhesivo estructural de terminación silánica desarrollado para la industria de construcciones de madera

CARACTERÍSTICAS

-Exento de isocianatos y solventes, -Exento de ftalatos, -Exento de plastificantes, -Tixotrópico no cola, -Monocomponente listo para ser utilizado -No mancha/halo, Mantiene la línea de pegamento -Proceso de adaptabilidad parecido al adhesivo de poliuretano, - No infla/extiende en fase de reticulación, -Excelente poder de relleno -Buena dureza superficial, Impermeable y más resistente que la madera, Inodoro, -Buena estabilidad cromática, -Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo, -Adhesión sin primer -Excelente extrusión -Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB >4000 h -Excelente resistencia al amarilleamiento

APLICACIONES

Madera, MDF, virutas. Pegar entre ellos madera, metal, piedra y hormigón. Pegar a nivel estructural diferentes tipos de madera, Pegar revestimientos sobre madera también en lugares húmedos

EN-MASTERS POLYMER SR4

One-part structural sealant with silane ending developed for building industry of wood constructions

SPECIFICATIONS

-Exempt from isocyanates and solvents -Exempt from phthalates, -Exempt from plasticizers -Thixotropic non-sag, One component ready-to-use, -No stain/ No-halo the surfaces -Keeps adhesion line, Workability process similar to polyurethane adhesive, -No-inflating/expansion during reticulation phase, -Excellent filling power, -Great superficial hardness, Waterproof and more resistant than wood, Odourless, Great chromatic stability, Adhesion properties unchanged over time -Adhesion without primer, Excellent extrusion Excellent UV resistance: UVB lamp > 4000 h Excellent resistance to yellowing

APPLICATIONS

Wood, MDF, chipboard. Bonding between wood, metal, stone and concrete, Structural bonding between different kind of wood, Bonding of covering on wood, also in humid places

FR-MASTERS POLYMER SR4

Adhésif structural à terminaison de silane développé pour l'industrie des constructions en bois

CARACTÉRISTIQUES

Exempt de isocyanates et solvants, Exempt de phthalates, Exempt de plastifiants, Thixotropie ne coule pas, Mono composant prêt à l'emploi, Ne tache pas/ne halo pas les surfaces, Ligne adhésive gardée, Procès de usinabilité semblable à l'adhésif au polyuréthane, Ne gonfle pas/ne s'étend pas pendant la réticulation, Excellent pouvoir de remplissage, Bonne dureté superficielle, Imperméable et plus résistant que le bois, Inodore, Bonne stabilité chromatique, Propriétés adhésives inchangées au fil du temps, Adhésion sans primer -Excellent extrusion -Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 4000 h -Excellent résistance au jaunissement

APPLICATIONS

Bois, MDF, copeaux. Collages entre bois, métal, pierre et béton, Collages structuraux entre différents type de bois, Collages de revêtements sur bois aussi dans lieux humides.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 310 ml
- fusti 250 kg
- tubetto 125 ml
- cartridge 310 ml
- drums 250 kg
- tube 125 ml

COLORI / COLOURS



Beige
Beige

MASTERS POLYMER PARQUET

Adesivo ibrido per parquet
Hybrid adhesive for parquet



IT-MASTERS POLYMER PARQUET

Adesivo sigillante monocomponente ibrido specifico per i parquet.

CARATTERISTICHE

Dotato di elevate prestazioni meccaniche tali da resistere allo strappo oltre il punto di rottura del legno. Monocomponente pronto all'uso. Esente da isocianati e solventi. Elasticità permanente. Migliora l'isolamento acustico tra il sottofondo e il materiale incollato. Può essere sottoposto a levigatura. Applicabile anche su sottofondi riscaldati. Inodore. Adesione senza primer. Ottima lavorabilità.

APPLICAZIONI

Specifico per la posa delle pavimentazioni in legno. Incollaggio di legno massello. Incollaggio di tavole in legno. Incollaggio di pannelli truciolati. Incollaggio di parquet tradizionale e prefinito.

ES-MASTERS POLYMER PARQUET

Sellador adhesivo híbrido monocomponente específico para parquet.

CARACTERISTICAS

Alto rendimiento mecánico, resistente al desgarro más allá del punto de rotura de la madera. Monocomponente, listo para usar. Libre de isocianatos y disolventes. Elasticidad permanente. Mejora el aislamiento acústico entre el sustrato y el material adherido. Lijable. También aplicable en subsuelos con calefacción. Inodoro. Adherencia sin imprimación. Excelente trabajabilidad.

APLICACIONES

Específico para la instalación de parquet. Adhesión de madera maciza. Adhesión de tableros de madera. Adhesión de tableros aglomerados. Adhesión de parquet tradicional y prefabricado.

EN-MASTERS POLYMER PARQUET

Single-component hybrid adhesive sealant specifically for parquet flooring.

SPECIFICATIONS

High mechanical performance, resistant to tearing beyond the breaking point of the wood. Single-component, ready-to-use. Free from isocyanates and solvents. Permanently elastic. Improves sound insulation between the substrate and the bonded material. Can be sanded. Also applicable on heated subfloors. Odorless. Primer-free adhesion. Excellent workability.

APPLICATIONS

Specifically for installing wooden flooring. Bonding solid wood. Bonding wooden boards. Bonding chipboard. Bonding traditional and pre-finished parquet.

FR-MASTERS POLYMER PARQUET

Mastic-colle hybride monocomposant, spécialement conçu pour les parquets.

CARACTERISTIQUES

Hautes performances mécaniques, résistant à la déchirure au-delà du point de rupture du bois. Monocomposant, prêt à l'emploi. Sans isocyanates ni solvants. Elasticité permanente. Améliore l'isolation acoustique entre le support et le matériau collé. Ponçable. Également applicable sur les supports chauffants. Sans odeur. Adhérence sans primaire. Excellente maniabilité.

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour la pose de parquets. Collage de bois massif. Collage de planches de bois. Collage d'aggloméré. Collage de parquet traditionnel et préfini.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- sacchetto 600 ml
- fusti 15 kg
- unipac 600 ml
- drums 15 kg

COLORI / COLOURS



Beige
Beige
Ral 1001

MS HYBRID PER INDUSTRIA

Ms Hybrid for industry



MASTERS POLYMER 200

Adesivo sigillante industriale uso generico
Universal hybrid adhesive for industry



IT-MASTERS POLYMER 200

Adesivo sigillante monocomponente uso generico industriale

CARATTERISTICHE

Aderisce bene ad un'ampia varietà di substrati
Resistente all'invecchiamento
Può essere verniciato
Può essere levigato

Non corrosivo

APPLICAZIONI

Aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati ed è adatto per realizzare sigillature

ES-MASTERS POLYMER 200

Sellador adhesivo industrial monocomponente de uso general

CARACTERÍSTICAS

Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
Resistente al envejecimiento
Pintable
Lijable
No corrosivo

APLICACIONES

Se adhiere bien a una amplia gama de sustratos y es apto para sellar

EN-MASTERS POLYMER 200

Single-component general-purpose industrial adhesive sealant

SPECIFICATIONS

Adheres well to a wide variety of substrates
Aging-resistant
Can be painted
Can be sanded
Non-corrosive

APPLICATIONS

Adheres well to a wide range of substrates and is suitable for sealing

FR-MASTERS POLYMER 200

Mastic adhésif industriel monocomposant à usage général

CARACTÉRISTIQUES

Adhère bien à une grande variété de supports
Résistant au vieillissement
Peut être peint
Peut être poncé
Non corrosif

APPLICATIONS

Adhère bien à une grande variété de supports et convient pour l'étanchéité

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusto 25 kg/ 250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg/ 250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER x170

Adesivo elastico ibrido per verniciatura polvere

Hybrid elastic adhesive for powder coating



IT-MASTERS POLYMER X170

Adesivo elastico ibrido resistente ad alte temperature

CARATTERISTICHE

Esente da isocianati, siliconi. Elasticità permanente anche dopo esposizione ad alte temperature. Inodoro. Proprietà adesive inalterate nel tempo. Ottima resistenza UV. Ottimo ritorno elastico.

APPLICAZIONI

Idoneo alla sigillatura di componenti che necessitano di una successiva verniciatura a polvere. Indicato per la sigillatura di parti metalliche come lamiere saldate o sovrapposte nell'industria dell'auto. Ottima adesione ed elevata resistenza alle vibrazioni su ferro, acciaio, alluminio, legno, e materie plastiche. Idoneo all'incollaggio di parti di veicoli furgonati e containers utilizzati nell'industria del freddo.

ES-MASTERS POLYMER X170

Adhesivo híbrido elástico resistente a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

Libre de isocianatos y siliconas. Elasticidad permanente incluso tras la exposición a altas temperaturas. Inodoro.

Sus propiedades adhesivas se mantienen inalteradas con el tiempo. Excelente resistencia a los rayos UV. Excelente recuperación elástica.

APLICACIONES

Ideal para el sellado de componentes que requieren un recubrimiento en polvo posterior. Ideal para el sellado de piezas metálicas como chapas soldadas o superpuestas en la industria automotriz. Excelente adhesión y alta resistencia a las vibraciones en hierro, acero, aluminio, madera y plásticos. Ideal para el pegado de piezas de furgonetas y contenedores utilizados en la industria de la refrigeración.

EN-MASTERS POLYMER X170

Elastic hybrid adhesive resistant to high temperatures

FEATURES

Free of isocyanates and silicones. Permanent elasticity even after exposure to high temperatures. Odorless.

Adhesive properties remain unchanged over time. Excellent UV resistance. Excellent elastic recovery.

APPLICATIONS

Suitable for sealing components requiring subsequent powder coating. Suitable for sealing metal parts such as welded or overlapping sheet metal in the automotive industry. Excellent adhesion and high vibration resistance on iron, steel, aluminum, wood, and plastics. Suitable for bonding parts of vans and containers used in the refrigeration industry.

FR-MASTERS POLYMER X170

Adhésif hybride élastique résistant aux hautes températures

CARACTÉRISTIQUES

Sans isocyanates ni silicones. Élasticité permanente, même après exposition à des températures élevées. Sans odeur.

Les propriétés adhésives restent inchangées dans le temps. Excellente résistance aux UV. Excellente reprise élastique.

APPLICATIONS

Convient pour l'étanchéité de composants nécessitant un revêtement par poudre ultérieur. Convient pour l'étanchéité de pièces métalliques telles que les tôles soudées ou superposées dans l'industrie automobile. Excellente adhérence et haute résistance aux vibrations sur le fer, l'acier, l'aluminium, le bois et les plastiques. Convient pour le collage de pièces de fourgons et de conteneurs utilisés dans l'industrie frigorifique.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER F-593

Sigillante adesivo ibrido per veicoli

Hybrid adhesive sealant for vehicles



IT-MASTERS POLYMER F-593

Adesivo elastico ibrido monocomponente indicato per autoveicoli, mezzi di trasporto e caravan dove è necessaria una buona capacità di movimento e ottima resistenza agli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE

Esente da siliconi, Esente da isocianati e solventi, Elasticità permanente, Inodore, Proprietà adesive inalterate nel tempo, sovra verniciabilità, Adesione senza primer, ottima estrusione, Ottima resistenza UV

APPLICAZIONI

È idoneo per: sigillatura di bus, caravan e camper. Incollaggio di materiali comuni in edilizia: vetro, piastrelle, legno, acciaio, rame, ferro, lamiera. Riparazioni di veicoli e infine per l'incollaggio/sigillatura di plastiche ABS-PC-PVC e vetroresina.

ES-MASTERS POLYMER F-593

Adhesivo elástico híbrido monocomponente, apto para vehículos de motor, vehículos de transporte y caravanas, donde se requiere buena flexibilidad y excelente resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Sin silicona, isocianatos ni disolventes, elasticidad permanente, inodoro, propiedades adhesivas de larga duración, se puede repintar, adhesión sin imprimación, excelente extrusión y excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Ideal para: sellado de autobuses, caravanas y autocaravanas.

Pegado de materiales de construcción comunes: vidrio, azulejos, madera, acero, cobre, hierro y chapa metálica. Reparación de vehículos y, finalmente, para el pegado/sellado de plásticos ABS, PC, PVC y fibra de vidrio.

EN-MASTERS POLYMER F-593

Single-component hybrid elastic adhesive suitable for motor vehicles, transport vehicles, and caravans where good flexibility and excellent weather resistance are required.

CHARACTERISTICS

Silicone-free, isocyanate- and solvent-free, permanent elasticity, odorless, long-lasting adhesive properties, can be overpainted, primer-free adhesion, excellent extrusion, excellent UV resistance.

APPLICATIONS

Suitable for: sealing buses, caravans, and campers. Bonding common construction materials: glass, tiles, wood, steel, copper, iron, and sheet metal. Vehicle repairs, and finally for bonding/sealing ABS, PC, PVC, and fiberglass plastics.

FR-MASTERS POLYMER F-593

Adhésif élastique hybride monocomposant, adapté aux véhicules automobiles, aux véhicules de transport et aux caravanes, nécessitant une bonne flexibilité et une excellente résistance aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

Sans silicone, sans isocyanate ni solvant, élasticité permanente, inodore, propriétés adhésives durables, recouvrable, adhérence sans primaire, excellente extrusion et excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS

Convient pour : l'étanchéité des bus, des caravanes et des camping-cars.

Collage de matériaux de construction courants : verre, carrelage, bois, acier, cuivre, fer et tôle. Réparation de véhicules. Enfin, collage/étanchéité des plastiques ABS, PC, PVC et fibre de verre.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER G870

Adesivo sigillante ibrido per costruzioni di veicoli
Hybrid adhesive sealant for vehicle construction



IT-MASTERS POLYMER G870

Adesivo sigillante elastico monocomponente ibrido per costruzioni di veicoli

CARATTERISTICHE

Grande resistenza alla rottura e ottima elasticità. Esente da isocianati e solventi. Elasticità permanente inodore. Proprietà adesive inalterate nel tempo. Sovraverniciabilità. Adesione senza primer. Ottima resistenza UV.

APPLICAZIONI

È indicato per svariate applicazioni: di carrozzeria e riparazioni veicoli, industria, legno, alluminio, acciaio, ferro, per incollaggio di plastiche ABS-PC-PVC

ES-MASTERS POLYMER G870

Adhesivo y sellador elástico híbrido monocomponente para la construcción de vehículos.

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la rotura y excelente elasticidad. Libre de isocianatos y disolventes. Permanentemente elástico. Inodoro. Sus propiedades adhesivas se mantienen inalteradas con el tiempo. Se puede repintar. Adhesión sin imprimación. Excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Es adecuado para diversas aplicaciones: carrocería y reparación de vehículos, industria, madera, aluminio, acero, hierro y para la unión de plásticos ABS, PC y PVC.

EN-MASTERS POLYMER G870

Single-component, hybrid elastic adhesive and sealant for vehicle construction.

SPECIFICATIONS

High breaking strength and excellent elasticity. Free from isocyanates and solvents. Permanently elastic. Odorless. Adhesive properties remain unchanged over time. Can be overpainted. Primer-free adhesion. Excellent UV resistance.

APPLICATIONS

It is suitable for a variety of applications: vehicle bodywork and repairs, industry, wood, aluminum, steel, iron, and for bonding ABS, PC, and PVC plastics.

FR-MASTERS POLYMER G870

Adhésif et mastic élastique hybride monocomposant pour la construction automobile.

CARACTÉRISTIQUES

Haute résistance à la rupture et excellente élasticité. Exempt d'isocyanates et de solvants. Élasticité permanente. Inodore. Propriétés adhésives inaltérables dans le temps. Peut être peint. Adhérence sans primaire. Excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS

Convient à de nombreuses applications : carrosserie et réparation de véhicules, industrie, bois, aluminium, acier, fer, ainsi que pour le collage des plastiques ABS, PC et PVC.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER F-925

Adesivo ibrido strutturale per industria

Structural hybrid adhesive for industry



IT-MASTERS POLYMER F-925

Adesivo elastico monocomponente ibrido strutturale per l'industria

CARATTERISTICHE

Grande resistenza alla rottura e buona elasticità. Ottima presa iniziale. Inodore. Esente da isocianati e solventi. Ottima stabilità reologica anche in seguito di stress. Proprietà adesive inalterate nel tempo. sovraverniciabilità. Ottima resistenza UV

APPLICAZIONI

È indicato per svariate applicazioni: montaggio strutturale di paratie di vetture, come caravan, camper, bus e spazzatrici; Installazione rapida di parti di vetro e infine incollaggio di parti costituite: in alluminio, lamiera, vetroresina, acciaio. Ottima adesione su superfici plastiche come PVC, PC, ABS.

EN-MASTERS POLYMER F-925

Single-component, structural hybrid elastic adhesive for industry

SPECIFICATIONS

High breaking strength and good elasticity. Excellent initial tack. Odorless. Free from isocyanates and solvents. Excellent rheological stability even after stress. Long-lasting adhesive properties. Can be overpainted. Excellent UV resistance.

APPLICATIONS

It is suitable for a variety of applications: structural assembly of vehicle bulkheads, such as caravans, campers, buses, and street sweepers; rapid installation of glass parts and finally bonding of parts made of aluminum, sheet metal, fiberglass, and steel. Excellent adhesion to plastic surfaces such as PVC, PC, and ABS.

ES-MASTERS POLYMER F-925

Adhesivo elástico híbrido estructural monocomponente para la industria.

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la rotura y buena elasticidad. Excelente adherencia inicial. Inodoro. Libre de isocianatos y disolventes. Excelente estabilidad reológica incluso bajo tensión. Propiedades adhesivas de larga duración. Repintable. Excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Es adecuado para diversas aplicaciones: montaje estructural de mamparos de vehículos, como caravanas, autocaravanas, autobuses y barredoras; instalación rápida de piezas de vidrio y, finalmente, unión de piezas de aluminio, chapa metálica, fibra de vidrio y acero. Excelente adhesión a superficies plásticas como PVC, PC y ABS.

FR-MASTERS POLYMER F-925

Adhésif élastique hybride structural monocomposant pour l'industrie

CARACTÉRISTIQUES

Haute résistance à la rupture et bonne élasticité. Excellente adhérence initiale. Inodore. Sans isocyanates ni solvants. Excellente stabilité rhéologique même après contrainte. Adhésif longue durée. Peut être repeint. Excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS

Convient à de nombreuses applications : assemblage structural de cloisons de véhicules, tels que caravanes, camping-cars, bus et balayeuses ; montage rapide de pièces en verre et collage final de pièces en aluminium, tôle, fibre de verre et acier. Excellente adhérence sur surfaces plastiques telles que le PVC, le PC et l'ABS.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER s890

Adesivo sigillante ibrido strutturale a rapida polimerizzazione
Fast-curing structural sealant adhesive



IT-MASTERS POLYMER S890

Adesivo sigillante strutturale monocomponente a rapida polimerizzazione.

CARATTERISTICHE

dotato di elevata presa iniziale. Essente da isocianati e solventi. Ritiro nullo. Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+120°C) temperature. Inodore. Rapida polimerizzazione consente di movimentare le parti dopo poco dall'incollaggio. Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Verniciabile (verificare compatibilità con prove preliminari). Ottima adesione su molteplici supporti.

APPLICAZIONI

Incollaggio di nervature di rinforzo su pannelli di lamiera o vetroresina. Incollaggio di profili metallici, di plastica e nell'assemblaggio di container, camper. Incollaggio di sormonti tra elementi metallici. Assemblaggio di pannelli isolanti. Incollaggio di PVC rigido.

ES-MASTERS POLYMER S890

Adhesivo y sellador estructural monocomponente de curado rápido.

CARACTERISTICAS

Presenta una alta adherencia inicial. Libre de isocianatos y disolventes. Contracción cero. Flexible a bajas (-40 °C) y altas (+120 °C). Inodoro. Su curado rápido permite manipular las piezas poco después de su adhesión. Excelente resistencia a los rayos UV y al envejecimiento. Pintable (verificar la compatibilidad con pruebas preliminares). Excelente adhesión a múltiples sustratos.

APLICACIONES

Adhesión de nervaduras de refuerzo en paneles de chapa metálica o fibra de vidrio. Adhesión de perfiles metálicos y plásticos, y en el montaje de contenedores y autocaravanas. Adhesión de solapes entre elementos metálicos. Montaje de paneles aislantes. Adhesión de PVC rígido.

EN-MASTERS POLYMER S890

Single-component, rapid-curing structural adhesive and sealant.

CHARACTERISTICS

Features high initial tack. Isocyanate- and solvent-free. Zero shrinkage. Flexible at low (-40°C) and high (+120°C) temperatures. Odorless. Rapid curing allows parts to be handled shortly after bonding. Excellent resistance to UV rays and aging. Paintable (verify compatibility with preliminary tests). Excellent adhesion to multiple substrates.

APPLICATIONS

Bonding of reinforcing ribs on sheet metal or fiberglass panels. Bonding of metal and plastic profiles and in the assembly of containers and campers. Bonding of overlaps between metal elements. Assembling of insulation panels. Bonding of rigid PVC.

FR-MASTERS POLYMER S890

Adhésif et mastic structural monocomposant à durcissement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Tack initial élevé. Sans isocyanate ni solvant. Aucun retrait. Flexible à basse (-40 °C) et haute (+120 °C) température. Inodore. Son durcissement rapide permet une manipulation rapide des pièces après collage. Excellente résistance aux UV et au vieillissement. Peut être peint (vérifier la compatibilité par des essais préliminaires). Excellente adhérence sur de multiples supports.

APPLICATIONS

Collage de nervures de renfort sur des panneaux en tôle ou en fibre de verre. Collage de profilés métalliques et plastiques, et assemblage de conteneurs et de caravanes. Collage de chevauchements entre éléments métalliques. Assemblage de panneaux isolants. Collage de PVC rigide.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER 800

Adesivo sigillante ibrido ad alta coesione per vetri
High-cohesion hybrid glass sealant adhesive



IT-MASTERS POLYMER 800

Adesivo sigillante elastico monocomponente ibrido, dotato di un tenace effetto ventosa.

CARATTERISTICHE

Effetto high-tack, Esente da siliconi, Esente da isocianati e solventi, Inodore, Elasticità permanente, Proprietà adesive inalterate nel tempo, Adesione senza primer, Ottima resistenza ai raggi UV

APPLICAZIONI

Idoneo per l'incollaggio di parabrezza e vetture dei mezzi di trasporto e macchine movimento terra; per incollaggi di materiali comuni in edilizia come: vetro, piastrelle, legno, acciaio. Idoneo infine per riparazioni di veicoli. Ottima adesione su vari substrati plastici.

ES-MASTERS POLYMER 800

Adhesivo sellador elástico híbrido monocomponente con fuerte efecto de succión.

CARACTERÍSTICAS

Alta adherencia, sin silicona, sin isocianatos ni disolventes, inodoro, elasticidad permanente, propiedades adhesivas de larga duración, adhesión sin imprimación, excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Ideal para pegar parabrisas y acristalamientos de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras; para pegar materiales de construcción comunes como vidrio, azulejos, madera y acero. También apto para la reparación de vehículos. Excelente adhesión a diversos sustratos plásticos.

EN-MASTERS POLYMER 800

One-component, hybrid elastic sealant adhesive with a strong suction effect.

CHARACTERISTICS

High-tack effect, Silicone-free, Isocyanate- and solvent-free, Odorless, Permanently elastic, Long-lasting adhesive properties, Primer-free adhesion, Excellent UV resistance

APPLICATIONS

Suitable for bonding windshields and glazing on vehicles and earthmoving machinery; for bonding common construction materials such as glass, tiles, wood, and steel. Also suitable for vehicle repairs. Excellent adhesion to various plastic substrates.

FR-MASTERS POLYMER 800

Mastic-colle hybride monocomposant élastique à fort pouvoir d'aspiration.

CARACTÉRISTIQUES

Tack élevé, sans silicone, sans isocyanate ni solvant, inodore, élasticité permanente, propriétés adhésives durables, adhérence sans primaire, excellente résistance aux UV

APPLICATIONS

Convient pour le collage de pare-brise et de vitrages sur véhicules et engins de terrassement; pour le collage de matériaux de construction courants tels que le verre, le carrelage, le bois et l'acier. Convient également pour la réparation de véhicules. Excellente adhérence sur divers supports plastiques.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER FR

Adesivo sigillante ibrido per il settore ferroviario
Hybrid adhesive for train applications



IT-MASTERS POLYMER FR

Adesivo sigillante ibrido elastico monocomponente per il settore ferroviario

CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi, Elasticità permanente e senza ritiro, Inodore, Proprietà adesive inalterate nel tempo, Compatibile con molti sistemi vernicianti, Adesione senza primer

APPLICAZIONI

È indicato per svariate applicazioni come carrozzeria e riparazioni di veicoli ferroviari in cui è richiesta la ritardanza di fiamma per i livelli di rischio HL1, HL2, e HL3. Incollaggi di pannelli isolanti e resistenti al fuoco

ES-MASTERS POLYMER FR

Sellador adhesivo híbrido elástico monocomponente para la industria ferroviaria.

CARACTERÍSTICAS

Sin isocianatos ni disolventes, elasticidad permanente y sin contracción, inodoro, propiedades adhesivas de larga duración, compatible con numerosos sistemas de pintura, adhesión sin imprimación.

APLICACIONES

Es adecuado para diversas aplicaciones, como carrocerías y reparaciones de vehículos ferroviarios donde se requiere resistencia al fuego para niveles de peligro HL1, HL2 y HL3. Adhesión de paneles aislantes y resistentes al fuego.

EN-MASTERS POLYMER FR

Single-component, elastic hybrid adhesive sealant for the railway industry

SPECIFICATIONS

Isocyanate- and solvent-free, Permanently elastic and shrink-free, Odorless, Long-lasting adhesive properties, Compatible with many paint systems, Primer-free adhesion

APPLICATIONS

It is suitable for a variety of applications, such as bodywork and repairs of railway vehicles where flame retardancy is required for HL1, HL2, and HL3 hazard levels. Bonding of insulation and fire-resistant panels

FR-MASTERS POLYMER FR

Mastic adhésif hybride monocomposant et élastique pour l'industrie ferroviaire

CARACTÉRISTIQUES

Sans isocyanate ni solvant, élasticité permanente et sans retrait, inodore, propriétés adhésives durables, compatible avec de nombreux systèmes de peinture, adhérence sans primaire

APPLICATIONS

Convient à de nombreuses applications, telles que la carrosserie et la réparation de véhicules ferroviaires nécessitant une résistance au feu pour les niveaux de risque HL1, HL2 et HL3. Collage de panneaux isolants et résistants au feu

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- EN 45545
- R22-R23
- ITL 3



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER SPRAY

Adesivo sigillante ibrido sprayable

Sprayable hybrid adhesive



IT-MASTERS POLYMER SPRAY

Adesivo elastico ibrido sprayable con terminazione silanica

CARATTERISTICHE

-Esente da ritiro e inodore -Esente da isocianati e solventi -Idonea tixotropia per applicazioni a spruzzo anche in verticale -Elasticità permanente -Ottima adesione senza primer su svariati substrati -Grande stabilità cromatica

APPLICAZIONI

È indicato per la l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio. Indicato per l'incollaggio di componenti soggetti a continue vibrazioni. Incollaggio di rivestimenti nell'industria di materiali isolanti.

ES-MASTERS POLYMER SPRAY

Sigilante de siliconas híbrido elástico spray de terminación silánica

CARACTERÍSTICAS

-Exento de retracción e inodoro -Exento de isocianatos y solventes -Apto tixotropía para aplicaciones a rocío también verticalmente -Elasticidad permanente -Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes -Excelente estabilidad cromática

APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero. Apto para pegar y sellar componentes expuestas a vibraciones continuas. Para pegar revestimientos en la industria de materiales aislantes.

EN-MASTERS POLYMER SPRAY

One-part hybrid elastic sealant spray with silane ending

SPECIFICATIONS

-Exempt from withdrawal and odourless -Exempt from isocyanate and solvents -Suitable thixotropy for spurt application also vertically -Permanent flexibility -Excellent adhesion without primer on different substrates -Great chromatic stability

APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel. Suitable to stick and seal components exposed to continuous vibrations. To stick covering in isolating material industry.

FR-MASTERS POLYMER SPRAY

Adhésif hybride élastique à base de silicone spray à terminaison de silane

CARACTÉRISTIQUES

-Exempt du retrait et inodore -Exempt de isocyanates et solvants -Indiqué tixotropie pour applications par pulvérisation aussi verticalement -Elasticité permanente -Excellent adhésion sans primer sur différents substrats -Excellent stabilité chromatique

APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, métaux comme aluminium, aluminium verni, plomb, cuivre, fer et acier. Indiqué pour coller et sceller composants exposés aux vibrations continues. Pour coller revêtements dans l'industrie de matériaux isolants.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER F-410

Adesivo elastico speciale plastiche

Elastic adhesive special plastics



IT-MASTERS POLYMER F-410

Adesivo sigillante monocomponente ibrido ad elevata adesione

CARATTERISTICHE

Elevata elasticità permette di assecondare il movimento dei giunti. Monocomponente. Pronto all'uso. Esente da isocianati e solventi. Elasticità permanente. Inodore. Proprietà adesive inalterate nel tempo. Sovraverniciabilità. Adesione senza primer. Ottima resistenza UV.

APPLICAZIONI

Specifico per l'incollaggio e la sigillatura di componenti plastici come PVC, PC, ABS, PMMA. Anche indicato per l'incollaggio e la sigillatura di una grande varietà di superfici come: vetro, specchi, legno, alluminio, acciaio, ferro, laterizio, pannelli in cartongesso, polistirolo, pietra, autobus.

ES-MASTERS POLYMER F-410

Sellador adhesivo híbrido monocomponente de alta adherencia.

CARACTERISTICAS

Su alta elasticidad permite el movimiento de las juntas. Monocomponente. Listo para usar. Libre de isocianatos y disolventes. Elasticidad permanente. Inodoro. Sus propiedades adhesivas se mantienen inalteradas con el tiempo. Se puede repintar. Adhesión sin imprimación. Excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Específicamente diseñado para unir y sellar componentes plásticos como PVC, PC, ABS y PMMA. También es adecuado para unir y sellar una amplia variedad de superficies, como vidrio, espejos, madera, aluminio, acero, hierro, ladrillo, placas de yeso, poliestireno, piedra y autobuses.

EN-MASTERS POLYMER F-410

Single-component hybrid adhesive sealant with high adhesion

FEATURES

High elasticity allows for movement of joints. Single-component. Ready to use. Isocyanate- and solvent-free. Permanently elastic. Odorless. Adhesive properties remain unchanged over time. Can be overpainted. Primer-free adhesion. Excellent UV resistance.

APPLICATIONS

Specifically designed for bonding and sealing plastic components such as PVC, PC, ABS, and PMMA. Also suitable for bonding and sealing a wide variety of surfaces, such as glass, mirrors, wood, aluminum, steel, iron, brick, plasterboard, polystyrene, stone, and buses.

FR-MASTERS POLYMER F-410

Mastic-colle hybride monocomposant à haute adhérence

CARACTÉRISTIQUES

Sa grande élasticité permet la mobilité des joints. Monocomposant. Prêt à l'emploi. Sans isocyanate ni solvant. Élasticité permanente. Inodore. Propriétés adhésives inaltérables dans le temps. Peut être peint. Adhérence sans primaire. Excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le collage et l'étanchéité de composants plastiques tels que le PVC, le PC, l'ABS et le PMMA. Convient également au collage et à l'étanchéité d'une grande variété de surfaces, telles que le verre, les miroirs, le bois, l'aluminium, l'acier, le fer, la brique, les plaques de plâtre, le polystyrène, la pierre et les bus.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25/250 kg
- cartridge 290 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER 2K-S60

Adesivo ibrido bicomponente tixotropico

Two-component thixotropic hybrid adhesive



IT-MASTERS POLYMER 2K-S60

Adesivo sigillante bicomponente base di polimero ibrido con terminazione silanica a rapido indurimento anche in spessori notevoli in assenza di umidità

CARATTERISTICHE

- Esente da isocianati e solventi -Rapido indurimento anche in spessori elevati -Elasticità Permanente
- Inodore -Grande stabilità cromatica -Proprietà adesive inalterate nel tempo -Sovraverniciabile
- Ottima Resistenza UV -Adesione senza primer
- Ottima estrusione -Ottimo ritorno elastico

APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di superfici come: vetro, ceramica, porcellana, marmo, piastrelle, alluminio, alluminio verniciato, acciaio, ferro, ottone, laterizio, cemento, cartongesso, pannelli in poliuretano, pietra, legno, autobus, camper, caravan, veicoli furgonati

ES-MASTERS POLYMER 2K-S60

Adhesivo para sellar bicomponente a base de polímero híbrido de terminación silánica a endurecimiento rápido también con espesores importantes sin humedad

CARACTERÍSTICAS

- Exento de isocianatos y solventes -Endurecimiento rápido también con espesores importantes
- Elasticidad permanente -Inodoro -Buena estabilidad cromática -Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo -Pintable -Adhesión sin primer -Extrusión excelente
- Excelente resistencia a los UV -Excelente elasticidad

APLICACIONES

Apto para pegar una amplia gama de superficies como: vidrio, cerámica, porcelana, mármol, baldosas, aluminio, aluminio pintado, acero, hierro, latón, ladrillo, cemento, cartón yeso, paneles de poliuretano, piedra, madera, autobuses, camiones, campers

EN-MASTERS POLYMER 2K-S60

One-part bicomponent sealant based on hybrid polymer with silane ending of quick hardening also with great thickness without humidity

SPECIFICATIONS

- Exempt from isocyanates and solvents -Quick hardening also with great thickness -Permanent flexibility -Odourless -Great chromatic stability
- Adhesion properties intact over time -Overpainted
- Adhesion without primer -Excellent extrusion
- Excellent UV resistance -Excellent elastic return

APPLICATIONS

Suitable to stick a large variety of surfaces such as: glass, ceramic, porcelain, marble, tiles, aluminium, painted aluminium, steel, iron, brass, concrete, plasterboard, polyurethane panels, stone, wood, buses, campers, caravans, trucks

FR-MASTERS POLYMER 2K-S60

Adhésif bi composant à base de silicone avec une base de polymère hybride à terminaison de silane à durcissement rapide aussi avec épaisseurs significatifs en absence d'humidité

CARACTÉRISTIQUES

- Exempt de isocyanates et solvants -Durcissement rapide aussi avec épaisseurs significatifs -Elasticité permanente -Inodore -Bonne stabilité chromatique
- Propriétés adhésives inchangées au fil du temps -On peut y venir dessus -Adhésion sans primer -Excellent extrusion
- Excellent résistance aux UV -Excellent retour élastique

APPLICATIONS

Indiqué pour coller beaucoup de surfaces comme: vitre, céramique, porcelaine, marbre, carreaux, aluminium, aluminium verni, acier, fer, laiton, brique, ciment, placoplâtre, panneaux de polyuréthane, pierres, bois, autobus, campeurs, caravanes, camions

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia bifilante 490ml/250ml
- fusti 25/250 kg
- double-thread cartridge 490ml/250ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



Grey
Grigio

MASTERS POLYMER PX6

Adesivo elastico ibrido bicomponente autolivellante
Hybrid adhesive two-components self levelling

IT-MASTERS POLYMER PX-6

Adesivo sigillante bicomponente a base di polimero ibrido

CARATTERISTICHE

Bicomponente dotato di un rapido indurimento anche in spessori notevoli in assenza di umidità, autolivellante, Elasticità permanente anche a basse temperature, Facilmente applicabile a pennello, rullo o airless, Inodore, Adesione senza primer, Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall'applicazione, Ottima lavorabilità, Proprietà adesive inalterate nel tempo su molti substrati, Pedonabile solo per manutenzione. Esente da isocianati solventi e siliconi

APPLICAZIONI

Prodotto d'uso industriale professionale. Idoneo per sigillare giunti orizzontali di elevati spessori e con tempi ristretti di movimentazioni delle parti sigillate. Incollaggio di grandi superfici non permeabili all'umidità atmosferica.

ES-MASTERS POLYMER PX-6

Sellador adhesivo bicomponente a base de polímero híbrido.

CARACTERISTICAS

Bicomponente, curado rápido incluso en espesores considerables en ausencia de humedad, autonivelante, elasticidad permanente incluso a bajas temperaturas, fácil de aplicar con brocha, rodillo o pistola airless, inodoro, adhesión sin imprimación. Impermeable tras 12 horas de aplicación, excelente trabajabilidad. Propiedades adhesivas inalteradas con el tiempo en numerosos sustratos, transitable solo para mantenimiento. Libre de isocianatos, disolventes y siliconas.

APLICACIONES

Producto para uso industrial profesional. Ideal para sellar juntas horizontales gruesas con movimiento limitado de las piezas selladas. Adhesión de grandes superficies impermeables a la humedad atmosférica.

EN-MASTERS POLYMER PX-6

Two-component hybrid polymer-based sealant adhesive

SPECIFICATION

Two-component, rapid curing even in substantial thicknesses in the absence of moisture, self-leveling, permanent elasticity even at low temperatures, easy to apply by brush, roller, or airless spray, odorless, primer-free adhesion. Rainproof after 12 hours of application, excellent workability. Unaltered adhesive properties over time on many substrates, walkable only for maintenance. Free of isocyanates, solvents, and silicones

APPLICATIONS

Product for professional industrial use. Suitable for sealing thick horizontal joints with limited movement of the sealed parts. Bonding large surfaces impervious to atmospheric humidity.

FR-MASTERS POLYMER PX-6

Mastic-colle bicomposant à base de polymère hybride

CARACTERISTIQUES

Bicomposant, durcissement rapide même en épaisseurs importantes en l'absence d'humidité, autolissant, élasticité permanente même à basse température, application facile au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless, adhérence sans odeur et sans primaire, Résiste à la pluie après 12 heures d'application, excellente maniabilité, Propriétés adhésives inchangées dans le temps sur de nombreux supports, praticable uniquement pour l'entretien, Sans isocyanates, solvants ni silicones

APPLICATIONS

Produit destiné à un usage industriel professionnel. Convient pour le scellement de joints horizontaux épais avec un mouvement limité des pièces scellées. Collage de grandes surfaces imperméables à l'humidité atmosphérique.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- fusti 25/250 kg
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

SIGILLANTI E ADESIVI NAUTICA

Nautical sealants and adhesive



IT - MASTERS POLYMER MARINE

Adesivo elastico ibrido per incollaggi di comenti.

CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi. Monocomponente pronto all'uso. Elasticità permanente. Notevole durezza superficiale. Inodore. Grande stabilità cromatica.

Proprietà adesive inalterate nel tempo. Sovravverniciabile, carteggiabile/levigabile. Adesione senza primer. Buona estrusione. Si consiglia 2Kg di prodotto per mq. Ottima resistenza UV.

APPLICAZIONI

È indicato per la l'incollaggio e la sigillatura di una vasta varietà di materiali utilizzati nella cantieristica nautica come: legno, alluminio, ferro, acciaio, vetroresina e pannelli in plastica. Sigillatura e incollaggio del teak. Sigillatura di giunti in orizzontale.

EN - MASTERS POLYMER MARINE

Elastic hybrid adhesive for bonding seams.

CHARACTERISTICS

Isocyanate- and solvent-free. Single-component, ready-to-use. Permanently elastic. Remarkable surface hardness. Odorless. High color stability. Adhesive properties remain unchanged over time. Can be overpainted, sanded/polished. Primer-free adhesion. Good extrusion. Recommended dosage: 2 kg of product per square meter. Excellent UV resistance.

APPLICATIONS

It is suitable for bonding and sealing a wide variety of materials used in boatbuilding, such as wood, aluminum, iron, steel, fiberglass, and plastic panels. Sealing and bonding teak. Sealing horizontal joints.

FR - MASTERS POLYMER MARINE

Adhésif hybride élastique pour le collage de joints.

CARACTÉRISTIQUES

Sans isocyanates ni solvants. Monocomposant, prêt à l'emploi. Élasticité permanente. Dureté de surface remarquable. Inodore. Grande stabilité dans le temps. Propriétés adhésives inaltérables dans le temps. Peut être repeint, poncé ou poli. Adhère sans primaire. Bonne extrudabilité. Dosage recommandé : 2 kg de produit par mètre carré. Excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS

Est adéquat pour coller et sceller une large variété de matériaux utilisés dans la construction navale, comme le bois, l'aluminium, le fer, l'acier, le verre et les panneaux en plastique. Soudage et collage de joints horizontaux.

ES - MASTERS POLYMER MARINE

Colle híbrida elástica para el pegado de juntas.

CARACTERÍSTICAS

Sin isocianatos ni disolventes. Monocomponente, listo para usar. Elasticidad permanente. Extraordinaria dureza superficial. Inodoro. Alta estabilidad de color. Sus propiedades adhesivas se mantienen inalteradas con el tiempo. Se puede repintar, lijar y pulir. Adherencia sin imprimación. Buena extrusión. Dosis recomendada: 2 kg de producto por metro cuadrado. Excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Es adecuado para pegar y sellar una amplia variedad de materiales utilizados en la construcción naval, como madera, aluminio, hierro, acero, fibra de vidrio y paneles de plástico. Sellado y pegado de juntas horizontales.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI / SUPPLEMENTARY INFORMATION

EUH208: Contiene trimetossivinilsilano, può provocare una reazione allergica

EUH208: Contains trimethoxyvinylsilane, May produce an allergic reaction

10 kg
IN ITALY

MASTICI VOTTERO s.n.c.

via Torino 44, 10040 LA CASSA (TO) - ITALIA

tel. 011.9842350 - fax 011.9842125

www.masticivottero.com / info@masticivottero.com



MASTERS FLEX TECH MARINE

Sigillante per comenti
Sealant for joints



IT-MASTERS FLEX TECH MARINE

Sigillante per comenti

CARATTERISTICHE

Esente da solventi. monocomponente pronto all'uso. Notevole elasticità. Carteggiabile. Resistente all'acqua anche quella marina. Inodore. Ottima resistenza ai raggi UV. Flessibile a basse e ad alte temperature (-40/+100°C). Adesione senza primer. Ottimo ritorno elastico.

APPLICAZIONI

formulato specificamente per il calafataggio di giunti in teak

ES-MASTERS FLEX TECH MARINE

Sellador de Juntas

CARACTERÍSTICAS

Sin disolventes. Monocomponente, listo para usar. Altamente elástico. Lijable. Resistente al agua, incluida el agua de mar. Inodoro. Excelente resistencia a los rayos UV. Flexible a bajas y altas temperaturas (-40/+100 °C). Adherencia sin imprimación. Excelente recuperación elástica.

APLICACIONES

Formulado específicamente para el calafateo de juntas de teca.

EN-MASTERS FLEX TECH MARINE

Joint Sealant

SPECIFICATIONS

Solvent-free. Single-component, ready-to-use. Highly elastic. Sandable. Resistant to water, including seawater. Odorless. Excellent UV resistance. Flexible at low and high temperatures (-40/+100°C). Primer-free adhesion. Excellent elastic recovery.

APPLICATIONS

Specifically formulated for caulking teak joints

FR-MASTERS FLEX TECH MARINE

Mastic pour joints

CARACTÉRISTIQUES

Sans solvant. Monocomposant, prêt à l'emploi. Hautement élastique. Ponçable. Résistant à l'eau, y compris l'eau de mer. Inodore. Excellente résistance aux UV. Flexible à basses et hautes températures (-40/+100 °C). Adhérence sans primaire. Excellente reprise élastique.

APPLICATIONS

Spécialement formulé pour le calfeutrage des joints de teck

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustino 25 kg/ 250 kg
- cartridge 310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER MARINE

Adesivo elastico ibrido universale per il settore navale

Hybrid adhesive for general purpose in naval sector



IT-MASTERS POLYMER MARINE

Adesivo monocomponente elastico ibrido universale per il settore navale.

CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi. Eccellente resistenza ai raggi UV. Elasticità permanente. Eccellente durezza superficiale. Inodore. Proprietà adesive inalterate nel tempo. Sovraverniciabile. Adesione senza primer.

APPLICAZIONI

È idoneo per l'incollaggio e la sigillatura di: Parti di imbarcazioni, motoscafi, gommoni e catamarani, accessori di coperta

EN-MASTERS POLYMER MARINE

Universal, one-component, elastic hybrid adhesive for the marine industry.

CHARACTERISTICS

Isocyanate- and solvent-free. Excellent UV resistance. Permanent elasticity. Excellent surface hardness. Odorless. Adhesive properties remain unchanged over time. Can be overpainted. Primer-free adhesion.

APPLICATIONS

Suitable for bonding and sealing: Boat parts, motorboats, inflatable boats, and catamarans, deck accessories

ES-MASTERS POLYMER MARINE

Adhesivo híbrido elástico universal, monocomponente, para la industria náutica.

CARACTERÍSTICAS

Sin isocianatos ni disolventes. Excelente resistencia a los rayos UV. Elasticidad permanente. Excelente dureza superficial. Sin olor. Sus propiedades adhesivas se mantienen inalteradas con el tiempo. Se puede repintar. Adhesión sin imprimación.

APLICACIONES

Ideal para pegar y sellar: Piezas de embarcaciones, lanchas motoras, embarcaciones neumáticas, catamaranes y accesorios de cubierta.

FR-MASTERS POLYMER MARINE

Adhésif hybride élastique, monocomposant et universel, pour l'industrie maritime.

CARACTÉRISTIQUES

Sans isocyanate ni solvant. Excellente résistance aux UV. Élasticité permanente. Excellente dureté de surface. Inodore. Propriétés adhésives inchangées dans le temps. Peut être repeint. Adhérence sans primaire.

APPLICATIONS

Convient pour le collage et l'étanchéité de : Pièces de bateaux, bateaux à moteur, bateaux pneumatiques, catamarans et accessoires de pont

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE / CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustino 25 kg/ 250 kg
- cartridge 310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

Grey
Grigio
Ral 7004

Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER MARINE G

Adesivo elastico ibrido per incollaggi vetro e oblò
Hybrid adhesive for glasses and portholes



IT-MASTERS POLYMER MARINE G

Adesivo elastico ibrido monocomponente progettato per l'incollaggio di vetri e oblò nel settore navale.

CARATTERISTICHE

Adesivo per vetri ad alta resistenza con maggiore tempo aperto. Ottima presa iniziale. Esente da isocianati e solventi. Eccellente resistenza ai raggi UV. Elasticità permanente. Eccellente durezza superficiale. Inodore. Adesione senza primer. Buon effetto ventosa.

APPLICAZIONI

Idoneo per l'incollaggio di Vetri in campo nautico. Montaggio di vetrate e parabrezza nella produzione di imbarcazioni. Caravan, Camper, veicoli isotermici, macchine movimento terra.

EN-MASTERS POLYMER MARINE G

Single-component hybrid elastic adhesive designed for bonding glass and portholes in the marine industry.

CHARACTERISTICS

High-strength glass adhesive with extended open time. Excellent initial tack. Free from isocyanates and solvents. Excellent UV resistance. Permanent elasticity. Excellent surface hardness. Odorless. Primer-free adhesion. Good suction effect.

APPLICATIONS

Suitable for bonding glass in the marine industry. Glass and windshield assembly in boat manufacturing. Caravans, campers, refrigerated vehicles, earthmoving machinery.

ES-MASTERS POLYMER MARINE G

Adhesivo elástico híbrido monocomponente diseñado para el pegado de vidrios y portillas en la industria náutica.

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo para vidrio de alta resistencia con tiempo abierto prolongado. Excelente adherencia inicial. Libre de isocianatos y disolventes. Excelente resistencia a los rayos UV. Elasticidad permanente. Excelente dureza superficial. Inodoro. Adherencia sin imprimación. Buen efecto de succión.

APLICACIONES

Ideal para el pegado de vidrios en la industria náutica. Montaje de vidrios y parabrisas en la fabricación de embarcaciones. Caravanas, autocaravanas, vehículos frigoríficos, maquinaria de movimiento de tierras.

FR-MASTERS POLYMER MARINE G

Adhésif élastique hybride monocomposant conçu pour le collage du verre et des hublots dans l'industrie maritime.

CARACTÉRISTIQUES

Adhésif pour verre haute résistance avec temps ouvert prolongé. Excellente adhérence initiale. Sans isocyanates ni solvants. Excellente résistance aux UV. Élasticité permanente. Excellente dureté de surface. Inodore. Adhésion sans primaire. Bon effet ventouse.

APPLICATIONS

Convient au collage du verre dans l'industrie maritime. Assemblage de vitres et de pare-brises dans la construction navale. Caravanes, camping-cars, véhicules frigorifiques, engins de terrassement.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustino 25 kg/ 250 kg
- cartridge 310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER MARINE S

Adesivo elastico ibrido per incollaggi strutturali
Hybrid adhesive for structural bonding



IT-MASTERS POLYMER MARINE S

Adesivo elastico ibrido per incollaggi strutturali nel settore navale

CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi. Eccellente resistenza ai raggi UV. Elasticità permanente. Eccellente durezza superficiale. Inodore. Adesione senza primer

APPLICAZIONI

Aree di applicazione

Idoneo per l'incollaggio e la sigillatura di: parti di imbarcazioni, motoscafi, gommoni e catamarani. Accessori di coperta. Acciaio - Acciaio inox - Alluminio - Alluminio anodizzato - Verniciato Alluminio - Lamiera zincata - Ferro - Piombo. ABS - PVC - Policarbonato

ES-MASTERS POLYMER MARINE S

Adhesivo híbrido elástico para la unión estructural en la industria naval.

CARACTERÍSTICAS

Sin isocianatos ni disolventes. Excelente resistencia a los rayos UV. Elasticidad permanente. Excelente dureza superficial. Inodoro. Adhesión sin imprimación.

APLICACIONES

Áreas de aplicación

Ideal para pegar y sellar:

piezas de embarcaciones, lanchas motoras, botes inflables y catamaranes. Accesorios de cubierta. Acero - Acero inoxidable - Aluminio - Aluminio anodizado - Pintado. Aluminio - Chapa galvanizada - Hierro - Plomo. ABS - PVC - Policarbonato.

EN-MASTERS POLYMER MARINE S

Elastic hybrid adhesive for structural bonding in the marine industry

SPECIFICATIONS

Isocyanate- and solvent-free. Excellent UV resistance. Permanent elasticity. Excellent surface hardness. Odorless. Primer-free adhesion.

APPLICATIONS

Areas of application

Suitable for bonding and sealing: boat parts, motorboats, inflatable boats, and catamarans. Deck accessories. Steel - Stainless steel - Aluminum - Anodized aluminum - Painted Aluminum - Galvanized sheet metal - Iron - Lead. ABS - PVC - Polycarbonate

FR-MASTERS POLYMER MARINE S

Adhésif hybride élastique pour le collage structural dans l'industrie maritime

CARACTÉRISTIQUES

Sans isocyanate ni solvant. Excellente résistance aux UV. Élasticité permanente. Excellente dureté de surface. Sans odeur. Adhérence sans primaire.

APPLICATIONS

Domaines d'application

Convient pour le collage et l'étanchéité de : pièces de bateaux, bateaux à moteur, bateaux pneumatiques et catamarans. Accessoires de pont. Acier - Acier inoxydable - Aluminium - Aluminium anodisé - Peinture Aluminium - Tôle galvanisée - Fer - Plomb. ABS - PVC - Polycarbonate

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 290 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fustino 25 kg/ 250 kg
- cartridge 310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25/250 kg

COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010



Grey
Grigio
Ral 7004



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS POLYMER TEAK MARINE

Adesivo elastico ibrido per incollaggi di comenti
Hybrid adhesive for structural bonding



IT-MASTERS POLYMER TEAK MARINE

Adesivo elastico ibrido per incollaggi di comenti.

CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi, Monocomponente pronto all'uso. Elasticità permanente. Notevole durezza superficiale. Inodore. Grande stabilità cromatica. Proprietà adesive inalterate nel tempo. Sovraverificabile, carteggiabile/levigabile. Adesione senza primer. Buona estrusione. Si consiglia 2Kg di prodotto per mq. Ottima resistenza UV.

APPLICAZIONI

È indicato per la l'incollaggio e la sigillatura di una vasta varietà di materiali utilizzati nella cantieristica nautica come: legno, alluminio, ferro, acciaio, vetroresina e pannelli in plastica. Sigillatura e incollaggio del teak. Sigillatura di giunti in orizzontale.

ES-MASTERS POLYMER TEAK MARINE

Adhesivo híbrido elástico para el pegado de juntas.

CARACTERISTICAS

Sin isocianatos ni disolventes. Monocomponente, listo para usar. Elasticidad permanente. Extraordinaria dureza superficial. Inodoro. Alta estabilidad de color. Sus propiedades adhesivas se mantienen inalteradas con el tiempo. Se puede repintar, lijar y pulir. Adherencia sin imprimación. Buena extrusión. Dosis recomendada: 2 kg de producto por metro cuadrado. Excelente resistencia a los rayos UV.

APLICACIONES

Es adecuado para pegar y sellar una amplia variedad de materiales utilizados en la construcción naval, como madera, aluminio, hierro, acero, fibra de vidrio y paneles de plástico. Sellado y pegado de teca. Sellado de juntas horizontales.

EN-MASTERS POLYMER TEAK MARINE

Elastic hybrid adhesive for bonding seams.

CHARACTERISTICS

Isocyanate- and solvent-free. Single-component, ready-to-use. Permanently elastic. Remarkable surface hardness. Odorless. High color stability. Adhesive properties remain unchanged over time. Can be overpainted, sanded/polished. Primer-free adhesion. Good extrusion. Recommended dosage: 2 kg of product per square meter. Excellent UV resistance.

APPLICATIONS

It is suitable for bonding and sealing a wide variety of materials used in boatbuilding, such as wood, aluminum, iron, steel, fiberglass, and plastic panels. Sealing and bonding teak. Sealing horizontal joints.

FR-MASTERS POLYMER TEAK MARINE

Colle hybride élastique pour le collage des joints.

CARACTÉRISTIQUES

Sans isocyanate ni solvant. Monocomposant, prêt à l'emploi. Élasticité permanente. Dureté de surface remarquable. Inodore. Grande stabilité des couleurs. Propriétés adhésives inaltérables dans le temps. Peut être repeint, poncé ou poli. Adhérence sans primaire. Bonne extrudabilité. Dosage recommandé : 2 kg de produit par mètre carré. Excellente résistance aux UV.

APPLICATIONS

Convient pour le collage et l'étanchéité d'une grande variété de matériaux utilisés dans la construction navale, tels que le bois, l'aluminium, le fer, l'acier, la fibre de verre et les panneaux en plastique. Scellement et collage du teck. Scellement des joints horizontaux.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- sacchetto 600 ml
- fusti 10 kg / 15 kg
- unipac 600 ml
- drums 10 kg / 15 kg

COLORI / COLOURS



Black
Nero
Ral 9005

ALTRI PRODOTTI

other products



MASTERS SL7510

Guaina siliconica impermeabilizzante neutra alcolica Alcoxy silicone waterproofing sheath



IT-MASTERS SL7510

Guaina siliconica a reticolazione neutra alcolica a bassa viscosità, inodore.

CARATTERISTICHE

Monocomponente pronta all'uso, ottima elasticità. Elasticità permanente anche a basse temperature. Facilmente applicabile a pennello, rullo o a spruzzo. Inodore, Adesione senza primer, Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall'applicazione. Ottima lavorabilità, Proprietà adesive inalterate nel tempo su molti substrati, Pedonabile solo per manutenzione. Ottima resistenza anche in zone con acqua stagnante, Ottima resistenza (-30 / +150°C) Ottima resistenza UV: lampade UVB > 20.000 h

APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione per tetti o sottotegola. Impermeabilizzazione di cantine e zone umide. Barriera di umidità sotto i massetti, Ripristino di crepe e fessure in orizzontale e in verticale, Riparazione di coperture. Rivestimento impermeabile di vasi e fioriere. Ripristino di crepe e fessure presenti su grondaie. Impermeabilizzazione di pali in legno usati in agricoltura, Rivestimento impermeabile di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti atmosferici

ES-MASTERS SL7510

Gaine silicone alcoxy à réticulation neutre, faible viscosité, inodore.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, prêt à l'emploi, excellente élasticité. Élasticité permanente même à basse température. Application facile au pinceau, au rouleau ou au pistolet aéro. Adhérence sans odeur et sans primaire. Résistant à la pluie après 12 heures d'application. Excellente maniabilité. Propriétés adhésives inchangées dans le temps sur de nombreux supports. Marchable uniquement pour l'entretien. Excellente résistance, même en zones deau stagnante. Excellente résistance (-30/+150 °C). Excellente résistance aux UV : lampes UVB > 20 000 heures.

APPLICAZIONI

Étanchéité des toitures ou sous tuiles. Étanchéité des caves et des pièces humides. Barrière anti-humidité sous chapes. Réparation de fissures et crevasses horizontales et verticales. Réparation de toitures. Étanchéité des pots de fleurs et jardinières. Réparation de fissures et crevasses dans les gouttières. Imperméabilisation de poteaux en bois utilisés en agriculture. Imperméabilisation de supports multiples exposés en permanence aux intempéries.

EN-MASTERS SL7510

Alkoxy neutral-crosslinking silicone sheath, low viscosity, odorless.

SPECIFICATIONS

Single-component, ready-to-use, excellent elasticity. Permanent elasticity even at low temperatures. Easily applied by brush, roller, or airtless spray. Odorless, Primer-free adhesion. Rain-resistant after 12 hours of application. Excellent workability. Unaltered adhesive properties over time on many substrates. Can be walked on only for maintenance. Excellent resistance even in areas with standing water. Excellent resistance (-30/+150°C). Excellent UV resistance: UVB lamps > 20,000 hours.

APLICACIONES

Waterproofing for roofs or under tiles. Waterproofing for cellars and wet areas. Moisture barrier under screeds. Repair of horizontal and vertical cracks and crevices. Repair of roofs. Waterproofing of flowerpots and planters. Repair of cracks and crevices in gutters. Waterproofing of wooden poles used in agriculture. Waterproofing of multiple substrates continuously exposed to weathering atmospheric

FR-MASTERS SL7510

Funda de silicona de reticulación neutra alcoxi, de baja viscosidad e inodora.

CARACTERÍSTICAS

Monocomponente, lista para usar, excelente elasticidad. Elasticidad permanente incluso a bajas temperaturas. Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola airtless. Inodora, adherencia sin imprimación. Resistente a la lluvia tras 12 horas de aplicación. Excelente trabajabilidad. Propiedades adhesivas inalteradas a lo largo del tiempo en diversos sustratos. Transitable solo para mantenimiento. Excelente resistencia incluso en zonas con agua estancada. Excelente resistencia (-30/+150 °C). Excelente resistencia a los rayos UV: > 20.000 horas con lámparas UVB.

APLICACIONES

Impermeabilización de cubiertas o bajo tejas. Impermeabilización de sótanos y zonas húmedas. Barrera antihumedad bajo soleras. Reparación de grietas y hendiduras horizontales y verticales. Reparación de cubiertas. Impermeabilización de macetas y jardineras. Reparación de grietas y hendiduras en canalones. Impermeabilización de postes de madera utilizados en agricultura. Impermeabilización de múltiples sustratos expuestos continuamente a la intemperie.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- sacchetto 600 ml
- buste 2.5 kg
- fusti 15 kg/250 kg
- unipac 600 ml
- bags 2.5 kg
- drums 15 kg/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS SX7520

Guaina siliconica impermeabilizzante MEKO-FREE MEKO-FREE silicone waterproofing membrane



IT-MASTERS SX7520

Guaina siliconica a reticolazione neutra
MEKO-FREE a bassa viscosità

CARATTERISTICHE

Monocomponente pronta all'uso, ottima elasticità
Elasticità permanente anche a basse temperature
Facilmente applicabile a pennello, rullo o airless,
Adesione senza primer. Resistente alla pioggia dopo 12
ore dall'applicazione. Ottima lavorabilità, Proprietà adesive
inalterate nel tempo su molti substrati, Pedonabile solo per
manutenzione, Ottima resistenza anche in zone con acqua
stagnante, Ottima resistenza alla temperatura (-30 / +150°C)
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 20.000 h

APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione per tetti o sottotegola.
Impermeabilizzazione di cantine e zone umide. Barriera
di umidità sotto i massetti. Ripristino di crepe e fessure
in orizzontale e in verticale, Riparazione di coperture.
Rivestimento impermeabile di vasi e fioriere. Ripristino di
crepe e fessure presenti su grondaie. Impermeabilizzazione di
pali in legno usati in agricoltura, Rivestimento impermeabile
di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti
atmosferici

ES-MASTERS SX7520

Membrana de silicona de curado neutro
MEKO-FREE de baja viscosidad

CARACTERÍSTICAS

Monocomponente, lista para usar, excelente elasticidad
Elasticidad permanente incluso a bajas temperaturas Fácil
aplicación con brocha, rodillo o pistola airless. Adherencia sin
imprimación. Resistente a la lluvia tras 12 horas de aplicación.
Excelente trabajabilidad. Adhesividad inalterada en el tiempo
sobre diversos sustratos. Transitable solo para mantenimiento.
Excelente resistencia incluso en zonas con agua estancada.
Excelente resistencia a la temperatura (-30/+150 °C). Excelente
resistencia a los rayos UV: lámparas UVB > 20 000 h.

APLICACIONES

Impermeabilización de cubiertas o bajo tejas. Impermeabilización
de sótanos y zonas húmedas. Barrera antihumedad bajo soleras.
Reparación de grietas y fisuras horizontales y verticales.
Reparación de cubiertas. Recubrimiento impermeabilizante de
jarrones y macetas. Reparación de grietas y fisuras en canalones.
Impermeabilización de postes de madera utilizados en
agricultura. Impermeabilización continua de múltiples sustratos.
expuestos a agentes atmosféricos

EN-MASTERS SX7520

Neutral-curing silicone membrane
MEKO-FREE low-viscosity

CHARACTERISTICS

Single-component, ready-to-use, excellent elasticity
Permanent elasticity even at low temperatures
Easily applied by brush, roller, or airless spray, Primer-free
adhesion. Rain-resistant after 12 hours of application, Excellent
workability. Unaltered adhesive properties over time on many
substrates, Walkable only for maintenance. Excellent resistance
even in areas with standing water, Excellent temperature
resistance (-30/+150°C), Excellent UV resistance: UVB lamps >
20,000 h

APPLICATIONS

Waterproofing for roofs or under tiles. Waterproofing for
cellars and wet areas. Moisture barrier under screeds. Repair
of horizontal and vertical cracks and fissures, Roof repair
Waterproof coating of vases and flowerpots. Repair of cracks
and fissures on Gutters. Waterproofing of wooden poles used in
agriculture, Waterproofing of multiple substrates continuously
exposed to atmospheric agents

FR-MASTERS SX7520

Membrane silicone à durcissement neutre
Faible viscosité, SANS MEKO

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, prêt à l'emploi, excellente élasticité. Élasticité
permanente même à basse température. Application facile
au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless, adhérence sans
primaire. Résiste à la pluie après 12 heures d'application,
excellente maniabilité Propriétés adhésives inchangées dans le
temps sur de nombreux supports, praticable uniquement pour
l'entretien Excellente résistance, même en zones d'eau stagnante,
excellente résistance aux températures (-30/+150 °C), excellente
résistance aux UV : lampes UVB > 20 000 h

APPLICATIONS

Étanchéité des toitures ou sous tuiles. Étanchéité des caves et des
pièces humides. Barrière anti-humidité sous chapes. Réparation
de fissures et de fissures horizontales et verticales, réparation
de toitures. Revêtement imperméabilisant de vases et de pots de
fleurs. Réparation de fissures et de fissures sur gouttières
Étanchéité des poteaux en bois utilisés en agriculture,
imperméabilisation de multiples supports exposés en
permanence aux agents atmosphériques.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS




STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- sacchetto 600 ml
- buste 2.5 kg
- fusti 15 kg/250 kg
- unipac 600 ml
- bags 2.5 kg
- drums 15 kg/250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER WT975

Guaina ibrida impermeabilizzante Hybrid waterproofing sheath



IT-MASTERS POLYMER WT975

Guaina impermeabilizzante ibrida caratterizzata da bassa viscosità.

CARATTERISTICHE

Monocomponente pronta all'uso, ottima elasticità conforme alla normativa BROOF T4. Applicabile anche su sottofondi umidi o bagnati. Elasticità permanente anche a basse temperature. Facilmente applicabile a pennello, rullo o airless. Inodore, Adesione senza primer. Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall'applicazione. Ottima lavorabilità. Proprietà adesive inalterate nel tempo su molti substrati. Pedonabile solo per manutenzione. Ottima resistenza UV: lampade UVB > 8.000 h.

APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione per tetti o sottotegola
Impermeabilizzazione di cantine e zone umide
Barriera di umidità sotto i massetti
Ripristino di crepe e fessure in orizzontale e in verticale, Riparazione di coperture
Rivestimento impermeabile di vasi e fioriere
Ripristino di crepe e fessure presenti su grondaie
Impermeabilizzazione di pali in legno usati in agricoltura, Rivestimento impermeabile di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti atmosferici

ES-MASTERS POLYMER WT975

Membrana impermeabilizante MS de baja viscosidad.

CARACTERISTICAS

Monocomponente, lista para usar, excelente elasticidad, cumple con la norma BROOF T4. También se puede aplicar sobre sustratos húmedos o mojados. Elasticidad permanente incluso a bajas temperaturas. Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola airless. Inodoro, adhesión sin imprimación. Resistente a la lluvia tras 12 horas de aplicación. Excelente trabajabilidad. Adhesividad inalterada en diversos sustratos. Transitable solo para mantenimiento. Excelente resistencia a los rayos UV: > 8000 horas con lámparas UVB.

APLICACIONES

Impermeabilización de cubiertas o bajo tejas
Impermeabilización de sótanos y zonas húmedas. Barrera antihumedad bajo soleras. Reparación de grietas y hendiduras horizontales y verticales. Reparación de cubiertas. Impermeabilización de macetas y jardineras. Reparación de grietas y hendiduras en canalones. Impermeabilización de postes de madera utilizados en agricultura. Impermeabilización de múltiples sustratos expuestos continuamente a los agentes atmosféricos.

EN-MASTERS POLYMER WT975

MS waterproofing membrane characterized by low viscosity.

CHARACTERISTICS

Single-component, ready-to-use, excellent elasticity, compliant with BROOF T4 standards.

Can also be applied on damp or wet substrates.

Permanent elasticity even at low temperatures

Easily applied by brush, roller, or airless spray

Odorless, Primer-free adhesion Rain-resistant after 12 hours of application, Excellent workability

Unaltered adhesive properties over time on many substrates, Walkable only for maintenance

Excellent UV resistance: UVB lamps > 8,000 hours

APPLICATIONS

Waterproofing for roofs or under tiles

Waterproofing for cellars and wet areas

Moisture barrier under screeds

Repair of horizontal and vertical cracks and crevices, Roof repair

Waterproof coating of flowerpots and planters

Repair of cracks and crevices in gutters

Waterproofing of wooden poles used in agriculture, Waterproof coating of multiple substrates continuously exposed to atmospheric agents

FR-MASTERS POLYMER WT975

Membrane d'étanchéité MS caractérisée par une faible viscosité.

CARACTERISTIQUES

Monocomposant, prête à l'emploi, excellente élasticité, conforme à la norme BROOF T4. Peut également être appliquée sur supports humides ou mouillés. Élasticité permanente, même à basse température. Application facile au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless. Sans odeur, adhérence sans primaire. Résiste à la pluie après 12 heures d'application, excellente maniabilité. Propriétés d'adhérence inchangées dans le temps sur de nombreux supports, praticable uniquement pour l'entretien. Excellente résistance aux UV : lampes UVB > 8 000 heures

APPLICATIONS

Étanchéité des toitures ou sous tuiles. Étanchéité des caves et des pièces humides. Barrière anti-humidité sous chapes. Réparation de fissures et crevasses horizontales et verticales, réparation de toitures. Revêtement imperméabilisant de pots de fleurs et de jardinières. Réparation de fissures et crevasses de gouttières. Imperméabilisation de poteaux en bois utilisés en agriculture, revêtement imperméabilisant de multiples supports exposés en permanence aux agents atmosphériques

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BROOF T4


STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- sacchetto 600 ml
- buste 2.5 kg
- fusti 15 kg/250 kg
- unipac 600 ml
- bags 2.5 kg
- drums 15 kg /250 kg

COLORI / COLOURS



MASTERS POLYMER WT5830

Guina ibrida impermeabilizzante pedonabile Hybrid waterproofing sheath



IT-MASTERS POLYMER WT5830

Guaina impermeabilizzante ibrida caratterizzata da bassa viscosità PEDONABILE.

CARATTERISTICHE

Monocomponente pronta all'uso, traspirante, applicabile anche su sottofondi umidi o bagnati. Facilmente applicabile a pennello, rullo o a spruzzo. Inodore, Adesione senza primer. Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall'applicazione. Ottima lavorabilità. Proprietà adesive inalterate nel tempo su molti substrati. Ottima resistenza UV. Lampade UVB > 8.000 h

APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione per tetti o sottotegola. Impermeabilizzazione di cantine e zone umide. Barriera di umidità sotto i massetti. Ripristino di crepe e fessure in orizzontale e in verticale. Riparazione di coperture. Rivestimento impermeabile di vasi e fioriere. Ripristino di crepe e fessure presenti su grondaie. Impermeabilizzazione di pali in legno usati in agricoltura. Rivestimento impermeabile di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti atmosferici.

ES-MASTERS POLYMER WT5830

Membrana impermeabilizante híbrida de baja viscosidad y transitable.

CARACTERÍSTICAS

Monocomponente, lista para usar, transpirable. Aplicable también sobre sustratos húmedos o mojados. Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola a spritz. Inodoro. Adherencia sin imprimación. Impermeabilidad a la lluvia tras 12 horas de aplicación. Excelente trabajabilidad. Adherencia inalterada en diversos sustratos. Excelente resistencia a los rayos UV: > 8000 horas con lámparas UVB.

APLICACIONES

Impermeabilización de cubiertas o bajo tejas. Impermeabilización de sótanos y zonas húmedas. Barrera antihumedad bajo soleras. Reparación de grietas y hendiduras horizontales y verticales. Reparación de cubiertas. Impermeabilización de macetas y jardineras. Reparación de grietas y hendiduras en canalones. Impermeabilización de postes de madera utilizados en agricultura. Impermeabilización de múltiples sustratos expuestos continuamente a la intemperie.

EN-MASTERS POLYMER WT5830

Hybrid waterproofing membrane featuring low viscosity and walkable.

CHARACTERISTICS

Single-component, ready-to-use, breathable, can also be applied to damp or wet substrates. Easily applied by brush, roller, or airless sprayer. Odorless, Primer-free adhesion. Rainproof after 12 hours of application. Excellent workability. Unaltered adhesive properties over time on many substrates. Excellent UV resistance: UVB lamps > 8,000 hours.

APPLICATIONS

Waterproofing for roofs or under tiles. Waterproofing for cellars and wet areas. Moisture barrier under screeds. Repair of horizontal and vertical cracks and crevices. Roof repair. Waterproof coating of flowerpots and planters. Repair of cracks and crevices in gutters. Waterproofing of wooden poles used in agriculture. Waterproof coating of multiple substrates continuously exposed to atmospheric agents.

FR-MASTERS POLYMER WT5830

Membrane d'étanchéité hybride à faible viscosité et praticable.

CARACTERISTIQUES

Monocomposant, prête à l'emploi, respirante, peut également être appliquée sur supports humides ou mouillés. Application facile au pinceau, au rouleau ou au pistolet aérographe. Adhérence sans odeur et sans primaire. Imperméable à la pluie après 12 heures d'application, excellente maniabilité. Adhérence inaltérable dans le temps sur de nombreux supports. Excellente résistance aux UV : lampes UVB > 8 000 heures.

APPLICATIONS

Étanchéité des toitures ou sous tuiles. Étanchéité des caves et des pièces humides. Barrière anti-humidité sous chapes. Réparation de fissures et crevasses horizontales et verticales, réparation de toitures. Revêtement imperméabilisant de pots de fleurs et de jardinières. Réparation de fissures et crevasses de gouttières. Imperméabilisation de poteaux en bois utilisés en agriculture, revêtement imperméabilisant de multiples

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



STORAGE / CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- sacchetto 600 ml
- buste 2.5 kg
- fusti 15 kg/250 kg
- unipac 600 ml
- bags 2.5 kg
- drums 15 kg /250 kg

COLORI / COLOURS



BITHUMPHALTE 130

Adesivo bituminoso monocomponente Single-component bituminous adhesive



IT-BITHEMPLATE 130

Collante bituminoso al solvente di consistenza pastosa per l'incollaggio di gomma e PVC semirigido a cemento, legno, conglomerati bituminosi e metalli.

CARATTERISTICHE

Pronto all'uso.

Di facile applicazione.

Applicabile sia in orizzontale che in verticale.

I tempi di essiccazione sono relativi allo spessore dello strato applicato e alla tipologia (materiale) del supporto

APPLICAZIONI

Il collante è utilizzabile per l'incollaggio di pavimentazioni in gomma, pavimentazioni viniliche e per il fissaggio al fondo stradale di coni per la segnaletica

ES-BITHUMPLATE 130

Adhesivo bituminoso con solvente, consistencia pastosa para pegar goma y PVC semi-rígido con cemento, madera, conglomerados bituminosos y metales.

CARACTERÍSTICAS

Listo para ser utilizado

Fácil de aplicar

Aplicable tanto en horizontal como en vertical

Tiempo de desecación relacionado con el espesor de la capa aplicada y con el tipo de soporte

APLICACIONES

BITHUMPHALTE 130 se utiliza para pegar los pavimentos de goma y de vinilo y para la fijación sobre el asfalto de los conos para la señalización

EN-BITHUMPLATE 130

Bituminous adhesive with solvent, doughy texture to stick rubber and semi-rigid PVC with cement, wood, bituminous conglomerations and metals

SPECIFICATIONS

Ready-to-use

Easy-to-apply

Applicable both horizontally and vertically

Drying time depending on the thickness of the layer applied and on the kind of support

APPLICATIONS

It can be used to stick rubber and vinyl pavement and to fit the signage road cones.

FR-BITHUMPLATE 130

Collant bitumineux avec solvant, consistance pâteux pour coller gomme et PVC semi-rigide en ciment, bois, conglomerat bitumineux et métaux

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi

Facile à appliquer

Applicable tant horizontalement que verticalement

Temps de séchage différents selon l'épaisseur du strate appliqué et selon la typologie du support.

APPLICATION

BITHUMPHALTE 130 est utilisé pour coller revêtement en gomme et en vinyle et pour la fixation sur la surface de la route de cônes pour la signalisation.



COLORI / COLOURS



Black
Nero
Ral 9005

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- secchiello 5 kg
- fustino 25 kg
- tin bucket 5 kg
- drums 25 kg

MASTERS BITHUMPHALTE

Sigillante bituminoso monocomponente Single-component bituminous sealant



IT-MASTERS BITHUMPHALTE

Collante sigillante elasto-bituminoso al solvente utilizzato per incollare diversi materiali isolanti e saldare a freddo i giunti delle membrane bitume-polimero

CARATTERISTICHE

Di facile applicazione. Permette la posa in opera in totale sicurezza grazie all'eliminazione del bruciatore. Può essere applicato su zinco, supporti metallici, supporti in TPE, membrane bitume-polimero, pannelli isolanti poliuretani

APPLICAZIONI

Sigillatura di vecchie guaine bituminose. Sigillatura di membrane e cartone catramato. Sigillatura immediata di dettagli costruttivi su coperture come camini, lucernari, antenne, grondaie, pozzi di luce. Incollaggio di tegole bituminose. Sormonti di membrane bituminose. Sconsigliato nell'applicazione di pannelli di polistirolo, polistirene e di altri materiali incompatibili con solvente. Non idoneo al calpestio o al transito di veicoli

ES-MASTERS BITHUMPHALTE

Adhesivo elasto-bituminoso con solvente para sellar utilizado para pegar diferentes materiales aislantes y soldar en frío juntas de membranas bitume-polímero

CARACTERÍSTICAS

Fácil de aplicar. Permite la instalación en completa seguridad gracias a la eliminación del quemador. BITUMPHALTE 100 puede ser aplicado sobre zinc, soportes metálicos, soportes de TPE, membranas bitume-polímero, paneles de aislamiento de poliuretano

APLICACIONES

Sellar viejas vainas bituminosas. Sellar membranas y cartón alquitranado. Sellar rápidamente detalles de construcción sobre coberturas como chimeneas, faroleros, antenas, pozos de agua. Pegar tejas bituminosas. Solapados de membranas bituminosas. El producto es desaconsejado en la aplicación de paneles de poliestireno, poliéster y de otros materiales incompatibles con el solvente. No apto para ser pisado o para el tránsito de vehículos

EN-MASTERS BITHUMPHALTE

One-part elasto-bitumenous solvent sealant used to stick different insulating materials and cold welding of joints' bitumen-polymer membranes

SPECIFICATIONS

Easy-to-apply. It ensure the installation in complete security thanks to the elimination of the burner. It can be applied on zinc, metal supports, TPE supports, bitumen-polymer membranes, polyurethane insulating panels

APPLICATIONS

To seal old bituminous sheaths. To seal membranes and tar cardboard. Immediate sealing of construction details on covering such as fireplaces, skylights, antennas, gutters, light wells. To stick bituminous roof tiles. Overlaps of bituminous membranes. The product is not recommended for the application of Styrofoam or polystyrene panels and others solvents incompatible materials. Unsuitable for foot traffic or vehicles transit

FR-MASTERS BITHUMPHALTE

Adhésif scellant elasto-bitumineux avec solvant utilisé pour commr différents matériaux isolants et pour sceller à froid joints des membranes bitume-polymère

CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer. Il permet l'installation en complète sécurité grâce à l'élimination du brûleur. BITUMPHALTE 100 s'applique sur zinc, supports métalliques, supports en TPE, membranes bitume-polymère, panneaux isolants de polyuréthane

APPLICATIONS

Sceller vieilles gaines bitumineux. Sceller membranes et carton goudronné. Sceller rapidement détails de construction sur couvertures comme cheminées, lucarnes, paraboles, gouttières, puits de lumière. Collage de tuiles bitumineux. Surmonts de membranes bitumineux. On déconseille l'emploi dans l'application de panneaux en polystyrène et autres matériaux pas compatibles avec le solvant. Il n'est pas indiqué pour y marcher dessus ou pour le passage de véhicules

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- fusti 25 kg/250 kg
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml
- drums 25 kg/ 250 kg

COLORI / COLOURS



Black
Nero
Ral 9005

MASTERS WT200C

Emulsione cremosa a base di silani
Creamy emulsion based on silanes



IT-MASTERS WT200C

Emulsione in crema a base di silani, senza solvente, pronto all'uso per la realizzazione di barriere chimiche orizzontali contro l'umidità di risalita capillare durevoli nel tempo

CARATTERISTICHE

Pronto all'uso. Di facile applicazione. Può essere utilizzata su molteplici murature di nuova/recente costruzione o su murature con valore storico

APPLICAZIONI

Risanamento di murature in calcestruzzo cellulare
Risanamento di murature esistenti di valore storico. Risanamento di murature di nuova o recente costruzione. Risanamento di strutture in calcestruzzo
Risanamento di molteplici murature esistenti in pietra, tufo, mattoni pieni e calcestruzzo. Ideale per murature in prossimità di corsi d'acqua o in zone lagunari

ES-MASTERS WT200C

Emulsión cremosa a base de silano, sin solvente, listo para usar para la realización de barreras químicas horizontales contra la humedad ascendente capilar duradera en el tiempo

CARACTERÍSTICAS

Listo para usar
Fácil de aplicar
Se puede usar en varios muros de construcción nuevos/recientes o en mampostería con valor histórico

APLICACIONES

Renovación de muros de hormigón celular
Renovación de muros de valor histórico existentes
Renovación de muros de construcción nuevos o recientes
Renovación de estructuras de hormigón
Rehabilitación de múltiples muros de piedra de mampostería existentes, toba, ladrillos y concreto
Ideal para muros cerca de cursos de agua o en áreas de la laguna

EN-MASTERS WT200C

Silane based creamy emulsion, without solvent, ready to use for the realization of horizontal chemical barriers against capillary rising damp lasting over time

SPECIFICATIONS

Ready to use
Easy to apply
It can be used on several new/recent construction walls or on masonry with historical value

APPLICATIONS

Renovation of cellular concrete walls
Renovation of existing historic value walls
Renovation of new or recent construction walls
Renovation of concrete structures
Rehabilitation of multiple existing masonry stone walls, tuff, bricks and concrete
Ideal for walls near waterways or in lagoon areas

FR-MASTERS WT200C

Emulsion crémeuse à base de silane, sans solvant, prêt à l'emploi pour la réalisation de barrières chimiques horizontales contre l'humidité ascendente capillaire durable dans le temps

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi
Facile à appliquer
Il peut être utilisé sur plusieurs murs de construction neufs/récents ou sur des maçonneries avec une valeur historique

APPLICATIONS

Rénovation de murs en béton cellulaire
Rénovation de murs de valeur historique existants
Rénovation de murs de construction neufs ou récents
Rénovation de structures en béton
Réhabilitation de plusieurs murs en pierre de maçonnerie, tuf, briques et béton existants
Idéal pour les murs près des cours d'eau ou dans les zones lagunaires



COLORI / COLOURS



White
Bianco
Ral 9010

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 280/300/310 ml
- sacchetto 400/600 ml
- cartridge 280/300/310 ml
- unipac 400/600 ml

MASTERS CONSTRUCTION

Adesivo poliuretanico classe D4 D4 class clean tank adhesive



IT-MASTERS CONSTRUCTION

Adesivo poliuretanico monocomponente per incollaggi strutturali

CARATTERISTICHE

Esente da solventi
Inodore
Grande stabilità cromatica
Proprietà adesive inalterate nel tempo
Idoneo per applicazioni in verticale
Adesione senza primer
ottima estrusione

APPLICAZIONI

È indicato per la l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: Metalli, Legno.

EN-MASTERS CONSTRUCTION

Single-component polyurethane adhesive for structural bonding

SPECIFICATIONS

Solvent-free
Odorless
High color stability
Unaltered adhesive properties over time
Suitable for vertical applications
Primer-free adhesion
Excellent extrusion

APPLICATIONS

It is suitable for bonding a wide range of substrates: metals, wood.

ES-MASTERS CONSTRUCTION

Adhesivo de poliuretano monocomponente para unión estructural

CARACTERISTICAS

Sin disolventes
Inodoro
Alta estabilidad de color
Propiedades adhesivas inalteradas a lo largo del tiempo
Apto para aplicaciones verticales
Adherencia sin imprimación
Excelente extrusión

APLICACIONES

Es adecuado para unir una amplia gama de sustratos: metales y madera.

FR-MASTERS CONSTRUCTION

Adhésif polyuréthane monocomposant pour collage structural

CARACTÉRISTIQUES

Sans solvant
Sans odeur
Haute stabilité des couleurs
Propriétés adhésives inchangées dans le temps
Convient aux applications verticales
Adhérence sans primaire
Excellente extrusion

APPLICATIONS

Convient au collage d'une large gamme de supports : métaux, bois.



COLORI / COLOURS



Beige
Beige

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartridge 290 ml
- unipac 600 ml

MASTERS CONSTRUCTION T

Adesivo poliuretanico D4 trasparente

Transparent D4 polyurethane adhesive



IT-MASTERS CONSTRUCTION T

Adesivo monocomponente per incollaggi strutturali

CARATTERISTICHE

Esente da solventi
Indurisce rapidamente
Inodore
Sovraverniciabile, levigabile
Resistente all'acqua
Idoneo per applicazioni in verticale
Adesione senza primer
ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature

APPLICAZIONI

È indicato per la l'incollaggio di una vasta quantità di supporti: Metalli, Legno, plastica (PVC, PC, ABS), materiali ceramici e lattoneria.

ES-MASTERS CONSTRUCTION T

Adhesivo monocomponente para unión estructural

CARACTERISTICAS

Sin disolventes
Curado rápido
Sin olor
Se puede repintar y lijar
Resistente al agua
Apto para aplicaciones verticales
Adherencia sin imprimación
Excelente resistencia a la intemperie y a la temperatura

APLICACIONES

Es adecuado para unir una amplia gama de sustratos: metales, madera, plástico (PVC, PC, ABS), materiales cerámicos y chapa metálica.

EN-MASTERS CONSTRUCTION T

Single-component adhesive for structural bonding

SPECIFICATIONS

Solvent-free
Quick-curing
Odorless
Can be overpainted and sanded
Water-resistant
Suitable for vertical applications
Primer-free adhesion
Excellent resistance to atmospheric agents and temperatures

APPLICATIONS

It is suitable for bonding a wide range of substrates: metals, wood, plastic (PVC, PC, ABS), ceramic materials, and sheet metal.

FR-MASTERS CONSTRUCTION T

Adhésif monocomposant pour collage structural

CARACTÉRISTIQUES

Sans solvant
Pulvérisation rapide
Sans odeur
Peut être repeint et poncé
Résistant à l'eau
Convient aux applications verticales
Adhérence sans primaire
Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux températures

APPLICATIONS

Convient au collage d'une large gamme de supports : métaux, bois, plastiques (PVC, PC, ABS), céramiques et tôles.

STORAGE/ CONSERVAZIONE

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

PACKAGE / CONFEZIONE

- cartuccia 310 ml
- sacchetto 600 ml
- cartridge 290 ml
- unipac 600 ml

COLORI / COLOURS



Trasparent
Trasparente

MASTERS ONE

Mastice per vetri
mastic for glass



IT-MASTERS ONE

Pasta sigillante a base di oli e oleine con cariche inerti

CARATTERISTICHE

Pronto all'uso
Non corrosivo
Verniciabile
Privo di solventi
Utilizzabile in giunti interni ed esterni
Ottima lavorabilità

APPLICAZIONI

E' indicato per la sigillatura di:
Vetro e serramento in legno
Legno e ferro
Ferro e vetro
Riempitivo per antivibrazione o anti-rumore

ES-MASTERS ONE

Pasta para sellar a base de aceites y oleínas con cargas inertes

CARACTERISTICAS

Listo para ser utilizado
No corroe
Pintable
Sin solventes
Apto para juntas internas y externas
Excelente adaptabilidad

APLICACIONES

Apto para sellar
Vidrio y carpintería de madera
Madera y hierro
Hierro y vidrio
Relleno para antivibración o anti ruido

EN-MASTERS ONE

Sealing paste based on oils and oleins with inert charge

SPECIFICATIONS

Ready-to-use
No corrosive
Can be painted
Solvents free
Can be used for internal and external joints
Excellent workability

APPLICATIONS

Suitable to seal:
Glass and wood doors and windows frames
Wood and iron
Iron and glass
Anti-vibration and anti-noise filler

FR-MASTERS ONE

Pâte de collage à base de huile oleines avec charges inertes

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi
Ne corrode pas
Peut être verni
Sans solvants
Utilisable en joints internes et externes
Excellent usinabilité

APPLICATIONS

Indiqué pour sceller:
Vitre et bâtis en bois
Bois et fer
Fer et vitre
Remplissage pour anti-vibration ou anti-bruit

PACKAGE / CONFEZIONE

- pani 1 kg, scat. 20 pz
- pani 5 kg, scat. 4 pz
- loaf 1 kg, box 20 pc
- loaf 5 kg, box 4 pc

COLORI / COLOURS



White
Bianco

Grey
Grigio

Green
Verde

Red
Rossa

NOTES



MASTICI VOTTERO

10040 LA CASSA (TO) - Via Torino, 44

tel. +39 011 984 2350

fax +39 011 984 2125

P.IVA: 04369650017

email: info@masticivottero.com

www.masticivottero.com